

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10101

	°	'	"		m
B	35	45	39.1952	X	-26 516.647
L	139	40	22.9826	Y	-14 493.727
N	0	05	37.21	H	29.833
				ジオイド高	37.535

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	真 数	
		° / "		0.999903	m	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	石 金属標	10101

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10102

	°	'	"		m
B	35	45	19.8613	X	-27 112.791
L	139	40	30.7558	Y	-14 299.439
N	0	05	32.63	H	24.763
				シオト高	37.487

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903	m	
10103	168 59 53.6		168.641	
10115	336 27 06.1		115.735	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
10102				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10103

	°	'	"		m
B	35	45	14.4918	X	-27 278.317
L	139	40	32.0474	Y	-14 267.259
N	0	05	31.86	II	28.568
				ジオイド高	37.474

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
10104	182 46 21.2		126.460	
10102	348 59 53.6		168.641	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10103

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号) 平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10104

° / "		m
B 35 45 10.3932 ✓	X	-27 404.616 ✓
L 139 40 31.8120 ✓	Y	-14 273.375 ✓
N 0 05 31.99 ✓	H	29.868 ✓
	ジオイド高	37.466 ✓

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
10103	° / "	0.999903 ✓	
		真 数	
		m 126.460 ✓	
埋標型式	地 上	地 下 屋 上	標識番号
			標 石 金属標
			10104

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10105

	°	'	"		m
B	35	45	04.2171	X	-27 595.293
L	139	40	40.3966	Y	-14 058.025
N	0	05	26.96	H	24.926
				ジ°木ト°高	37.444

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10106	171 54 19.2		140.670	
10116	269 11 57.2		69.914	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
10105				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10106

	°	'	"		m
B	35	44	59.6995	X	-27 734.548
L	139	40	41.1938	Y	-14 038.219
N	0	05	26.48	H	33.374
				ジバト高	37.434

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10105	351 54 19.2	0.999902	140.670	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10107

	°	'	"		m
B	35	45	11.3494	X	-27 375.771
L	139	40	47.4195	Y	-13 881.257
N	0	05	22.87	H	23.230
				シオト高	37.451

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10108	93 00 30.0	0.999902	213.885	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10108

	°	'	"		m
B	35	45	10.9960	X	-27 386.995
L	139	40	55.9218	Y	-13 667.687
N	0	05	17.90	H	22.871
				シメ高	37.442

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10109	8 28 25.3		74.289	
10107	273 00 30.0		213.885	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10108

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10109

	°	'	"		m
B	35	45	13.3806	X	-27 313.524
L	139	40	56.3531	Y	-13 656.742
N	0	05	17.65	H	23.413
				ジバト*高	37.446

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10108	188 28 25.3	0.999902	74.289	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10109

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10110

° ' "				in	
B	35	45	25.9563	X	-26 925.786
L	139	40	51.5896	Y	-13 775.801
N	0	05	20.47	H	28.358
				ジオト高	37.477

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数 0.999902	真数 m	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	石 金属標	10110

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

(AREA = 9)

10111

o / #				m	
B	35	45	39.1196	X	-26 519.879
L	139	40	45.3538	Y	-13 931.802
N	0	05	24.14	H	30.334
				シオバ高	37.511

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数 0.999902	真数 m	
埋標型式	地上	地下	地上	標識番号	石 金属標	10111

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

(AREA = 9)

10112

	m	
X	-26 729.240	✓✓
Y	-14 012.247	✓✓
H	29.207	✓✓
シオバノ高	37.500	✓✓

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	真 数	
				0.999902	✓ m	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	石 金属標	10112

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10113

	°	'	"			m	
B	35	45	30.6346	✓✓	X	-26 780.674	✓✓
L	139	40	28.0476	✓✓	Y	-14 366.932	✓✓
N	0	05	34.23	✓✓	H	25.250	✓✓
					シオト高	37.512	✓✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数 0.999903	真数 m	
埋標型式	地土	地下	屋土	標識番号	石 金属標	10113

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

(AREA = 9)

10114

B	35	45	23.6638	✓✓✓	X	-26	995.921	✓✓✓
L	139	40	38.6030	✓✓✓	Y	-14	102.129	✓✓✓
N	0	05	28.05	✓✓✓	H		24.296	✓✓✓
					シオト*高		37.486	✓✓✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数	真数	
				0.999902	✓	
				m		
埋標型式	地上	地下	地上	標識番号	石 金属標	10114

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10115

	°	'	"		m
B	35	45	23.3012	X	-27 006.705
L	139	40	28.9084	Y	-14 345.673
N	0	05	33.71	H	28.933
				ジオイド高	37.496

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10102	156 27 06.1	0.999903	115.735	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標
				10115

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10116

	°	'	"		m
B	35	45	04.1818	X	-27 596.270
L	139	40	37.6142	Y	-14 127.925
N	0	05	28.58	H	26.809
				ジバト高	37.447

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10105	89 11 57.2	0.999902	69.914	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10116

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

(AREA = 9)

10117

37. 412

10117

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10119

	o	/	//	
B	35	44	58.7811	✓✓
L	139	40	56.3060	✓✓
N	0	05	17.65	✓✓

	in	
X	-27 763.442	
Y	-13 658.617	
H	28.389	
ジ*朴*高	37.416	

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数	真数	
				0.999902	m	
埋標型式	地上	地下	地上	標識番号	石 金属標	10119

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10201

	° ' "		m
B	35 46 09.5948 ✓✓	X	-25 577.899 ✓✓
L	139 39 38.3598 ✓✓	Y	-15 612.929 ✓✓
N	0 06 03.36 ✓✓	H	34.429 ✓✓
		シオト高	37.648 ✓✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10202	325 59 04.8 ✓✓	0.999903 ✓✓	147.281 ✓✓	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10202

	°	'	"		m
B	35	46	13.5510	X	-25 455.831
L	139	39	35.0711	Y	-15 695.312
N	0	06	05.30	II	33.713
				ジオイド高	37.660

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10201	145 59 04.8	0.999903	147.281	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10203

	°	'	"		m
B	35	46	21.5359	X	-25 209.795
L	139	39	35.9668	Y	-15 672.380
N	0	06	04.79	H	26.391
				ジバト高	37.676

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10204	° / ' / " 130 52 36.4	0.999903	m 131.229	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

10203

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10204

	°	'	"		m
B	35	46	18.7551	X	-25 295.668
L	139	39	39.9233	Y	-15 573.165
N	0	06	02.47	H	27.233
				シオト高	37.665

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10203	310 52 36.4	0.999903	131.229	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10205

	°	'	"		m
B	35	46	17.5348	X	-25 333.535
L	139	39	45.8654	Y	-15 423.995
N	0	05	59.00	H	14.413
				ジオイド高	37.656

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903	m	
99121	15 15 53.6		131.340	
10206	171 48 38.0		196.730	
埋標型式	地 上	地 下	埋 土	標識番号
				標 石 金属標
10205				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10206

	°	'	"		m
B	35	46	11.2185	X	-25 528.240
L	139	39	46.9946	Y	-15 395.974
N	0	05	58.32	H	18.392
				シオト高	37.642

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10205	° ' " 351 48 38.0	0.999903	m 196.730	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標
10206				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

(AREA = 9)

10301

	m	
X	-24 702.461	✓✓
Y	-14 504.920	✓✓
II	25.347	✓✓
シ・木・高	37.658	✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数	真数	
				0.999903	m	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	石 金属標	10301

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

(AREA = 9)

10302

シオイト高 37.641 ✓✓

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

(AREA = 9)

10303

ジオト*高 37.640

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」