

街区基準点成果表

(AREA = 9)

20101

	°	'	"		m
B	35	44	53.5341	X	-27 926.348
L	139	41	28.3588	Y	-12 853.623
N	0	04	58.91	II	35.844
				シ'木'高	37.371

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
20102	270 53 24.0	0.999902	85.826	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

20102

	°	'	"		m
B	35	44	53.5733	X	-27 925.015
L	139	41	24.9432	Y	-12 939.430
N	0	05	00.91	II	34.486
				ジオイド高	37.375

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
20101	90 53 24.0		85.826	
20103	330 46 08.2		130.950	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
20102				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

20103

	°	'	"		m
B	35	44	57.2780	X	-27 810.751
L	139	41	22.3913	Y	-13 003.371
N	0	05	02.41	H	24.215
				ジ'オト'高	37.385

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
20102	150 46 08.2	0.999902	130.950	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

20104

	°	'	"		m
B	35	44	47.4058	X	-28 114.747
L	139	41	15.8570	Y	-13 167.978
N	0	05	06.20	II	33.670
				ジオイド高	37.372

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	真 数	
20105		° / '				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

20105

	°	'	"			m	
B	35	44	50.1881	✓	X	-28 028.878	✓
L	139	41	12.5416	✓	Y	-13 251.142	✓
N	0	05	08.15	✓	H	29.527	✓
					ジオイド高	37.381	✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
20104	135 55 00.8 ✓		119.552 ✓	
20106	306 59 03.0 ✓		72.403 ✓	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
20105				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

20106

	°	'	"		m
B	35	44	51.5986	X	-27 985.325
L	139	41	10.2371	Y	-13 308.972
N	0	05	09.50	H	26.559
				ジオイド高	37.386

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
20105	126 59 03.0	0.999902	72.403	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

20201

	°	'	"		m	
B	35	46	21.9363	X	-25 199.082	✓
L	139	40	13.7336	Y	-14 723.860	✓
N	0	05	42.72	H	30.265	✓
				ジオイド高	37.634	✓

視準点の名称	平均方向角 ° ' "	距離	備考
		縮尺係数 0.999903 ✓ 真数 m	
	° ' "		
埋標型式	地上	地下 屋上	標識番号
			石 金属標

20201

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

20202

B 35 46 15.3784 ✓✓✓

L 139 40 17.0478 ✓✓

N 0 05 40.76 ✓✓✓

X	-25 401.320	✓
---	-------------	---

Y -14 640.958 ✓

H 14.460 ✓

ジ*木*高 37.617 ✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数 0.999903	真数	
		° / "		m		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	石 金属標	20202

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

20203

	°	'	"		m
B	35	46	17.3439	X	-25 340.513
L	139	40	11.4086	Y	-14 782.487
N	0	05	44.06	H	29.163
				シオト高	37.627

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999903	
		真 数	
20204	° / ' / " 224 13 57.1	m 97.452	
埋標型式	地 上	地 下 屋 上	標識番号
			標 石 金属標
20203			

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

20204

	°	'	"		m
B	35	46	15.0746	X	-25 410.333
L	139	40	08.7068	Y	-14 850.460
N	0	05	45.64	H	30.206
				シオト高	37.626

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
20203	44 13 57.1	0.999903	97.452	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

20301

	o	/	//	
B	35	46	47.4651	✓✓
L	139	41	49.0766	✓✓
N	0	04	47.03	✓✓

	m	
X	-24 415.997	✓✓
Y	-12 328.260	✓✓
H	7.279	✓✓
ジ*オ*ト*高	37.589	✓✓

視準点の名称		平均方向角	距離		備考
			縮尺係数	真数	
		° / //	0.999902	m	
埋標型式	地上	地下	量土	標識番号	20301

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

20302

	°	'	"		m
B	35	46	44.7502	X	-24 500.247
L	139	42	06.0333	Y	-11 902.550
N	0	04	37.11	H	21.418
				ヰオト高	37.566

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
20303	° / ' / " 163 34 46.5	0.999902	m 213.807	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

20303

	°	'	"		m
B	35	46	38.0987	X	-24 705.313
L	139	42	08.4507	Y	-11 842.116
N	0	04	35.68	H	22.468
				ジイト高	37.549

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
20302	° / ' / " 343 34 46.4	0.999902	m 213.807	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				20303

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

20304

	°	'	"			m	
B	35	46	34.8646	✓✓✓	X	-24 804.467	✓✓✓
L	139	41	53.3706	✓✓✓	Y	-12 220.964	✓✓✓
N	0	04	44.50	✓✓	H	22.377	✓✓
					ジオ付、高	37.557	✓✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数 0.999902	真数 m	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	石標 金属標	20304

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

20502

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	35	45	27.9840							
L	139	42	57.9082							
N	0	04	06.65							

	m	
X	-26 867.659	✓✓
Y	-10 602.663	✓✓
H	17.191	✓✓
ジ・材料・高	37.352	✓✓

視準点の名称		平均方向角	距離		備考
			縮尺係数	真数	
		° / "	0.999901 ✓	III	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	石 金属標 20502

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

20503

	o	/	//
B	35	45	19.3739
L	139	42	56.9510
N	0	04	07.20

	m	
X	-27 132.972	✓✓
Y	-10 627.025	✓✓
H	17.593	✓✓
ジバト高	37.335	✓✓

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	真数	
	° / "	0.999901	m	
埋標型式	地上	地下	量土	標識番号
				石 標 金 属 標
				20503

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

20504

	o	/	//	
B	35	45	16.9829	✓✓✓
L	139	42	49.7842	✓✓✓
N	0	04	11.38	✓✓✓

	m	
X	-27 206.439	
Y	-10 807.144	
II	18.362	
ジオト高	37.337	

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数	真数	
		° ' "		0.999901	10	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	石 金属標	20504

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

