

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98101

	°	'	"		m
B	35	46	33.4821	X	-24 841.309
L	139	39	28.5687	Y	-15 857.522
N	0	06	09.15	II	12.063
				シオト高	37.709

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
98102	° / ' / " 196 52 35.5	0.999903	m 97.132	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

98101

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98102

	°	'	"		m
B	35	46	30.4647	X	-24 934.249
L	139	39	27.4526	Y	-15 885.718
N	0	06	09.79	H	14.412
				ジオイド高	37.704

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
98101	16 52 35.5		97.132	
98103	205 30 35.5		122.044	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標
98102				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98103

	°	'	"		m
B	35	46	26.8879	X	-25 044.385
L	139	39	25.3679	Y	-15 938.273
N	0	06	11.00	H	14.729
				ヰ木ト高	37.699

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
98102	25 30 35.5		122.044	
98104	163 38 18.1		105.821	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				98103

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98104

	°	'	"		m
B	35	46	23.5952	X	-25 145.911
L	139	39	26.5620	Y	-15 908.466
N	0	06	10.30	H	17.130
				ジオイド高	37.690

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
98105	168 44 36.9		205.971	
98103	343 38 18.1		105.821	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				98104

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98105

	°	'	"		m
B	35	46	17.0433	X	-25 347.900
L	139	39	28.1771	Y	-15 868.265
N	0	06	09.33	H	28.605
				ジオイド高	37.675

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
98106	170 28 47.4		99.776	
98122	261 05 57.3		123.370	
98104	348 44 36.9		205.971	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
98105				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98106

	°	'	"		m
B	35	46	13.8515	X	-25 446.292
L	139	39	28.8411	Y	-15 851.764
N	0	06	08.94	H	32.806
				ジオイド高	37.668

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
98107	179 35 01.0		73.307	
98105	350 28 47.4		99.776	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標
				98106

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98107

	°	'	"		m
B	35	46	11.4731	X	-25 519.590
L	139	39	28.8675	Y	-15 851.231
N	0	06	08.92	II	33.471
				ジオイド高	37.663

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
98108	281 31 36.9		146.940	
98106	359 35 01.0		73.307	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
98107				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98108

	°	'	"		m
B 35 46	12.4174	X	-25 490.230		
L 139 39	23.1335	Y	-15 995.194		
N 0 06	12.27	H	33.652		
		シ'木ト'高	37.671		

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
98122	2 20 58.5		123.360	
98107	101 31 36.9		146.940	
98109	271 02 06.4		96.035	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

98108

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98109

	°	'	"		m
B	35	46	12.4681	X	-25 488.496
L	139	39	19.3106	Y	-16 091.203
N	0	06	14.51	H	34.172
				ヰ木ト高	37.676

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
98108	91 02 06.4		96.035	
98110	185 30 41.3		67.231	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
98109				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98110

° / "	m
B 35 46 10.2964 ✓✓	X -25 555.410 ✓✓
L 139 39 19.0584 ✓✓	Y -16 097.660 ✓✓
N 0 06 14.65 ✓✓	H 34.582 ✓✓
	シ'オト'高 37.671 ✓✓

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999903 ✓✓	
98109	° / " 5 30 41.3 ✓✓	真 数 m 67.231 ✓✓	
98133	279 45 43.3 ✓✓	80.202 ✓✓	
埋標型式	地 上	地 下 屋 上 標識番号	標 石 金 属 標

98110

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98111

	°	'	"		m
B	35	46	10.7919	X	-25 539.665
L	139	39	08.7295	Y	-16 357.049
N	0	06	20.69	H	34.234
				ジオイド高	37.684

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
98133	90 40 55.5		180.386	
98112	276 50 24.5		171.000	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

98111

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98112

	°	'	"		m
B	35	46	11.4425	X	-25 519.301
L	139	39	01.9686	Y	-16 526.815
N	0	06	24.64	H	33.103
				ヰ木ト高	37.693

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
98111	96 50 24.5		171.000	
98132	256 15 45.7		57.493	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
98112				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98113

	°	'	"		m
B	35	46	12.4527	X	-25 488.078
L	139	39	00.0442	Y	-16 575.090
N	0	06	25.77	H	33.792
				ジオイド高	37.697

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
98123	11 33 35.1		80.831	
98132	189 34 24.3		45.513	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

98113

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98114

	°	'	"		m
B	35	46	16.6817	X	-25 357.494
L	139	38	54.6402	Y	-16 710.568
N	0	06	28.94	H	27.830
				シ'木'高	37.712

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
98128	42 00 22.6		122.904	
98129	311 23 46.7		123.344	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				98114

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98115

	°	'	"		m	
B	35	46	21.1841	✓✓	X	-25 218.907 ✓✓
L	139	38	58.1956	✓✓	Y	-16 621.013 ✓✓
N	0	06	26.87	✓✓	II	23.358 ✓✓
					シ'木'高	37.717 ✓✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903 ✓✓		
98116	26 02 37.4 ✓✓		91.178 ✓✓	
98128	188 47 43.0 ✓✓		47.836 ✓✓	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				98115

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98116

	°	'	"		m
B	35	46	23.8445	X	-25 136.996
L	139	38	59.7833	Y	-16 580.985
N	0	06	25.95	H	21.510
				シオ木*高	37.721

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
98115	206 02 37.4	0.999903	91.178	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

98116

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98117

	°	'	"		m
B	35	46	19.5866	X	-25 269.069
L	139	39	18.2277	Y	-16 118.001
N	0	06	15.16	H	34.138
				シ'木'高	37.691

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
98118	18 43 54.5		72.072	
98127	307 41 55.4		127.331	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
98117				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98118

	°	'	"		m
B	35	46	21.8025	X	-25 200.821
L	139	39	19.1443	Y	-16 094.858
N	0	06	14.63	H	32.950
				ジバト高	37.695

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
98119	12 59 45.6		124.682	
98130	126 13 28.9		145.722	
98117	198 43 54.5		72.072	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
98118				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98119

	°	'	"		m
B	35	46	25.7459	X	-25 079.344
L	139	39	20.2518	Y	-16 066.822
N	0	06	13.99	H	31.355
				ジ'材ト'高	37.702

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903	m	
98118	192 59 45.6		124.682	
98120	353 34 13.4		115.060	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

98119

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98120

	°	'	"		m
B	35	46	29.4549	X	-24 965.020
L	139	39	19.7306	Y	-16 079.706
N	0	06	14.30	H	31.077
				シオト高	37.710

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
98121	1 00 45.9		64.753	
98119	173 34 13.4		115.060	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				98120

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98121

	°	'	"		m
B	35	46	31.5556	X	-24 900.283
L	139	39	19.7715	Y	-16 078.561
N	0	06	14.28	H	25.564
				ジオイド高	37.714

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
98120	181 00 45.9	0.999903	64.753	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				98121

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98122

	°	'	"		m
B	35	46	16.4168	X	-25 366.986
L	139	39	23.3259	Y	-15 990.137
N	0	06	12.17	H	26.920
				ジオイド高	37.679

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
98130	9 05 55.9		81.087	
98105	81 05 57.3		123.370	
98108	182 20 58.5		123.360	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標—石 金属標
98122				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98123

	°	'	"		m
B	35	46	15.0231	X	-25 408.894
L	139	39	00.6832	Y	-16 558.894
N	0	06	25.40	H	33.135
				シオト高	37.702

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
98131	89 24 10.0		176.152	
98113	191 33 35.1		80.831	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				98123

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98124

	°	'	"		m
B	35	46	09.9845	X	-25 564.094
L	139	38	59.0599	Y	-16 599.954
N	0	06	26.34	H	34.718
				シオト高	37.693

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
98132	29 02 48.7	0.999903	35.626	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

98124

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98125

B 35 46 38.1396

L 139 39 19.1417 ✓✓✓

N 0 06 14.67 ✓✓

X $\frac{m}{-24\ 697.350}$ ✓

Y -16 094.009 ✓✓✓

H 14. 162 ✓✓

ジオト高 37.729 ✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数	真数	
				0.999903	✓	
		° / //		m		
埋標型式	地上	地下	地上	標識番号	石 金属標	98125

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

(AREA = 9)

98126

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数 0.999903	真数 m	
埋標型式	地上	地下	地上	標識番号	石 金属標	98126

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98128

o / //				m	
B	35	46	19.6499 ✓✓	X	-25 266.176 ✓✓
L	139	38	57.9079 ✓✓	Y	-16 628.327 ✓✓
N	0	06	27.04 ✓✓	H	23.720 ✓✓
				ジバト高	37.714 ✓✓

視準点の名称		平均方向角		距離	備考
				縮尺係数	
				0.999903	
				真数	
				m	
98115		8 47 43.0		47.836	
98114		222 00 22.6		122.904	
埋標型式	地土	地下	屋土	標識番号	98128
				標石 金属標	

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98129

	°	'	"		m
B	35	46	19.3224	X	-25 275.939
L	139	38	50.9503	Y	-16 803.086
N	0	06	31.10	H	33.458
				シオト高	37.722

視準点の名称		平均方向角	距 離		備 考
			縮 尺 係 数	真 数	
98114		° / ′ ″ 131 23 46.7	0.999903	123.344	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標
					98129

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98130

	°	'	"		m
B 35 46	19.0154	✓	X	-25 286.928	✓
L 139 39	23.8307	✓	Y	-15 977.315	✓
N 0 06	11.88	✓	H	26.102	✓
			シ'木ト'高	37.684	✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903	✓	
98122	189 05 55.9	✓	81.087	✓
98118	306 13 28.9	✓	145.722	✓
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				98130

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98131

	°	'	"		m
B	35	46	15.0933	X	-25 407.058
L	139	39	07.6957	Y	-16 382.769
N	0	06	21.30	H	32.531
				シット高	37.694

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
98123	269 24 10.0	0.999903	176.152	
埋標型式	地 上	地 下	標識番号	98131

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98132

	°	'	"		m
B	35	46	10.9961	X	-25 532.952
L	139	38	59.7462	Y	-16 582.658
N	0	06	25.94	H	33.896
				シオト高	37.694

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
				0.999903		
				真 数		
		° / "		m		
98113		9	34 24.3	45.513		
98112		76	15 45.7	57.493		
98124		209	02 48.7	35.626		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	98132

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98133

	°	'	"		m
B	35	46	10.7330	X	-25 541.812
L	139	39	15.9106	Y	-16 176.693
N	0	06	16.49	H	35.289
				ヰ木ト高	37.676

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999903	
		真 数	
98110	99 45 43.3	80.202	
98111	270 40 55.5	180.386	
埋標型式	地 上	地 下	標識番号
		屋 上	標 石 金属標
			98133

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98201

	°	'	"		m	
B	35	46	54.4625	✓	X	-24 192.684 ✓
L	139	38	44.3366	✓	Y	-16 967.115 ✓
N	0	06	35.06	✓	H	19.613 ✓
					ジ'オト'高	37.802 ✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904 ✓		
98225	121 33 45.7 ✓		86.658 ✓	
98202	331 59 21.6 ✓		119.910 ✓	
埋標型式	地 上	地 下	星 上	標識番号
				標 石 金属標
				98201

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98202

	°	'	"		m
B	35	46	57.8938	X	-24 086.830
L	139	38	42.0861	Y	-17 023.424
N	0	06	36.39	H	13.984
				ジオイド高	37.812

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
98201	151 59 21.6		119.910	
98203	342 05 43.5		64.260	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標
98202				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98203

	°	'	"		m
B	35	46	59.8765	X	-24 025.688
L	139	38	41.2948	Y	-17 043.178
N	0	06	36.85	H	13.119
				ジオイド高	37.817

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
98202	162 05 43.5		64.260	
98204	354 18 11.9		91.065	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
98203				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98204

	°	'	"		m
B	35	47	02.8160	X	-23 935.081
L	139	38	40.9279	Y	-17 052.216
N	0	06	37.08	H	12.041
				ジオイド高	37.824

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
98203	174 18 11.9		91.065	
98205	347 23 18.7		96.647	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
98204				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98205

	°	'	"		m
B	35	47	05.8748	X	-23 840.775
L	139	38	40.0804	Y	-17 073.316
N	0	06	37.58	H	11.285
				シオト高	37.831

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
98204	167 23 18.7		96.647	
98236	344 40 15.5		48.018	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
98205				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98206

	°	'	"		m
B	35	47	07.2376	X	-23 798.817
L	139	38	40.9369	Y	-17 051.728
N	0	06	37.08	H	17.611
				シオト高	37.833

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
98236	277 13 37.1	0.999904	34.558	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

98206

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98207

	°	'	"		m
B	35	47	06.8771	X	-23 810.258
L	139	38	47.8124	Y	-16 879.101
N	0	06	33.06	H	22.605
				シオト高	37.824

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
98208	110 47 22.9	0.999904	40.335	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

98207

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98208

	°	'	"		m
B	35	47	06.4150	X	-23 824.573
L	139	38	49.3151	Y	-16 841.396
N	0	06	32.18	H	24.110
				シオ付高	37.822

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
98209	93 05 49.0		49.613	
98207	290 47 22.9		40.335	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
98208				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98209

	°	'	"		m
B	35	47	06.3310	X	-23 827.253
L	139	38	51.2879	Y	-16 791.860
N	0	06	31.03	II	27.566
				シオト高	37.819

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
98208	273 05 49.0	0.999903	49.613	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
98209				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98210

	°	'	"		m
B	35	47	02.0404	X	-23 959.900
L	139	39	00.1366	Y	-16 569.911
N	0	06	25.84	H	22.633
				ジ*材ト*高	37.799

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
98211	70 46 13.9		84.218	
98220	272 51 43.8		91.274	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

98210

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98211

	°	'	"		m
B	35	47	02.9452	X	-23 932.165
L	139	39	03.3009	Y	-16 490.399
N	0	06	23.99	H	14.235
				シ'木'高	37.798

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
98212	180 43 38.6		37.357	
98210	250 46 13.9		84.218	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				98211

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98212

	°	'	"		m
B	35	47	01.7332	X	-23 969.515
L	139	39	03.2848	Y	-16 490.873
N	0	06	24.00	H	14.921
				シオト高	37.795

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
98211	0 43 38.6		37.357	
98213	205 25 01.7		48.607	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標
98212				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98213

	°	'	"		m
B	35	47	00.3075	X	-24 013.413
L	139	39	02.4573	Y	-16 511.734
N	0	06	24.48	H	15.472
				ジ'オト'高	37.793

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
98212	25 25 01.7		48.607	
98214	233 42 40.5		38.920	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標

98213

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98214

	°	'	"		m
B	35	46	59.5582	X	-24 036.446
L	139	39	01.2099	Y	-16 543.102
N	0	06	25.21	H	16.410
				シオト高	37.793

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
98213	53 42 40.5		38.920	
98215	211 26 20.9		36.926	
98233	275 35 29.3		39.169	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

98214

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98215

	°	'	"		m
B	35	46	58.5348	X	-24 067.948
L	139	39	00.4453	Y	-16 562.361
N	0	06	25.65	H	18.689
				ジ'木'高	37.792

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
98214	° / ' / "		m	
	31 26 20.9		36.926	
98216	199 21 36.3		109.207	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
98215				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98216

	°	'	"		m
B	35	46	55.1897	X	-24 170.970
L	139	38	59.0115	Y	-16 598.560
N	0	06	26.48	H	25.493
				シオト高	37.786

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
98215	19 21 36.3	0.999903	109.207	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

98216

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98217

	°	'	"		m
B	35	47	00.9246	X	-23 993.647
L	139	38	46.6649	Y	-16 908.267
N	0	06	33.72	H	25.204
				ジ'木ト'高	37.813

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
98229	160 48 00.6	0.999904	62.247	
埋標型式	地 上	地 下	量 上	標識番号
				標 石 金属標

98217

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98218

	°	'	"		m
B	35	47	02.5613	X	-23 943.527
L	139	38	53.3422	Y	-16 740.496
N	0	06	29.82	H	30.682
				シメト高	37.809

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
98219	109 14 12.2	0.999903	32.367	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

98218

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98219

	°	'	"		m
B	35	47	02.2171	X	-23 954.190
L	139	38	54.5598	Y	-16 709.939
N	0	06	29.10	H	29.793
				ジ'オ'ト'高	37.806

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
98220	91 21 05.3		48.895	
98231	197 39 03.0		58.039	
98218	289 14 12.2		32.367	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
98219				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98220

	°	'	"		m
B	35	47	02.1827	X	-23 955.343
L	139	38	56.5063	Y	-16 661.063
N	0	06	27.97	H	28.289
				シメト高	37.804

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
98210	92 51 43.8		91.274	
98219	271 21 05.3		48.895	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
98220				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98221

	°	'	"		m
B	35	46	54.9797	X	-24 177.109
L	139	38	51.9995	Y	-16 774.654
N	0	06	30.58	H	31.663
				シオト高	37.794

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
98222	138 15 02.3		62.767	
98230	332 59 26.3		61.461	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				98221

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98222

	°	'	"		m
B	35	46	53.4629	X	-24 223.933
L	139	38	53.6672	Y	-16 732.863
N	0	06	29.60	H	31.609
				ジオイド高	37.789

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
98223	150 06 33.6	0.999903	56.319	
98221	318 15 02.2		62.767	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

98222

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98223

	°	'	"		m
B	35	46	51.8804	X	-24 272.756
L	139	38	54.7884	Y	-16 704.799
N	0	06	28.94	H	31.368
				ジオイド高	37.785

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
98222	330 06 33.6	0.999903	56.319	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				石 標 金属標
				98223

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98224

	°	'	"		m
B	35	46	49.3622	X	-24 350.112
L	139	38	49.5246	Y	-16 837.133
N	0	06	32.01	H	31.195
				シ'木'高	37.786

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
98234	81 37 42.1		68.339	
98237	165 29 56.9		150.742	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標
98224				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98225

	°	'	"		m
B	35	46	52.9953	X	-24 238.039
L	139	38	47.2801	Y	-16 893.284
N	0	06	33.34	H	25.851
				ジオイド高	37.796

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
98226	16 30 14.3		57.322	
98201	301 33 45.7		86.658	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				98225

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98226

	°	'	"		m
B	35	46	54.7795	X	-24 183.084
L	139	38	47.9243	Y	-16 877.001
N	0	06	32.96	H	27.329
				シオト高	37.799

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
98225	° ' " 196 30 14.3	0.999904	m 57.322	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

98226

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98227

	°	'	"		m
B	35	47	04.5785	X	-23 880.855
L	139	38	42.7933	Y	-17 005.271
N	0	06	35.99	H	21.113
				シオト高	37.825

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
98228	165 52 51.7	0.999904	74.550	
埋標型式	地 上	標識番号	標 石 金属標	98227

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98228

	°	'	"		m
B	35	47	02.2339	X	-23 953.146
L	139	38	43.5229	Y	-16 987.088
N	0	06	35.56	II	23.120
				ジオイド高	37.820

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
98227	° ' " 345 52 51.7	0.999904	m 74.550	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標
				98228

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98229

	°	'	"		m
B	35	46	59.0185	X	-24 052.426
L	139	38	47.4844	Y	-16 887.798
N	0	06	33.23	H	28.216
				ジオイド高	37.808

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
98217	340 48 00.6	0.999904	62.247	
埋標型式	地 上	地 下	星 上	標識番号
				標 石 金属標

98229

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98230

	°	'	"		m
B	35	46	56.7546	X	-24 122.357
L	139	38	50.8840	Y	-16 802.563
N	0	06	31.24	H	30.972
				シオト高	37.799

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
98221	° / ' / " 152 59 26.3	0.999903	m 61.461	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

98230

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98231

	°	'	"		m
B	35	47	00.4216	X	-24 009.491
L	139	38	53.8633	Y	-16 727.536
N	0	06	29.51	H	30.881
				ジオイド高	37.803

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
98219	17 39 03.0		58.039	
98232	142 37 06.2		110.097	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
98231				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98232

	°	'	"		m
B	35	46	57.5872	X	-24 096.967
L	139	38	56.5314	Y	-16 660.700
N	0	06	27.94	H	26.365
				シオト高	37.794

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
98233	50 42 18.1		101.597	
98231	322 37 06.2		110.097	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

98232

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98233

	°	'	"		m	
B	35	46	59.6797	X	-24 032.630	✓✓
L	139	38	59.6573	Y	-16 582.082	✓✓
N	0	06	26.12	H	18.179	✓✓
				ジオイド高	37.795	✓✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
98214	95 35 29.3		39.169	
98232	230 42 18.2		101.597	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
98233				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98234

	°	'	"		m
B	35	46	49.6892	X	-24 340.163
L	139	38	52.2159	Y	-16 769.528
N	0	06	30.44	II	30.881
				シオト高	37.783

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
98224	261 37 42.1	0.999903	68.339	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

98234

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

(AREA = 9)

98235

三

-23 635.061

-16 589.140

5.040

37.823

98235

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98236

	°	'	"		m
B	35	47	07.3765	X	-23 794.470
L	139	38	39.5714	Y	-17 086.009
N	0	06	37.88	H	10.789
				ヰ木ト高	37.835

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
98206	97 13 37.1		34.558	
98205	164 40 15.5		48.018	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
98236				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98237

	°	'	"		m
B	35	46	44.6294	X	-24 496.038
L	139	38	51.0385	Y	-16 799.392
N	0	06	31.12	H	29.997
				シオト高	37.774

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	真 数	
98224		345 29 56.9		0.999903	150.742	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	98237

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98301

	°	'	"		m
B	35	45	00.1756	X	-27 724.363
L	139	42	48.5209	Y	-10 839.513
N	0	04	12.09	H	28.284
				シオト高	37.303

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
98302	° ' " 39 16 34.6	0.999901	m 76.690	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

98301

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98302

	°	'	"		m
B	35	45	02.1037	X	-27 665.003
L	139	42	50.4504	Y	-10 790.969
N	0	04	10.97	H	26.686
				シオト高	37.305

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999901		
98303	85 32 03.9		92.047	
98301	219 16 34.6		76.690	

埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	98302
------	-----	----------------	----------------	------	-----------------------	-------

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98303

	°	'	"		m
B	35	45	02.3398	X	-27 657.837
L	139	42	54.1026	Y	-10 699.210
N	0	04	08.83	H	25.601
				シオト高	37.302

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999901		
98304	° / ' / "		m	
	133 31 17.5		73.368	
98302	265 32 03.9		92.047	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標—石 金属標
98303				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98304

	°	'	"		m
B	35	45	00.7026	X	-27 708.355
L	139	42	56.2225	Y	-10 646.016
N	0	04	07.59	H	26.290
				シオト高	37.296

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999901		
98305	126 21 35.2		117.084	
98303	313 31 17.5		73.368	

埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	石 標 金属標	98304
------	-----	----------------	----------------	------	-----------------------	-------

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98305

	°	'	"		m
B	35	44	58.4541	X	-27 777.762
L	139	42	59.9787	Y	-10 551.736
N	0	04	05.39	H	26.558
				シオト高	37.287

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
98304	° ' " 306 21 35.2	0.999901	m 117.084	
埋標型式	地 上	地 下	星 上	標識番号
				標 石 金属標
98305				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98306

	°	'	"		m
B	35	45	00.9765	X	-27 699.288
L	139	42	35.9742	Y	-11 154.676
N	0	04	19.42	H	27.767
				シオト高	37.317

視準点の名称	平均方向角 ° ' "	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999902	
	° ' "	真 数 m	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
標識番号	標	識	番 号
標	石	金 属 標	98306

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

98307

o / //				m	
B	35	45	00.5602	X	-27 712.863
L	139	43	00.2068	Y	-10 545.929
N	0	04	05.27	H	24.940
				ジバト高	37.292

視準点の名称		平均方向角	距 離		備 考
			縮 尺 係 数	真 数	
		° / "	0.999901	m	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	98307
				標 石 金 属 標	

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」