

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A004

	°	'	"		m
B	35	47	44.4243	X	-22 653.239
L	139	38	49.9663	Y	-16 822.816
N	0	06	31.90	H	5.020
				ジオイド高	37.902

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903	m	
10A05	23 51 34.7		83.047	
10A07	113 17 32.7		219.345	
10A04	292 12 03.8		141.886	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A004				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A006

	o	f	#		m
B	35	47	45.4017 ✓	X	-22 623.741 ✓
L	139	39	03.1774 ✓	Y	-16 491.063 ✓
N	0	06	24.18 ✓	H	3.668 ✓
				シオバ'高	37.889 ✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数 0.999903	真数 1000	
埋標型式	地上	地下	土	標識番号	石 金属標	1A006

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A017

	°	'	"		m
B	35	47	50.6915	X	-22 463.259
L	139	39	59.9302	Y	-15 065.874
N	0	05	50.99	H	3.873
				ジ'材ト'高	37.838

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
	° / "	0.999903	m	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A017

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A023

	°	'	"		m
B	35	47	37.7317	X	-22 864.679
L	139	40	49.4096	Y	-13 824.223
N	0	05	22.02	H	2.319
				ジバト高	37.758

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10A21	° ' " 93 03 10.3	0.999902	m 288.883	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A023

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A025

	°	'	"		m
B	35	47	36.4701	X	-22 904.512
L	139	41	14.2465	Y	-13 200.677
N	0	05	07.50	H	2.137
				ヰ木ト高	37.731

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902	m	
10A23	94 22 33.6		101.673	
10E26	142 32 25.6		156.531	
10A22	275 00 10.5		172.912	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標
1A025				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A030

	°	'	"		m
B	35	47	29.9881	X	-23 104.665
L	139	41	24.8555	Y	-12 934.595
N	0	05	01.28	H	0.802
				ジオイド高	37.706

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10A29	205 30 45.1	0.999902	39.298	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A035

	°	'	"		m
B	35	47	22.3419	X	-23 340.221
L	139	41	22.6123	Y	-12 991.265
N	0	05	02.57	II	1.780
				ジオイド高	37.691

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10A30	° / ' / " 18 19 17.6	0.999902	m 49.727	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A035				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A044

	°	'	"		m
B	35	47	10.2728	X	-23 711.264
L	139	40	58.7336	Y	-13 591.415
N	0	05	16.51	H	1.913
				ジ'オト'高	37.689

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10A86	° / ' / "		m	
	183 24 16.2		122.808	
10A85	280 05 12.5		81.703	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標—石 金属標
1A044				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A045

	°	'	"		m
B	35	47	17.5068	X	-23 487.871
L	139	40	46.9738	Y	-13 886.360
N	0	05	23.41	H	2.581
				ジオイド高	37.716

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10E33	92 44 33.0	0.999902	118.349	
1A046	277 41 21.8		119.284	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A045

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A046

	°	'	"		m
B	35	47	18.0186	X	-23 471.912
L	139	40	42.2654	Y	-14 004.560
N	0	05	26.16	H	2.705
				ジオイド高	37.722

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
1A045		° / ″ 97 41 21.8		0.999902		
				真 数	m	
				119.284		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	1A046

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A052

	°	'	"		m
B	35	47	23.6776	X	-23 297.220
L	139	40	34.8803	Y	-14 189.720
N	0	05	30.49	H	3.205
				ヰ木ト高	37.742

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10A34	° / ' / " 266 36 23.7	0.999902	m 152.704	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

1A052

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A053

	°	'	"		m
B	35	47	22.9166	X	-23 320.299
L	139	40	25.6676	Y	-14 421.081
N	0	05	35.88	H	3.297
				ゾイト高	37.750

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10A34	° / ' / " 79 54 51.3	0.999903	m 80.187	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A053

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A055

	°	'	"		m
B	35	47	34.7451	X	-22 955.425
L	139	40	17.2912	Y	-14 630.806
N	0	05	40.80	H	2.822
				ジオイド高	37.785

視準点の名称		平均方向角	距 離		備 考
			縮 尺 係 数	真 数	
			0.999903		
10A18		18 38 21.2		91.706	
10A40		192 17 32.8		103.245	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A056

	°	'	"		m
B	35	47	40.6990	X	-22 771.167
L	139	39	59.0137	Y	-15 089.410
N	0	05	51.51	H	2.156
				ジオイド高	37.818

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
10A15	95 39 25.4		227.747	
10A14	278 05 14.1		209.928	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A056

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A057

	°	'	"		m
B	35	47	27.1522	X	-23 188.390
L	139	39	52.9504	Y	-15 242.364
N	0	05	55.02	II	3.752
				ジオイド高	37.795

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903	m	
10A42	187 13 02.8		121.812	
10A43	270 35 23.8		94.102	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標

1A057

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A058

	°	'	"		m
B	35	47	28.8538	X	-23 135.452
L	139	39	41.5020	Y	-15 529.730
N	0	06	01.72	H	3.287
				ヰ木ト高	37.811

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
10A45	14 06 23.9		160.853	
10A43	105 02 59.5		200.163	
10A44	194 34 49.9		50.106	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A058				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A059

	°	'	"		m
B	35	47	34.1125	X	-22 973.104
L	139	39	35.0437	Y	-15 691.602
N	0	06	05.51	H	4.314
				ヰ木ト高	37.830

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
10A11	2 51 04.7		58.129	
10A45	91 48 43.2		201.193	
1A060	273 21 38.1		230.320	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A059

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A060

	°	'	"		m
B	35	47	34.5372	X	-22 959.604
L	139	39	25.8864	Y	-15 921.504
N	0	06	10.87	II	3.379
				ジオイド高	37.841

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
1A059	93 21 38.1		230.320	
10A10	282 56 54.5		146.745	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A060

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A061

	°	'	"		m
B	35	47	27.6423	X	-23 172.667
L	139	39	38.8064	Y	-15 597.479
N	0	06	03.29	H	3.008
				ジオイド高	37.812

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903	m	
10A44	101 33 19.2		56.283	
1A105	210 42 18.7		78.107	
10A46	281 19 48.4		150.396	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A061

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A063

	°	'	"		m
B	35	47	29.9028	X	-23 102.097
L	139	39	18.6452	Y	-16 103.577
N	0	06	15.09	H	3.055
				ジオイド高	37.839

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10A48	284 05 34.9	0.999903	172.322	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A063

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A064

	°	'	″		m
B	35	47	32.3986	X	-23 024.593
L	139	39	05.8246	Y	-16 425.343
N	0	06	22.59	H	3.610
				ジオイド高	37.858

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10A48	° ' ″ 102 56 43.8	0.999903	m 158.695	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A064				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A068

	°	'	"		m
B	35	47	39.4158	X	-22 807.208
L	139	38	42.0466	Y	-17 021.957
N	0	06	36.52	H	4.436
				ジオイド高	37.901

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10A04	° / ' / " 18 05 06.4	0.999904	m 218.386	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A068

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A071

	°	'	"		m
B	35	47	34.3786	X	-22 961.818
L	139	38	29.2034	Y	-17 344.728
N	0	06	44.02	H	4.889
				ゾイト高	37.905

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904	m	
10A52	88 31 27.7		48.288	
1A072	249 46 40.7		67.266	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

1A071

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A072

	°	'	"		m
B	35	47	33.6202	X	-22 985.067
L	139	38	26.6915	Y	-17 407.842
N	0	06	45.49	H	5.021
				ジオイド高	37.907

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A071	° ' " 69 46 40.7	0.999904	m 67.266	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A072

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A085

	°	'	"		m
B	35	47	17.6382	X	-23 477.438
L	139	38	23.4465	Y	-17 490.291
N	0	06	47.34	H	5.699
				ジオイド高	37.876

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10A57	° / ' / " 235 39 21.3	0.999904	m 77.752	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A085				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A087

o / //				m	
B	35	47	17.4215	X	-23 483.753
L	139	38	16.1553	Y	-17 673.387
N	0	06	51.60	H	7.961
				シオト高	37.885

視準点の名称		平均方向角	距離		備考
			縮尺係数	真数	
		° / //	0.999904	m	
埋標型式	地上	地下	量土	標識番号	石 金属 標 1A087

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A088

	°	'	"		m
B	35	47	15.1282	X	-23 554.763
L	139	38	22.8991	Y	-17 504.189
N	0	06	47.65	H	8.360
				ヰ材ト高	37.872

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	真 数	
				0.999904		
		° ' "		m		
1A089		118 25 46.7		116.799		
10A57		303 38 22.6		60.415		

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A089

	°	'	"		m
B	35	47	13.3306	X	-23 610.363
L	139	38	26.9936	Y	-17 401.486
N	0	06	45.25	H	8.979
				ジ*木ト*高	37.863

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A088	° / ' / "	0.999904	m	
	298 25 46.7		116.799	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A089				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A091

	°	'	"		m
B	35	47	11.5981	X	-23 664.079
L	139	38	33.5830	Y	-17 236.130
N	0	06	41.40	H	8.264
				シオト高	37.851

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904	m	
1A092	102 15 56.1		56.293	
10A59	283 12 24.5		67.623	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A091				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A092

	°	'	"		m
B	35	47	11.2136	X	-23 676.037
L	139	38	35.7743	Y	-17 181.127
N	0	06	40.11	H	8.351
				シオト高	37.848

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904	m	
1101-2	123 01 18.4		54.841	
1A091	282 15 56.1		56.293	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標—石 金属標
				1A092

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A098

	°	'	"		m
B	35	47	16.4283	X	-23 516.230
L	139	38	54.5093	Y	-16 710.382
N	0	06	29.17	H	4.660
				ジオイド高	37.837

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999903	
		真 数	
1A102	103 42 52.3	174.398	
10A62	285 22 34.3	105.518	
埋標型式	地 上	地 下 屋 上	標識番号
			標 石 金属標
1A098			

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A099

	°	'	"		m
B	35	47	19.4725	X	-23 422.073
L	139	38	47.3422	Y	-16 890.167
N	0	06	33.37	H	5.212
				ジバト高	37.852

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
10A62	130 17 39.7		102.344	
10A60	238 56 39.4		105.183	
10A61	337 06 45.3		95.372	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A099

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A100

	°	'	"		m
B	35	47	20.4982	X	-23 390.196
L	139	38	41.8078	Y	-17 029.075
N	0	06	36.61	H	5.197
				シオト高	37.861

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
10A61	61 11 56.2		116.204	
10A60	150 27 37.4		99.011	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A100

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A101

	°	'	"		m
B	35	47	24.7193	X	-23 260.246
L	139	38	44.5660	Y	-16 959.569
N	0	06	35.01	H	4.919
				シ'木'高	37.866

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999904	
10A51	° / ' / "	真 数 m 117.648	
10A61	3 17 29.3	80.729	
	156 24 09.9		
埋標型式	地 上	地 下 屋 上	標識番号
			標 石 金属標
			1A101

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A102

	°	'	"		m
B	35	47	15.0971	X	-23 557.573
L	139	39	01.2591	Y	-16 540.973
N	0	06	25.22	H	4.477
				シオト高	37.826

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
10A65	107 47 56.5		166.445	
1A098	283 42 52.3		174.398	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A102

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A103

	°	'	"		m
B	35	47	20.5996	X	-23 388.056
L	139	39	02.4861	Y	-16 509.846
N	0	06	24.52	H	4.047
				シ'オト'高	37.837

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
10A64	103 25 11.2		156.979	
10A63	283 32 43.2		169.121	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A103				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A104

	°	'	"		m
B	35	47	24.5248	X	-23 267.445
L	139	39	10.0942	Y	-16 318.586
N	0	06	20.08	II	3.791
				ジバト高	37.837

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
10A48	13 00 28.1		212.784	
10A64	193 48 11.2		161.725	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A104

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A105

	°	'	"		m
B	35	47	25.4611	X	-23 239.817
L	139	39	37.2228	Y	-15 637.358
N	0	06	04.21	H	3.025
				ジ'木ト'高	37.809

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
1A061	30 42 18.7		78.107	
1A106	193 12 33.2		131.164	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A105				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A106

	°	'	"		m
B	35	47	21.3163	X	-23 367.498
L	139	39	36.0383	Y	-15 667.327
N	0	06	04.90	H	3.078
				シオト高	37.801

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
1A105		° / '				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A109

	°	'	"		m
B	35	47	08.4938	X	-23 762.506
L	139	39	32.5684	Y	-15 755.158
N	0	06	06.89	II	4.256
				ジオイド高	37.777

視準点の名称		平均方向角	距 離		備 考	
			縮 尺 係 数			
10A69		° / "	0.999903			
			真 数			
			m	224.508		
		99 45 13.5				
埋標型式	地 上	地 下	星 上	標識番号	標 石 金属標	1A109

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A111

	°	'	″		m
B	35	47	03.3060	X	-23 921.623
L	139	39	15.7780	Y	-16 177.066
N	0	06	16.70	H	7.033
				シメト高	37.785

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	真 数	
10A67		° / ″ 7 32 52.2		0.999903	m 96.048	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	石 金属標	1A111

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A113

° / "				m	
B	35	46	59.5420	X	-24 038.256
L	139	39	29.7635	Y	-15 826.082
N	0	06	08.51	H	5.443
				シオ*高	37.761

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
				0.999903		
				真 数		
				m		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	石 標 金属標	1A113

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A116

	°	'	"		m
B	35	47	01.8902	X	-23 966.301
L	139	39	39.0250	Y	-15 593.387
N	0	06	03.10	H	4.750
				ジオイド高	37.756

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
10A72	103 38 05.4		222.025	
10A68	283 29 28.8		202.937	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A116

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A118

	°	'	"		m
B	35	47	03.3167	X	-23 923.220
L	139	39	59.3078	Y	-15 083.987
N	0	05	51.25	H	4.534
				シオト高	37.737

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
10A71	15 42 49.7		131.866	
10A75	95 47 25.7		208.070	
10A70	289 25 48.1		143.302	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A118				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A123

	°	'	"		m
B	35	47	12.6232	X	-23 637.607
L	139	40	27.8302	Y	-14 367.296
N	0	05	34.59	H	3.551
				シオト高	37.725

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
1A124	6 43 38.4		135.563	
10A80	276 27 13.6		167.468	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A123

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A124

	°	'	"		m
B	35	47	16.9922	X	-23 502.990
L	139	40	28.4538	Y	-14 351.417
N	0	05	34.23	H	3.275
				シ'木ト'高	37.734

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999903	
10A81	94 56 17.4	真 数	228.328	
1A123	186 43 38.4	m	135.563	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A124

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A126

	°	'	"		m
B	35	47	12.4589	X	-23 643.048
L	139	40	37.1655	Y	-14 132.892
N	0	05	29.13	H	2.844
				シオト高	37.715

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10A81	4 14 36.4		120.748	
1A127	96 26 52.5		108.719	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A126

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A127

	°	'	"		m
B	35	47	12.0683	X	-23 655.256
L	139	40	41.4681	Y	-14 024.871
N	0	05	26.61	H	2.032
				シ'木'高	37.710

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999902	
10A84	° / ' / "	真 数	m	
	96 53 31.7	114.614		
1A126	276 26 52.5	108.719		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 一 石 金属標
1A127				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A129

	°	'	"		m
B	35	47	07.5020	X	-23 795.776
L	139	40	36.4007	Y	-14 152.340
N	0	05	29.57	H	2.326
				ジオイド高	37.705

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
10A83	° / "	0.999902	
		真 数	
		m 111.471	
埋標型式	地 上	地 下 屋 上	標識番号
			標 石 金属標
1A129			

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A138

	°	'	"		m
B	35	46	56.5649	X	-24 133.511
L	139	40	53.5107	Y	-13 723.218
N	0	05	19.54	H	3.075
				シオト高	37.664

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B04	° / ' / " 73 20 41.0	0.999902	m 48.743	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A138				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A139

	°	'	"		m
B	35	46	57.7503	X	-24 097.191
L	139	40	58.9683	Y	-13 586.114
N	0	05	16.35	H	2.806
				デジタル高	37.661

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B04	256 06 50.2	0.999902	93.141	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A139

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A142

	°	'	"		m
B	35	46	55.1560	X	-24 177.484
L	139	41	07.9340	Y	-13 361.093
N	0	05	11.10	II	2.847
				シオト高	37.647

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10B02	73 15 46.5		77.363	
10B03	336 51 07.7		141.584	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A142

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A143

	°	'	"		m
B	35	46	58.0459	X	-24 089.182
L	139	41	28.4008	Y	-12 847.007
N	0	04	59.14	H	1.682
				ジオイド高	37.632

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10A90	125 00 42.5		126.998	
10A89	317 59 39.3		149.818	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A143

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A144

	°	'	"		m
B	35	47	04.3203	X	-23 895.539
L	139	41	20.7516	Y	-13 038.803
N	0	05	03.63	H	2.590
				ジ'木'高	37.653

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902	m	
10A89	131 57 53.5		123.133	
10A88	334 43 10.2		90.107	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標

1A144

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A147

	°	'	''		m
B	35	47	10.4531	X	-23 706.171
L	139	41	10.9007	Y	-13 285.885
N	0	05	09.40	II	1.340
				ジオ付高	37.677

視準点の名称		平均方向角	距離		備考
			縮尺係数 0.999902	真数 m	
		° / //			
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	石 金属 標 1A147

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A150

	°	'	"		m
B	35	46	52.1415	X	-24 272.072
L	139	41	54.5770	Y	-12 189.933
N	0	04	43.82	H	4.247
				シオト高	37.593

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10A94	50 53 11.5	0.999902	81.224	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A150

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A160

	°	'	"		m
B	35	46	49.1670	X	-24 362.304
L	139	41	14.6527	Y	-13 192.649
N	0	05	07.16	H	3.398
				シオト高	37.627

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10A99	° / ' / " 335 56 57.4	0.999902	m 77.795	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標
				1A160

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A164

	°	'	"		m
B	35	46	51.8486	X	-24 278.900
L	139	40	54.6562	Y	-13 694.677
N	0	05	18.86	H	2.821
				ジ'木ト'高	37.653

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B05	° / ' / "	0.999902	m	
	71 50 04.2		82.764	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A164

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A166

	°	'	"		m
B	35	46	49.3682	X	-24 354.902
L	139	40	43.4436	Y	-13 976.369
N	0	05	25.41	II	4.056
				ジオイド高	37.659

視準点の名称		平均方向角	距 離		備 考
			縮 尺 係 数	真 数	
10B08		° / ' / "	0.999902	m	
		261 36 27.1		130.614	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号	標 石 金属標
					1A166

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A172

	o	/	#		m
B	35	46	44.3161	X	-24 509.821
L	139	40	24.2201	Y	-14 459.368
N	0	05	36.64	H	8.056
				シ*木*高	37.669

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	真 数	
				0.999903	m	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	石 金属標	1A172

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A174

	°	'	"		m
B	35	46	45.8363	X	-24 462.864
L	139	40	21.6029	Y	-14 525.017
N	0	05	38.17	H	7.287
				シオト高	37.675

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B09	° / ' / " 300 56 10.3	0.999903	m 35.413	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A174

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A178

	°	'	"		m
B	35	46	50.3679	X	-24 322.923
L	139	40	14.6775	Y	-14 698.701
N	0	05	42.23	H	7.372
				シオト高	37.692

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A179	° / ' / " 26 12 44.9	0.999903	m 31.545	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A178

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A179

	°	'	"		m
B	35	46	51.2869	X	-24 294.625
L	139	40	15.2304	Y	-14 684.769
N	0	05	41.91	H	6.215
				ジオイド高	37.694

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999903		
1A178	° / ' / "	真 数		
	206 12 44.9	m	31.545	
10B10	274 57 01.2		50.991	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A179

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A180

	°	'	"		m
B	35	46	51.0195	X	-24 302.377
L	139	40	03.6367	Y	-14 975.925
N	0	05	48.69	II	5.489
				ジ'木ト'高	37.706

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
10B10	87 06 20.9		240.690	
10B13	262 47 16.6		223.761	
埋標型式	地 上	地 下	星 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A180

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

(AREA = 9)

1A182

	o	/	#		m
B	35	46	47.1648	X	-24 421.652
L	139	40	15.0602	Y	-14 689.254
N	0	05	42.00	H	18.324
				シオ木*高	37.685

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数	真数	
		° / "		0.999903	m	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	石 金属標	1A182

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A185

	°	'	"		m
B	35	46	46.9296	X	-24 428.644
L	139	40	08.9374	Y	-14 843.025
N	0	05	45.58	H	8.673
				シオト高	37.691

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999903	
1A186	° / ' / "	真 数	
	231 19 34.6	m 88.065	
埋標型式	地 上	地 下	標識番号
		屋 上	標 石 金属標
			1A185

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A186

	°	'	"		m
B	35	46	45.1404	X	-24 483.669
L	139	40	06.2035	Y	-14 911.772
N	0	05	47.17	II	8.025
				ジ'木'高	37.691

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
1A185	° / ' / "		m	
	51 19 34.6		88.065	
10B12	329 05 13.4		45.727	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標—石 金属標
				1A186

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A188

	°	'	"		m
B	35	46	43.1029	X	-24 546.288
L	139	40	02.1454	Y	-15 013.787
N	0	05	49.54	H	11.016
				ジオイド高	37.691

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B14	° / ' / "	0.999903	m	
	203 36 40.2		97.287	
埋標型式	地 上	地 下	量 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A188

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A189

	°	'	"		m
B	35	46	49.6134	X	-24 345.168
L	139	39	50.9419	Y	-15 294.793
N	0	05	56.11	H	12.605
				シオト高	37.717

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
10B13	81 22 20.6		98.018	
10B15	260 21 48.9		76.806	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標
				1A189

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A199

	°	'	"		m
B	35	46	47.1938	X	-24 418.258
L	139	39	17.8049	Y	-16 127.071
N	0	06	15.47	H	30.013
				シオト高	37.749

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
10B21	88 34 43.2		131.920	
10B22	260 13 17.4		101.090	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A199

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A201

	°	'	"		m
B	35	46	42.6254	X	-24 558.616
L	139	39	08.4561	Y	-16 362.104
N	0	06	20.93	H	22.403
				シオト高	37.750

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B23	264 57 27.4	0.999903	88.383	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標

1A201

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A208

	°	'	"		m
B	35	46	41.2046	X	-24 601.730
L	139	38	54.1511	Y	-16 721.426
N	0	06	29.29	H	21.479
				ジオイド高	37.763

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考		
		縮 尺 係 数 0.999903			
10B24	° / "	真 数			
	97 49 18.1	m 90.168			
埋標型式	地 上	地 下 屋 上	標識番号	標 石 金属標	1A208

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A209

	°	'	"		m
B	35	46	41.8750	X	-24 580.885
L	139	38	50.2450	Y	-16 819.480
N	0	06	31.57	H	23.983
				ジ'オ'ト'高	37.769

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	真 数	
1A366		210 25 26.7		0.999903	26.768	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	石 標 金属標	1A209

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A224

	°	'	"		m
B	35	46	39.3080	X	-24 657.979
L	139	38	09.2140	Y	-17 850.048
N	0	06	55.56	H	27.722
				ジ'オト'高	37.813

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904	m	
10B50	32 10 52.4		80.121	
10B52	208 37 42.2		137.726	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A224

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A226

	°	'	″		m
B	35	46	44.9827	X	-24 483.315
L	139	38	13.5576	Y	-17 740.615
N	0	06	53.03	H	32.219
				シオト高	37.820

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B39	° / ′ 52 16 22.0	0.999904	m 89.217	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A226				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A228

	°	'	"		m
B	35	46	52.2907	X	-24 258.634
L	139	38	24.2963	Y	-17 470.494
N	0	06	46.77	H	31.655
				シオト高	37.822

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
J交7	° / "	0.999904	
		真 数	
		m	
	52 54 14.5	101.419	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
標識番号	標 石	金 属 標	1A228

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A230

	°	'	"		m
B	35	46	58.2505	X	-24 075.305
L	139	38	31.1441	Y	-17 298.174
N	0	06	42.79	II	26.197
				シ'木ト'高	37.826

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
1A231		° / '				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A231

	°	'	"		m
B	35	46	59.2006	X	-24 045.976
L	139	38	30.1339	Y	-17 323.485
N	0	06	43.38	H	24.133
				ジオイド高	37.829

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A230	139 12 20.6	0.999904	38.744	
J交105	340 04 51.7		48.853	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標

1A231

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A233

	°	'	"		m
B	35	47	05.8235	X	-23 841.951
L	139	38	31.7719	Y	-17 281.953
N	0	06	42.44	H	13.294
				シメト高	37.841

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999904	
1A234	° / ' / "	真 数 m 41.550	
J交103	18 11 17.2 196 00 40.2	47.984	
埋標型式	地 上	地 下 屋 上	標識番号
			標 石 金属標
1A233			

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A234

	°	'	"		m
B	35	47	07.1051	X	-23 802.481
L	139	38	32.2853	Y	-17 268.985
N	0	06	42.14	H	12.263
				シオト高	37.843

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1104-1	64 23 48.1	0.999904	98.821	
1A233	198 11 17.2		41.550	
埋標型式	地 上	地 下	星 上	標識番号
				標 石 金属標

1A234

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A240

	°	'	"		m
B	35	47	05.7618	X	-23 843.365
L	139	38	21.9109	Y	-17 529.576
N	0	06	48.20	II	31.108
				シオト高	37.853

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B31	1 17 54.2	0.999904	39.701	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

(AREA = 9)

1A242

° / "				m	
B	35	47	06.6354 ✓	X	-23 816.176 ✓
L	139	38	16.5174 ✓	Y	-17 664.957 ✓
N	0	06	51.36 ✓	H	22.317 ✓
				ジ*材*高	37.861 ✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数 0.999904	真数 m	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	石標 金属標	1A242

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A246

	°	'	"		m
B	35	47	07.8080	X	-23 779.799
L	139	38	11.7701	Y	-17 784.092
N	0	06	54.14	H	27.141
				ジ'木'高	37.869

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A247	° / ' / " 310 58 17.6	0.999904	m 25.397	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A246

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A247

	°	'	"		m
B	35	47	08.3471	X	-23 763.148
L	139	38	11.0052	Y	-17 803.266
N	0	06	54.59	H	28.465
				シオト高	37.871

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
1A246	130 58 17.6		25.397	
1A248	329 11 01.8		29.233	
埋標型式	地 上	地 下	埋 土	標識番号
				標 石 金属標
1A247				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A248

	°	'	"		m
B	35	47	09.1606	X	-23 738.045
L	139	38	10.4069	Y	-17 818.240
N	0	06	54.94	H	28.874
				シオト高	37.874

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
1A247	149 11 01.8		29.233	
1A249	299 15 44.1		30.719	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A248

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A249

	°	'	"		m
B	35	47	09.6461	X	-23 723.031
L	139	38	09.3385	Y	-17 845.036
N	0	06	55.57	H	28.853
				シオト高	37.876

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
1A248	119 15 44.1		30.719	
10B32	322 52 31.2		40.846	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A249				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A250

	°	'	"		m
B	35	47	10.3316	X	-23 701.810
L	139	38	07.4408	Y	-17 892.647
N	0	06	56.68	II	27.629
				ジバト高	37.880

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	真 数	
10B32		° ' "		0.999904	m	
		63 42 32.4			25.612	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	1A250

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A253

° / "				m	
B	35	47	15.6415	X	-23 538.158
L	139	38	07.2375	Y	-17 897.421
N	0	06	56.81	H	6.669
				シオト高	37.892

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺	係 数	
				0.999904	$\frac{真}{縮}$	
				m		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	石 標 金属標	1A253

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A255

	°	'	"		m
B	35	47	12.1580	X	-23 645.300
L	139	38	03.0473	Y	-18 002.854
N	0	06	59.25	H	8.669
				シオト高	37.889

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A256	207 06 14.1	0.999904	65.818	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A255				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A256

	°	'	"		m
B	35	47	10.2550	X	-23 703.884
L	139	38	01.8580	Y	-18 032.838
N	0	06	59.94	H	11.482
				シオト高	37.886

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A255	27 06 14.1	0.999904	65.818	
1A275	201 55 12.6		213.141	
埋標型式	地 上	地 下	標識番号	1A256

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A258

	°	'	"		m
B	35	47	07.5232	X	-23 788.070
L	139	38	01.7861	Y	-18 034.816
N	0	06	59.98	H	11.804
				ジオイド高	37.881

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	真 数	
1A259		° / ' / "		0.999904	m	
		148 33 05.0			36.382	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	石 標 金属標	1A258

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A259

	°	'	"		m
B	35	47	06.5174	X	-23 819.105
L	139	38	02.5444	Y	-18 015.836
N	0	06	59.53	II	12.515
				ジオイド高	37.878

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B33	112 41 20.6	0.999904	92.649	
1A258	328 33 05.0		36.382	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A259

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A264

	°	'	"		m
B 35 46	57.4345	✓	X	-24 099.444	✓
L 139 38	10.9013	✓	Y	-17 806.550	✓
N 0 06	54.62	✓	H	28.993	✓
			シ'木'高	37.849	✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B35	55 46 00.4 ✓	0.999904 ✓	65.334 ✓	
1A268	228 29 23.4 ✓		40.847 ✓	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標
				1A264

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A265

	°	'	"		m
B	35	46	59.1384	X	-24 047.158
L	139	38	15.3709	Y	-17 694.207
N	0	06	52.01	H	25.975
				シオト高	37.847

視準点の名称		平均方向角	距 離		備 考
			縮 尺 係 数	真 数	
			0.999904	m	
1A266		58 44 24.6		50.120	
10B35		255 05 14.2		60.372	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標
					1A265

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A266

	°	'	"		m
B	35	46	59.9851	X	-24 021.152
L	139	38	17.0748	Y	-17 651.367
N	0	06	51.02	H	27.904
				シオト高	37.846

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A265	238 44 24.6	0.999904	50.120	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A266				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A267

	°	'	"		m
B 35 46	53.8493	≒	X	-24 210.218	≒
L 139 38	16.5835	≒	Y	-17 664.083	≒
N 0 06	51.29	≒	H	28.031	≒
			シ'木'高	37.834	≒

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
H交2	° / ' / "		m	
	149 04 17.2		123.080	
10B35	329 03 09.9		172.029	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A267

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A268

	°	'	"		m
B	35	46	56.5542	X	-24 126.513
L	139	38	09.6855	Y	-17 837.135
N	0	06	55.33	H	30.153
				シメ高	37.848

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
1A264	48 29 23.4		40.847	
1A269	218 46 50.6		77.347	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A268

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A269

	°	'	"		m
B	35	46	54.5947	X	-24 186.803
L	139	38	07.7614	Y	-17 885.576
N	0	06	56.45	H	31.207
				シメ高	37.846

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904	m	
1A268	38 46 50.6		77.347	
10B38	128 22 00.7		104.655	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A269

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A275

	°	'	"		m
B	35	47	03.8342	X	-23 901.597
L	139	37	58.7057	Y	-18 112.399
N	0	07	01.77	H	25.400
				ジ'木'高	37.877

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	真 数	
1A256		° / ' / "		0.999904	m	
		21 55 12.6			213.141	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	1A275

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A283

	°	'	"		m
B	35	46	58.5641	X	-24 064.067
L	139	37	59.7618	Y	-18 086.210
N	0	07	01.14	H	29.957
				ジバト高	37.864

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
1A284		° / ' / " 187 36 20.9		0.999904		
				真 数	m	
				40.667		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	1A283

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A284

	°	'	"		m
B 35 46	57.2559	✓	X	-24 104.372	✓
L 139 37	59.5508	✓	Y	-18 091.592	✓
N 0 07	01.26	✓	H	29.628	✓
			シオト高	37.862	✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
1A283	7 36 20.9		40.667	
10B37	169 41 48.2		66.361	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A284

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A285

	°	'	"		m
B	35	46	53.3237	X	-24 225.599
L	139	38	00.4875	Y	-18 068.315
N	0	07	00.70	H	31.472
				シオト高	37.852

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
1A286	111 33 08.9		93.777	
10B37	348 28 23.3		57.100	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A285				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A286

	°	'	"		m
B	35	46	52.2118	X	-24 260.045
L	139	38	03.9632	Y	-17 981.103
N	0	06	58.66	H	30.652
				シオト高	37.846

視準点の名称		平均方向角	距 離		備 考
			縮 尺 係 数		
1A285		° / '			

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A288

	°	'	"		m
B	35	46	51.0220	X	-24 296.992
L	139	38	09.5152	Y	-17 841.755
N	0	06	55.41	H	31.865
				シ'材ト'高	37.837

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B38	° ' " 40 11 55.5	0.999904	m 59.230	
埋標型式	地 上	地 下	星 上	標識番号
				標 石 金属標

1A288

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A290

	°	'	"		m
B	35	46	41.4417	X	-24 592.162
L	139	38	08.0455	Y	-17 879.258
N	0	06	56.24	H	24.890
				シオ付高	37.819

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B50	° ' "	0.999904	m 71.913	
	88 24 55.5			
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A290				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A292

	°	'	″		m
B	35	46	41.8425	X	-24 579.479
L	139	38	01.5031	Y	-18 043.532
N	0	07	00.07	H	23.432
				ジオイド高	37.828

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A293	° / ″ 344 29 20.9	0.999904	m 58.344	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A292

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A293

	°	'	"		m
B	35	46	43.6655	X	-24 523.265
L	139	38	00.8773	Y	-18 059.133
N	0	07	00.44	II	25.056
				シメ高	37.832

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999904	
1A292	° / ' / " 164 29 20.9	真 数 m 58.344	
埋標型式	地 上	地 下 星 土	標識番号
			標 石 金属標
1A293			

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A295

	°	'	"			m
B	35	46	42.7964	X	-24	549.695
L	139	37	53.9829	Y	-18	232.328
N	0	07	04.47	H		28.867
				シオト高		37.839

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999904	
10B49	° ' " 114 13 14.2	真 数 m 63.974	
1A325	235 21 58.3	61.856	
埋標型式	地 上	地 下 屋 上 標識番号	標 石 金属標 1A295

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A296

	°	'	"		m
B	35	46	48.6276	X	-24 369.719
L	139	37	48.7568	Y	-18 363.196
N	0	07	07.54	H	22.324
				シメ高	37.857

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B46	° / ' / " 162 30 08.6	0.999904	m 104.182	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A296

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A299

	°	'	"		m
B	35	46	53.4488	X	-24 220.603
L	139	37	38.5394	Y	-18 619.468
N	0	07	13.53	H	18.504
				ジバト高	37.879

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B43	90 24 50.3	0.999904	94.029	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A299

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A305

o / "				m	
B	35	46	56.5213	X	-24 125.656
L	139	37	33.6229	Y	-18 742.730
N	0	07	16.41	H	11.965
				ジ・朴・高	37.891

視準点の名称		平均方向角	距離		備考
			縮尺係数	真数	
		° / //	0.999904	m	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	1A305

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A308

	°	'	"		m
B	35	46	47.6992	X	-24 397.488
L	139	37	32.7704	Y	-18 764.714
N	0	07	16.89	H	14.691
				シメ高	37.874

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B44	° / ' / " 316 02 11.4	0.999904	m 68.941	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A308

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A316

	°	'	"		m
B	35	46	46.4588	X	-24 436.214
L	139	37	42.2111	Y	-18 527.714
N	0	07	11.36	H	28.496
				シオト高	37.860

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B45	° / ' / " 330 12 40.2	0.999904	m 75.684	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A316

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A325

	°	'	"		m
B	35	46	41.6524	X	-24 584.846
L	139	37	51.9593	Y	-18 283.218
N	0	07	05.65	H	29.353
				ジ'木ト'高	37.839

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A295	° / ' / " 55 21 58.3	0.999904	m 61.856	
埋標型式	地 上	地 下	星 土	標識番号
				標—石 金属標
				1A325

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A328

	°	'	"		m
B	35	46	32.4570	X	-24 868.575
L	139	37	58.7024	Y	-18 114.457
N	0	07	01.68	H	30.295
				ジ'木'高	37.812

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
1A329		° / " 122 51 17.1		0.999904		
				真 数		
				m 109.708		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	1A328

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A329

	°	'	"		m
B	35	46	30.5320	X	-24 928.087
L	139	38	02.3766	Y	-18 022.306
N	0	06	59.53	H	27.090
				ジオイド高	37.803

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
				0.999904		
				真 数		
				m		
10B52		35	27 24.7	183.224		
10B53		215	48 30.7	66.632		
1A328		302	51 17.1	109.708		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	1A329

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A331

	°	'	"		m
B	35	46	23.0027	X	-25 159.505
L	139	37	50.3842	Y	-18 323.962
N	0	07	06.52	H	35.396
				シ'木ト'高	37.802

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B54	° / ' / "	0.999904	m	
	35 40 54.3		170.166	
1A332	309 44 24.8		83.098	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 一 石 金属標
1A331				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A332

	°	'	"		m
B	35	46	24.7221	X	-25 106.385
L	139	37	47.8358	Y	-18 387.854
N	0	07	08.01	II	31.849
				シメ高	37.809

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
1A331	129 44 24.9		83.098	
10B55	262 10 33.8		54.873	
埋標型式	地 上	地 下	星 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A332

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」