

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A337

	°	'	"		m
B	35	46	19.0060	X	-25 282.401
L	139	37	45.1281	Y	-18 456.224
N	0	07	09.58	H	31.281
				ジオイド高	37.800

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B55	° ' " 4 45 09.8	0.999904	m 169.145	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A337

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A342

	°	'	"		m
B	35	46	26.9857	X	-25 038.387
L	139	38	22.4667	Y	-17 517.982
N	0	06	47.77	H	31.505
				シ'木ト'高	37.772

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
10B56	° / ' / "		m	
	1 24 30.8		66.955	
10B57	208 33 58.2		101.599	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A342				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A346

	°	'	"		m
B	35	46	14.2489	X	-25 430.615
L	139	38	16.6160	Y	-17 665.700
N	0	06	51.16	H	35.947
				ジ'木'高	37.753

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B59	° / ' / " 127 40 31.2	0.999904	m 98.502	
埋標型式	地 上	地 下	星 上	標識番号
				標 石 金属標

1A346

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A355

	°	'	"		m
B	35	46	19.2603	X	-25 276.246
L	139	38	18.0241	Y	-17 630.027
N	0	06	50.35	H	33.420
				ジ'木'高	37.761

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
10B58		° / '				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A356

	°	'	"		m
B	35	46	20.2774	X	-25 245.337
L	139	38	26.7764	Y	-17 410.152
N	0	06	45.24	H	33.864
				ジバト高	37.753

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A357	° / ' / " 46 00 51.3	0.999904	m 78.063	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 一 石 金属標
1A356				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A357

	°	'	"		m
B	35	46	22.0399	X	-25 191.129
L	139	38	29.0084	Y	-17 353.990
N	0	06	43.94	H	33.512
				シオト高	37.754

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
1A358	10 05 50.1		73.872	
1A356	226 00 51.4		78.063	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金 属 標
				1A357

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A358

	°	'	"		m
B	35	46	24.4004	X	-25 118.408
L	139	38	29.5184	Y	-17 341.040
N	0	06	43.64	H	33.445
				ジオイド高	37.758

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
10B61	28 37 49.8		36.055	
1A357	190 05 50.2		73.872	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標
				1A358

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A362

	°	'	"		m
B	35	46	31.0433	X	-24 913.714
L	139	38	30.0032	Y	-17 328.464
N	0	06	43.38	H	29.931
				ジ'木ト'高	37.771

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B62	° / ' / "	0.999904	m	
	328 41 42.3		54.521	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A362

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A366

	°	'	"		m
B	35	46	41.1252	X	-24 603.965
L	139	38	49.7070	Y	-16 833.034
N	0	06	31.89	H	24.093
				ジ'木ト'高	37.769

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A209	° / ' / " 30 25 26.7	0.999903	m 26.768	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A366

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A369

	°	'	"		m
B	35	46	35.6310	X	-24 772.977
L	139	38	43.3099	Y	-16 994.009
N	0	06	35.61	H	31.141
				シメト高	37.765

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
10B28	25 45 44.0		74.856	
1A370	175 46 38.4		38.845	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標
				1A369

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A370

	°	'	"		m
B	35	46	34.3743	X	-24 811.713
L	139	38	43.4268	Y	-16 991.149
N	0	06	35.54	II	31.302
				シ'木ト'高	37.762

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
10B29	225 58 21.2		57.679	
1A369	355 46 38.4		38.845	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A370

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A373

	°	'	"		m
B	35	46	34.1755	X	-24 818.131
L	139	38	49.5237	Y	-16 838.044
N	0	06	31.97	H	31.381
				シメ高	37.754

視準点の名称		平均方向角	距 離		備 考
			縮 尺 係 数	真 数	
			0.999903		
10B27		4 19 01.2		28.614	
1A400		185 57 43.3		86.915	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標

1A373

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A382

	°	'	"		m
B	35	46	15.2574	X	-25 400.371
L	139	38	33.5246	Y	-17 240.973
N	0	06	41.28	II	34.136
				シオト高	37.735

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B64	° / ' / " 36 20 38.7	0.999904	m 63.727	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A382

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A387

	°	'	"		m
B	35	46	10.7145	X	-25 540.753
L	139	38	41.3446	Y	-17 044.841
N	0	06	36.69	H	34.335
				ジ'木ト'高	37.716

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A388	° ' " 125 51 09.0	0.999904	m 61.235	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 一 石 金属標
				1A387

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A388

	°	'	"		m
B	35	46	09.5539	X	-25 576.615
L	139	38	43.3233	Y	-16 995.213
N	0	06	35.53	H	33.801
				ジバト高	37.711

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A387	° / ' / " 305 51 09.0	0.999904	m 61.235	
埋標型式	地 上	地 下	量 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A388

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A391

	°	'	"		m
B	35	46	10.1104	X	-25 559.699
L	139	38	48.1579	Y	-16 873.756
N	0	06	32.71	H	33.204
				シメト高	37.706

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999904	
10B69	° ' " 40 42 05.0	真 数 m 45.101	
埋標型式	地 上	地 下 屋 上	標識番号
			標 石 金属標
			1A391

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A393

	°	'	"		m
B	35	46	12.6341	X	-25 481.719
L	139	38	43.8987	Y	-16 980.580
N	0	06	35.21	H	33.926
				シ'木ト'高	37.717

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B68	° / ' / " 10 26 35.8	0.999904	m 58.618	
埋標型式	地 上	地 下	星 上	標識番号
				標—石 金属標
				1A393

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A395

	°	'	"		m
B 35 46	19.2104	✓	X	-25 279.142	✓
L 139 38	45.7675	✓	Y	-16 933.257	✓
N 0 06	34.13	✓	H	32.947	✓
			シオト高	37.728	✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
1A398	28 18 55.5		69.128	
1A396	328 40 38.4		131.916	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A395				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A396

	°	'	"		m
B	35	46	22.8624	X	-25 166.463
L	139	38	43.0286	Y	-17 001.828
N	0	06	35.74	H	31.656
				ジオイド高	37.739

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A395	° / ' / " 148 40 38.4	0.999904	m 131.916	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A396				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A398

	°	'	"		m
B	35	46	21.1870	X	-25 218.291
L	139	38	47.0683	Y	-16 900.471
N	0	06	33.38	H	32.190
				シオト高	37.731

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
				0.999904		
				真 数		
				m		
10B67		9 52 46.4		80.939		
1A395		208 18 55.5		69.128		

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A399

	°	'	"		m
B 35 46	26.3977	✓	X	-25 057.758	✓
L 139 38	48.0748	✓	Y	-16 874.889	✓
N 0 06	32.80	✓	H	32.326	✓
			シオト高	37.740	✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904	m	
10B66	10 58 29.0		79.403	
10B67	188 14 10.7		81.652	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A399				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A400

	°	'	"		m
B	35	46	31.3702	X	-24 904.568
L	139	38	49.1708	Y	-16 847.071
N	0	06	32.17	H	32.202
				シオト高	37.749

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A373	5 57 43.3	0.999903	86.915	
10B66	189 34 56.1		76.318	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標
1A400				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A403

	°	'	"		m
B	35	46	31.6624	X	-24 895.698
L	139	38	52.0237	Y	-16 775.407
N	0	06	30.51	H	32.100
				シメ高	37.746

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A404	° / ' / " 106 53 36.5	0.999903	m 52.023	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A403

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A404

	°	'	"		m
B	35	46	31.1750	X	-24 910.814
L	139	38	54.0067	Y	-16 725.634
N	0	06	29.35	H	32.340
				シオト高	37.743

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B26	96 18 27.6	0.999903	40.382	
1A403	286 53 36.5		52.023	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標

1A404

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A411

	°	'	"		m
B	35	46	35.9236	X	-24 764.829
L	139	39	01.6076	Y	-16 534.475
N	0	06	24.91	H	28.584
				シオト高	37.744

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
10B73	° / "	0.999903	
		真 数	
		m	
	176 00 26.8	49.851	
埋標型式	地 上	地 下 屋 上	標識番号
			標 石 金属標
			1A411

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A413

	°	'	"		m
B	35	46	23.5373	X	-25 146.603
L	139	39	02.7487	Y	-16 506.528
N	0	06	24.22	H	24.940
				シオト高	37.717

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数		
10B70		° / ′ ″ 354 35 40.0		0.999903		
				真数	m	
				61.006		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	標石 金属標	1A413

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A416

	°	'	"		m
B	35	46	14.9583	X	-25 411.298
L	139	39	09.4258	Y	-16 339.324
N	0	06	20.29	H	33.104
				シオト高	37.692

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
10B72		° / ' / " 96 16 57.4		0.999903		
				真 数	m	
				71.956		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	1A416

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A430

	°	'	"		m
B	35	46	36.6013	X	-24 745.548
L	139	39	36.7715	Y	-15 651.351
N	0	06	04.36	H	10.918
				シ'木'高	37.706

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B18	° / ' / " 319 58 08.4	0.999903	m 42.964	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標—石 金属標
				1A430

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A433

	°	'	"		m
B	35	46	43.7170	X	-24 526.536
L	139	39	43.0314	Y	-15 493.761
N	0	06	00.72	H	26.097
				シ'木ト'高	37.714

視準点の名称		平均方向角		距 離	備 考
				縮 尺 係 数	
				0.999903	
				真 数	
				m	
10B17		176 16 44.9		68.176	
10B16		338 44 28.7		164.074	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標
					1A433

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A435

° / "				m	
B	35	46	36.5722	X	-24 747.545
L	139	40	02.0703	Y	-15 016.014
N	0	05	49.57	II	10.474
				ジオト高	37.678

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数 0.999903	真数	
		° / "		m		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	石 金属 標	1A435

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A436

	°	'	"		m
B	35	46	34.5079	X	-24 811.272
L	139	40	04.6312	Y	-14 951.810
N	0	05	48.07	II	12.122
				ヰ木ト高	37.670

視準点の名称		平均方向角 ° / "	距 離		備 考
			縮 尺 係 数	真 数	
			0.999903	m	
埋標型式		地 上	地 下	屋 上	標識番号
					標 石 金属標
					1A436

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A438

	°	'	"		m
B	35	46	29.4116	X	-24 968.350
L	139	40	05.1900	Y	-14 938.041
N	0	05	47.73	H	25.072
				シ'木ト'高	37.659

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B74	° / ' / " 30 31 50.5	0.999903	m 80.031	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A438

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A440

	°	'	"		m
B	35	46	23.8588	X	-25 139.381
L	139	40	02.9678	Y	-14 994.139
N	0	05	49.01	H	20.930
				シ'木ト'高	37.650

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B75	° / ' / "	0.999903	m	
	304 14 57.7		124.070	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A440

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A441

	°	'	"		m
B	35	46	23.1545	X	-25 160.800
L	139	39	56.2324	Y	-15 163.332
N	0	05	52.95	H	23.875
				ジメト高	37.656

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903	m	
10B75	36 08 50.4		112.999	
1A442	161 37 38.9		54.569	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A441

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A442

	°	'	″		m
B	35	46	21.4752	X	-25 212.582
L	139	39	56.9207	Y	-15 146.134
N	0	05	52.54	H	29.526
				シオト高	37.652

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A443	191 35 13.8	0.999903	47.750	
1A441	341 37 38.9		54.569	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

1A442

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A443

	°	'	"		m
B	35	46	19.9569	X	-25 259.354
L	139	39	56.5420	Y	-15 155.724
N	0	05	52.76	H	31.201
				ジオイド高	37.649

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
1A442	11 35 13.8		47.750	
10B76	163 13 26.8		48.190	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A443				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A445

	°	'	"		m
B	35	46	12.1260	X	-25 500.922
L	139	40	02.1044	Y	-15 016.434
N	0	05	49.49	H	29.827
				シメ高	37.627

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
1A446		° / '' 4 08 49.0		0.999903		
				真 数	m	
				89.451		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	1A445

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A446

	°	'	"		m
B 35 46	15.0211	≡	X	-25 411.714	≡
L 139 40	02.3559	≡	Y	-15 009.966	≡
N 0 05	49.35	≡	H	29.659	≡
			シ'木ト'高	37.633	≡

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
10B78	° / ' / "		m	
	32 30 30.7		77.419	
1A445	184 08 49.0		89.451	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 一 石 金属標
1A446				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A449

	°	'	"		m
B	35	46	29.3015	X	-24 972.127
L	139	40	14.2750	Y	-14 709.886
N	0	05	42.42	H	24.973
				ジ'木'高	37.649

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B88	° ' " 358 15 10.5	0.999903	m 90.131	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標

1A449

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A450

	°	'	"		m
B	35	46	32.4041	X	-24 876.431
L	139	40	12.3751	Y	-14 757.441
N	0	05	43.53	II	25.167
				シオト高	37.657

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
10B88	° / ' / "	0.999903		
		真 数	m	
	97 08 35.7		45.162	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A450

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A452

	°	'	"		m
B	35	46	32.1291	X	-24 884.778
L	139	40	09.3447	Y	-14 833.559
N	0	05	45.30	H	22.192
				シオト高	37.660

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B74	° / ' / " 257 04 44.8	0.999903	m 65.495	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A452

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A458

	°	'	"		m
B	35	46	31.3536	X	-24 910.570
L	139	40	56.1554	Y	-13 658.003
N	0	05	17.94	H	7.443
				シ'木ト'高	37.609

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999902	
10B98	° / ' / "	真 数 m 134.988	
10B93	107 59 53.5	156.079	
	287 05 25.6		
埋標型式	地 上	標識番号	1A458

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A460

	°	'	"		m
B	35	46	27.1620	X	-25 040.272
L	139	41	09.9934	Y	-13 310.673
N	0	05	09.84	H	8.518
				シオト高	37.586

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902	m	
10C24	84 30 38.2		155.391	
10C19	140 33 53.6		210.563	
10B97	299 19 55.8		82.673	
埋標型式	地 上	地 下	星 上	標識番号
				標 石 金属標
1A460				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A461

	°	'	"		m
B	35	46	29.0639	X	-24 982.010
L	139	41	19.3352	Y	-13 075.974
N	0	05	04.38	II	18.818
				ジレット高	37.580

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10C25	36 31 49.9		135.960	
10C24	241 31 53.9		91.053	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A461

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A469

	°	'	"		m
B	35	46	27.4260	X	-25 033.246
L	139	41	40.2310	Y	-12 551.269
N	0	04	52.16	H	22.561
				シ*木*高	37.555

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C28	° / ' / " 239 52 23.9	0.999902	m 57.909	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標

1A469

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A470

	°	'	"		m
B	35	46	32.4043	X	-24 880.613
L	139	42	02.8532	Y	-11 982.923
N	0	04	38.95	II	21.300
				シオト高	37.543

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999902	
10C34	247 34 40.4	真 数 85.305	
10C33	331 15 48.5	131.507	
埋標型式	地 上	地 下 屋 上	標識番号
			標 石 金属標
			1A470

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A471

	°	'	"		m
B	35	46	26.7656	X	-25 054.371
L	139	42	02.4979	Y	-11 992.082
N	0	04	39.14	H	21.594
				シメト高	37.531

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10C37	239 09 05.4		166.813	
10C34	333 44 06.9		157.498	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A471

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A472

	°	'	"		m
B 35 46	25.4372	✓✓	X	-25 095.549	✓✓
L 139 42	09.6162	✓✓	Y	-11 813.366	✓✓
N 0 04	34.98	✓✓	H	21.864	✓✓
			シ'木ト'高	37.521	✓✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902	✓✓	
10C39	59 29 09.7	✓✓	110.562	✓✓
10C38	224 55 47.2	✓✓	139.817	✓✓
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A472				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A475

	°	'	"		m
B	35	46	15.3303	X	-25 407.113
L	139	42	12.3431	Y	-11 745.294
N	0	04	33.37	H	23.681
				ジ'木ト'高	37.497

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10C40	14 05 48.9		170.384	
10C41	255 24 59.8		72.376	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A475				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A476

	°	'	"		m
B	35	46	15.8631	X	-25 390.125
L	139	41	55.5688	Y	-12 166.562
N	0	04	43.17	H	22.534
				ジオイド高	37.515

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C42	° ' " 65 11 16.3	0.999902	m 131.743	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A476				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A479

	°	'	"		m
B	35	46	23.8479	X	-25 143.127
L	139	41	29.4599	Y	-12 821.935
N	0	04	58.45	H	9.251
				シオ付高	37.559

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数	
		0.999902	
		真数	
	° / "	m	
10C27	98 18 52.6	132.629	
10C23	301 51 18.1	145.604	
埋標型式	地上	地下 屋上	標識番号
			石 金属標
1A479			

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A488

	°	'	"		m
B	35	46	15.2504	X	-25 407.915
L	139	41	24.8525	Y	-12 938.034
N	0	05	01.13	H	12.222
				シオト高	37.545

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C22	° / ' / " 355 06 26.2	0.999902	m 90.537	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A488

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A490

	°	'	"		m
B	35	46	13.8293	X	-25 451.573
L	139	41	21.1874	Y	-13 030.149
N	0	05	03.27	H	15.997
				シ'材ト'高	37.546

視準点の名称		平均方向角	距 離		備 考
			縮 尺 係 数		
10C21		° / '			

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A491

	°	'	"		m
B	35	46	12.9428	X	-25 478.732
L	139	41	16.8459	Y	-13 139.228
N	0	05	05.80	H	23.507
				シ'木'高	37.549

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10C21	105 17 15.0		108.200	
10C20	351 05 37.4		104.085	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A491				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A493

	°	'	"		m
B	35	46	20.0622	X	-25 259.191
L	139	41	13.0945	Y	-13 233.118
N	0	05	08.01	H	10.094
				シオト高	37.568

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C19	° / ' / " 44 56 10.2	0.999902	m 79.550	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A493

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A496

	°	'	"		m
B	35	46	10.9625	X	-25 539.301
L	139	41	04.6270	Y	-13 446.202
N	0	05	12.94	H	25.905
				シオト高	37.557

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	真 数	
				0.999902	m	
10C15		96	03 33.9		105.886	
10C14		215	23 02.3		103.546	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	1A496

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A499

	°	'	"		m
B 35 46	16.0513	≡	X	-25 382.330	≡
L 139 41	00.8113	≡	Y	-13 541.796	≡
N 0 05	15.18	≡	II	8.442	≡
			シ'木'高	37.572	≡

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A500	19 18 08.9		161.278	
10C16	202 57 23.3		95.426	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A499

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A500

	°	'	"		m
B	35	46	20.9926	X	-25 230.133
L	139	41	02.9246	Y	-13 488.490
N	0	05	13.96	H	7.385
				シオト高	37.580

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A499	199 18 08.9		161.278	
10C08	295 25 48.0		48.336	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A500

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A501

	°	'	"		m
B	35	46	22.9500	X	-25 169.777
L	139	41	02.0905	Y	-13 509.345
N	0	05	14.45	H	8.488
				ジバト高	37.585

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
10C08	° ' "	0.999902	
		真 数	
	209 55 24.7	m 45.698	
埋標型式	地 上	地 下 屋 上	標識番号
			標 石 金 属 標
			1A501

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A507

	°	'	"		m
B	35	46	24.0318	X	-25 136.279
L	139	40	57.9615	Y	-13 612.992
N	0	05	16.87	H	21.746
				シオト高	37.592

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
10B99		° / ' / " 272 18 46.3		0.999902		
				真 数	m	
				92.796		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	1A507

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A512

	°	'	"		m
B	35	46	18.7909	X	-25 297.398
L	139	40	47.8167	Y	-13 868.026
N	0	05	22.78	H	10.749
				シ'木'高	37.591

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
1A601	° ' "	0.999902	
		真 数	
	121 16 52.4	m 72.126	
埋標型式	地 上	地 下 屋 上	標識番号
			標 石 金属標
1A512			

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A521

	°	'	"		m
B	35	46	34.1057	X	-24 824.842
L	139	40	33.0526	Y	-14 238.068
N	0	05	31.45	H	9.101
				ジレット高	37.638

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A522	209 57 25.6	0.999902	69.657	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A522

	°	'	"		m
B	35	46	32.1458	X	-24 885.187
L	139	40	31.6715	Y	-14 272.848
N	0	05	32.25	H	8.874
				ジ'木'高	37.636

視準点の名称		平均方向角	距 離		備 考	
			縮 尺 係 数			
1A521		° ' "	0.999903			
			真 数	m		
		29 57 25.6	69.657			
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	1A522

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A525

	°	'	"		m
B	35	46	28.9878	X	-24 982.300
L	139	40	26.5419	Y	-14 401.830
N	0	05	35.24	H	12.960
				シ'木'高	37.635

視準点の名称		平均方向角	距 離		備 考
			縮 尺 係 数	真 数	
10B89		° / '' 133 56 07.2	0.999903 m 126.954		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標
					1A525

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A531

	°	'	"		m
B	35	46	24.2113	X	-25 129.174
L	139	40	18.5874	Y	-14 601.843
N	0	05	39.88	H	29.282
				シオト高	37.634

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	真 数	
10B80		277 31 35.0		0.999903	115.000	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	石 金属標	1A531

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A532

	°	'	"		m
B	35	46	19.3461	X	-25 279.314
L	139	40	23.5583	Y	-14 477.246
N	0	05	36.97	II	11.584
				シオト高	37.618

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	真 数	
10B87		2 02 41.9		0.999903	36.611	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	1A532

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A534

	°	'	"		m
B	35	46	15.8546	X	-25 387.032
L	139	40	26.4358	Y	-14 405.154
N	0	05	35.28	H	17.265
				シオト高	37.607

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903	m	
1A535	178 45 43.4		50.596	
10B86	353 19 07.7		60.842	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A534				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A535

	°	'	"		m
B	35	46	14.2134	X	-25 437.611
L	139	40	26.4825	Y	-14 404.061
N	0	05	35.25	H	21.918
				シオト高	37.604

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A534	° / ' / " 358 45 43.4	0.999903	m 50.596	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A535

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A539

	°	'	"		m
B	35	46	08.4154	X	-25 616.076
L	139	40	21.2243	Y	-14 536.417
N	0	05	38.31	H	33.731
				シオト高	37.598

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B84	° / ' / " 265 06 37.0	0.999903	m 68.273	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A539

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A541

	°	'	"		m
B	35	46	07.9470	X	-25 630.235
L	139	40	14.5369	Y	-14 704.401
N	0	05	42.21	H	33.668
				シオト高	37.604

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
10B83	° / "	0.999903	
		真 数	
		m	
	265 27 30.4	51.195	
埋標型式	地 上	地 下 屋 上	標識番号
			標 石 金属標
1A541			

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A544

	°	'	"		m
B	35	46	09.7975	X	-25 572.876
L	139	40	06.6365	Y	-14 902.730
N	0	05	46.84	H	30.979
				ジオイド高	37.617

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A545	° / ' / " 8 39 00.8	0.999903	m 64.114	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A544

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A545

	°	'	"		m
B	35	46	11.8546	X	-25 509.497
L	139	40	07.0161	Y	-14 893.088
N	0	05	46.62	H	30.579
				シメ高	37.621

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A544	° / ' / " 188 39 00.8	0.999903	m 64.114	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A545

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A546

	°	'	"		m
B	35	46	08.5494	X	-25 611.017
L	139	39	59.0585	Y	-15 093.122
N	0	05	51.26	H	33.661
				ジ'木'高	37.623

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B81	° / ' / "	0.999903	m	
	164 28 33.1		136.843	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標
1A546				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A554

	°	'	"		m
B	35	45	58.8915	X	-25 909.605
L	139	40	21.8428	Y	-14 521.363
N	0	05	37.92	H	31.337
				シオト高	37.577

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A555	° ' " 10 12 44.5	0.999903	m 53.706	
埋標型式	地 上	地 下	量 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A554

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A555

	°	'	"		m
B	35	46	00.6070	X	-25 856.755
L	139	40	22.2184	Y	-14 511.842
N	0	05	37.71	H	29.203
				シオト高	37.580

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
1A554	190 12 44.5		53.706	
10C05	340 45 42.7		93.429	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A555				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A557

	°	'	"		m
B	35	46	04.8168	X	-25 727.335
L	139	40	30.0119	Y	-14 315.888
N	0	05	33.16	H	31.284
				シオト高	37.580

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
10C06		° / '' 265 24 20.7		0.999903		
				真 数 m 37.447		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	1A557

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A559

	°	'	"		m
B	35	46	10.2173	X	-25 560.928
L	139	40	30.5974	Y	-14 300.913
N	0	05	32.83	II	34.161
				ジオイド高	37.591

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
10B85		° / ″ 268 02 27.1		0.999903		
				真 数	m	
				119.839		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	1A559

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A563

	°	'	"		m
B	35	46	17.7543	X	-25 328.793
L	139	40	33.9645	Y	-14 215.975
N	0	05	30.88	H	28.807
				シメ高	37.603

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B91	° / ' / " 21 23 09.8	0.999902	m 98.651	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A563

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A564

	°	'	"		m
B	35	46	23.8674	X	-25 140.574
L	139	40	38.3101	Y	-14 106.534
N	0	05	28.35	H	26.083
				ジオイド高	37.611

視準点の名称		平均方向角	距 離		備 考
			縮 尺 係 数	真 数	
			0.999902		
		° / "	m		
10B90		17 25 56.5	63.735		
10B91		217 19 17.8	121.194		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標
					1A564

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A566

	°	'	"		m
B	35	46	12.5126	X	-25 490.798
L	139	40	45.7666	Y	-13 919.817
N	0	05	23.97	H	20.055
				シメト高	37.580

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10C01	6 07 52.4		88.850	
1A567	178 59 37.8		83.494	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A566

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A567

	°	'	"		m
B	35	46	09.8041	X	-25 574.271
L	139	40	45.8302	Y	-13 918.351
N	0	05	23.93	H	25.588
				シオト高	37.574

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A568	157 13 57.0		52.221	
1A566	358 59 37.8		83.494	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A567				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A568

	°	'	"		m
B	35	46	08.2428	X	-25 622.418
L	139	40	46.6378	Y	-13 898.144
N	0	05	23.45	H	28.228
				ジ'材ト'高	37.570

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902	m	
10C02	231 04 41.4		37.457	
1A567	337 13 57.0		52.221	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A568

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A575

	°	'	"		m
B	35	46	07.7058	X	-25 638.489
L	139	40	34.5808	Y	-14 200.992
N	0	05	30.50	II	32.870
				ジオイド高	37.582

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C04	° / ' / " 358 39 25.6	0.999902	m 117.440	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標

1A575

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A578

	°	'	"		m
B	35	46	03.8324	X	-25 757.791
L	139	40	32.9302	Y	-14 242.641
N	0	05	31.45	H	27.539
				シメ高	37.575

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C07	° / ' / " 84 47 41.6	0.999902	m 45.960	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A578				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A580

	°	'	"		m
B	35	46	02.5125	X	-25 798.670
L	139	40	37.9847	Y	-14 115.754
N	0	05	28.50	H	24.082
				シオト高	37.567

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
10C67		° / "		0.999902		
				真 数	m	
		145 08 59.7		80.112		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	1A580

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A581

	°	'	"		m
B	35	45	58.1609	X	-25 932.900
L	139	40	41.0713	Y	-14 038.443
N	0	05	26.68	H	28.647
				ジ'オト'高	37.555

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A635	° / "		m	
	138 17 18.6		137.161	
10C67	335 16 35.6		75.412	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A581				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A585

	°	'	"		m
B	35	45	59.3080	X	-25 897.876
L	139	40	49.3781	Y	-13 829.748
N	0	05	21.83	II	29.280
				ジ'材ト'高	37.549

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
10C09		° / '				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A592

	°	'	"		m
B	35	46	10.4498	X	-25 554.788
L	139	40	56.4925	Y	-13 650.531
N	0	05	17.70	H	10.771
				ジオイド高	37.565

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902	m	
1A605	67 30 45.7		60.148	
10C13	207 29 01.4		103.035	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A592				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A598

	°	'	"		m
B	35	46	14.7383	X	-25 422.594
L	139	40	55.6458	Y	-13 671.592
N	0	05	18.20	H	28.055
				シオト高	37.574

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A599	° / ' / " 6 43 05.4	0.999902	m 82.266	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標
1A598				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A599

	°	'	″		m
B	35	46	17.3896	X	-25 340.901
L	139	40	56.0239	Y	-13 661.969
N	0	05	17.98	H	28.622
				シオト高	37.580

視準点の名称		平均方向角	距 離		備 考
			縮 尺 係 数	真 数	
1A598		° / ″ 186 43 05.4	0.999902	m 82.266	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標

1A599

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A601

	°	'	"		m
B	35	46	17.5789	X	-25 334.845
L	139	40	50.2731	Y	-13 806.391
N	0	05	21.35	H	16.904
				ジ'木ト'高	37.586

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902	m	
10C17	133 53 22.9		62.688	
1A512	301 16 52.4		72.126	
埋標型式	地 上	地 下	星 土	標識番号
				標 石 金属標

1A601

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A605

	°	'	"		m
B	35	46	11.1990	X	-25 531.785
L	139	40	58.7036	Y	-13 594.962
N	0	05	16.40	H	9.523
				シオト高	37.564

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数	
		0.999902	
		真数	
		m	
10C16	14 31 05.6	63.633	
1A592	247 30 45.7	60.148	
埋標型式	地上	地下 屋上	標識番号
			石 金属標
1A605			

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A607

	°	'	"		m
B	35	46	04.4695	X	-25 739.098
L	139	40	56.7740	Y	-13 643.744
N	0	05	17.52	II	13.054
				シオト高	37.552

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A629	° / ' / " 198 13 17.8	0.999902	m 39.752	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A607				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A609

	° / "		m
B 35 46	04.0088	X	-25 753.456
L 139 41	00.9261	Y	-13 539.480
N 0 05	15.09	H	25.038
		シオト高	37.546

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数	
10C11	° / "	0.999902	
		真数	
		m	
	230 01 52.2	34.974	
埋標型式	地上	地下 屋上	標識番号
			標一石 金属標
1A609			

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A614

	°	'	"		m
B	35	46	05.3227	X	-25 713.289
L	139	41	09.4239	Y	-13 325.988
N	0	05	10.13	II	28.557
				シオト高	37.540

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C12	° / ' / " 181 34 30.8	0.999902	m 69.030	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A614				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A618

	°	'	"		m
B	35	45	57.9721	X	-25 939.941
L	139	41	12.7205	Y	-13 243.527
N	0	05	08.18	H	28.114
				シオト高	37.521

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B11	° ' " 190 12 40.9	0.999902	m 115.718	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A618				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A620

	°	'	"		m
B	35	45	48.9901	X	-26 216.735
L	139	41	12.4457	Y	-13 250.845
N	0	05	08.33	H	28.990
				ジオイド高	37.503

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A621	° / ' / " 259 15 40.7	0.999902	m 35.333	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標
1A620				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A621

	°	'	"		m
B	35	45	48.7748	X	-26 223.318
L	139	41	11.0641	Y	-13 285.556
N	0	05	09.13	H	29.168
				ジオイド高	37.504

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
				0.999902		
				真 数		
				m		
1A620		79	15 40.7	35.333		
1A654		176	39 24.0	105.448		
1A622		274	10 57.6	87.866		

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A622

	°	'	"		m
B	35	45	48.9785	X	-26 216.910
L	139	41	07.5752	Y	-13 373.179
N	0	05	11.17	H	28.981
				シメ高	37.508

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A621	° / ' / " 94 10 57.6	0.999902	m 87.866	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A622				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A626

	°	'	"		m
B	35	45	56.0093	X	-25 999.862
L	139	40	57.7903	Y	-13 618.618
N	0	05	16.91	H	28.136
				シメト高	37.533

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
10C10		° / '				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A628

	°	'	"		m
B	35	45	59.7676	X	-25 883.965
L	139	40	55.8513	Y	-13 667.142
N	0	05	18.05	H	21.699
				ジオイド高	37.543

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A629	° / ' / " 5 50 49.5	0.999902	m 107.683	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A628				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A629

	°	'	"		m
B	35	46	03.2438	X	-25 776.853
L	139	40	56.2814	Y	-13 656.173
N	0	05	17.80	H	15.239
				シオト高	37.550

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A607	18 13 17.8		39.752	
1A628	185 50 49.5		107.683	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標
				1A629

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A630

	°	'	"		m
B	35	45	52.8292	X	-26 097.644
L	139	40	52.0535	Y	-13 762.862
N	0	05	20.25	H	29.438
				シオト高	37.532

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A631	° / ' / " 14 48 43.2	0.999902	m 42.441	
埋標型式	地 上	地 下 屋 上	標識番号	標 石 金属標

1A630

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A631

	°	'	"		m
B	35	45	54.1610	X	-26 056.617
L	139	40	52.4829	Y	-13 752.013
N	0	05	20.00	II	29.053
				ジオイド高	37.535

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A630	° ' " 194 48 43.2	0.999902	m 42.441	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

1A631

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A635

	°	'	"		m
B	35	45	54.8434	X	-26 035.281
L	139	40	44.7110	Y	-13 947.188
N	0	05	24.55	H	29.596
				ジ'木ト'高	37.544

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999902	
10C66	288 20 02.8	真 数 95.254	
1A581	318 17 18.6	137.161	
埋標型式	地 上	地 下 量 土	標識番号
			標 石 金属標
			1A635

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A637

	°	'	"		m
B	35	45	56.6832	X	-25 978.294
L	139	40	37.4395	Y	-14 129.736
N	0	05	28.80	H	30.846
				シオト高	37.556

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10C66	106 20 53.2		96.029	
10C68	281 49 35.7		81.216	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A637

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A638

	°	'	"		m
B	35	45	57.3304	X	-25 958.146
L	139	40	32.3846	Y	-14 256.666
N	0	05	31.76	H	30.259
				シオト高	37.562

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
10C68	94 13 27.3		47.580	
1A639	290 41 52.9		69.005	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A638

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A639

	°	'	"		m
B	35	45	58.1183	X	-25 933.759
L	139	40	29.8132	Y	-14 321.211
N	0	05	33.26	H	30.558
				シメ高	37.567

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
1A638	° / ' / "		m	
	110 41 52.9		69.005	
10C69	265 35 43.1		74.654	
埋標型式	地 上	地 下	星 上	標識番号
				標 石 金 属 標
				1A639

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A641

	°	'	"		m
B	35	45	52.2612	X	-26 114.209
L	139	40	28.4825	Y	-14 354.928
N	0	05	34.03	H	31.571
				シメ高	37.556

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C71	° / ' / " 273 02 02.8	0.999903	m 68.468	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A641				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A648

	°	'	"		m
B	35	45	44.0167	X	-26 369.316
L	139	40	54.3776	Y	-13 704.907
N	0	05	18.87	H	29.885
				ジ'オ'ト'高	37.512

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	真 数	
				0.999902		
				m		
10C74		193	26 20.1	87.360		
10C73		295	34 05.6	188.943		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	1A648

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A650

	°	'	"		m
B	35	45	39.1301	X	-26 520.053
L	139	40	58.1604	Y	-13 610.121
N	0	05	16.65	H	30.555
				シオト高	37.498

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C75	° / ' / "	0.999902	m	
	114 32 49.2		174.861	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標
				1A650

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A653

	°	'	"		m
B	35	45	39.2335	X	-26 517.354
L	139	41	10.8777	Y	-13 290.680
N	0	05	09.22	II	29.084
				シオト'高	37.484

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C76	° / ' / " 2 33 32.1	0.999902	m 59.051	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A653

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A654

	°	'	"		m
B	35	45	45.3596	X	-26 328.576
L	139	41	11.3152	Y	-13 279.407
N	0	05	08.98	H	28.919
				シメト高	37.497

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
1A621		° ' " 356 39 24.0		0.999902		
				真 数	m	
				105.448		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	1A654

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A655

	°	'	"		m
B	35	45	52.1577	X	-26 119.396
L	139	41	19.9380	Y	-13 062.512
N	0	05	03.95	H	28.117
				シ'木ト'高	37.502

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C62	° / ' / " 2 39 54.5	0.999902	m 86.910	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A655				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A657

	°	'	"		m
B	35	45	58.4567	X	-25 925.451
L	139	41	24.6917	Y	-12 942.829
N	0	05	01.19	H	25.220
				シオト高	37.510

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A658	° / ' / " 42 12 43.0	0.999902	m 135.296	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金 属 標

1A657

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A658

	°	'	"		m
B	35	46	01.7124	X	-25 825.252
L	139	41	28.3047	Y	-12 851.936
N	0	04	59.08	H	24.145
				シオト高	37.513

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10C60	° ' "		m	
	150 58 12.1		34.672	
1A657	222 12 43.0		135.296	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標
1A658				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A660

	°	'	"		m
B	35	46	03.9100	X	-25 757.649
L	139	41	31.7011	Y	-12 766.535
N	0	04	57.10	H	21.573
				シオト高	37.514

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	真 数	
10C59		° ' " 59 36 47.7		0.999902	m 91.369	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	1A660

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A661

	°	'	"		m
B 35 46	07.4982	✓		X	-25 647.220 ✓
L 139 41	35.8862	✓		Y	-12 661.262 ✓
N 0 04	54.66	✓		H	17.309 ✓
				シメ高	37.517 ✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902 ✓		
1A662	8 58 32.5 ✓		73.564 ✓	
10C59	202 23 45.7 ✓		69.461 ✓	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A661

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A662

	°	'	"		m
B	35	46	09.8563	X	-25 574.564
L	139	41	36.3390	Y	-12 649.786
N	0	04	54.40	H	15.623
				シオト高	37.522

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C46	2 13 03.1	0.999902	123.705	
1A661	188 58 32.5		73.564	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A662

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A663

	°	'	"		m
B	35	46	03.9504	X	-25 756.585
L	139	41	36.7367	Y	-12 640.056
N	0	04	54.16	H	25.094
				シオト高	37.509

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10C58	146 32 38.5		111.072	
10C59	313 26 42.9		65.663	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標
				1A663

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A665

	°	'	"		m
B	35	46	06.1146	X	-25 690.056
L	139	41	41.4360	Y	-12 521.933
N	0	04	51.42	H	20.730
				シオト高	37.509

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C47	° / ' / " 19 43 52.8	0.999902	m 146.276	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				石 標 金属標
1A665				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A666

	°	'	"		m
B	35	46	12.4717	X	-25 494.299
L	139	41	45.8043	Y	-12 411.945
N	0	04	48.87	H	20.766
				シオト高	37.518

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999902	
10C45	75 32 09.8	真数 113.294	
10C47	226 13 08.9	113.294	
埋標型式	地上	地下	地上
標識番号	標識番号	標識番号	1A666

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」