

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A668

	°	'	"		m
B	35	46	01.6775	X	-25 827.398
L	139	41	58.6795	Y	-12 089.033
N	0	04	41.33	H	17.251
				シオト高	37.481

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10C54	100 44 13.5		107.327	
10C49	296 55 06.8		109.727	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A668

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A669

	°	'	"		m
B	35	46	04.9481	X	-25 726.753
L	139	42	02.9358	Y	-11 981.993
N	0	04	38.85	II	22.868
				シオト高	37.484

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C54	180 45 38.9	0.999902	120.661	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A669

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A671

	°	'	"		m
B	35	46	07.2864	X	-25 654.706
L	139	42	03.4110	Y	-11 969.961
N	0	04	38.57	II	22.940
				シオト高	37.489

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A672	° / ' / "	0.999902	m	
	77 53 52.6		59.332	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標
				1A671

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A672

	°	'	"		m
B 35 46	07.6926	≡	X	-25 642.268	≡
L 139 42	05.7199	≡	Y	-11 911.953	≡
N 0 04	37.22	≡	H	23.077	≡
			シ'木ト'高	37.487	≡

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
				0.999902		
				真 数		
10C50		° / ' ' 64 42 12.4		m 62.279		
1A671		257 53 52.6		59.332		

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A676

	°	'	"		m
B	35	46	06.5054	X	-25 679.192
L	139	42	15.8583	Y	-11 657.367
N	0	04	31.30	H	22.044
				シオト高	37.475

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A677	145 45 02.6		56.385	
10C51	318 39 16.0		74.486	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A676				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A677

	°	'	"		m
B	35	46	04.9946	X	-25 725.795
L	139	42	17.1241	Y	-11 625.637
N	0	04	30.55	H	21.768
				シオト高	37.470

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10C52	163 59 12.5		69.538	
1A676	325 45 02.6		56.385	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標

1A677

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A683

	°	'	"		m
B	35	45	49.4425	X	-26 204.611
L	139	42	03.2544	Y	-11 974.638
N	0	04	38.63	H	28.367
				シ'木ト'高	37.451

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C89	° ' " 74 27 21.6	0.999902	m 70.928	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A683

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A687

	°	'	"		m
B	35	45	53.3349	X	-26 084.414
L	139	41	56.1900	Y	-12 151.912
N	0	04	42.77	H	27.717
				シオト高	37.466

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C56	° / ' / " 304 09 01.8	0.999902	m 53.037	
埋標型式	地 上	地 下	標識番号	1A687

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A690

	°	'	"		m
B	35	45	54.3135	X	-26 054.414
L	139	42	00.8147	Y	-12 035.711
N	0	04	40.07	H	25.406
				シオト高	37.464

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C55	° / ' / "	0.999902	m	
	66 02 16.8		73.949	
埋標型式	地 上	地 下	埋 土	標識番号
				標 石
				金属標
				1A690

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A693

	°	'	"		m
B	35	45	57.8407	X	-25 945.064
L	139	41	42.1362	Y	-12 504.707
N	0	04	50.99	H	27.740
				シオト高	37.490

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10C57	106 24 20.5		136.939	
10C58	322 16 34.3		121.154	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標

1A693

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A694

	°	'	"		m
B	35	45	59.3980	X	-25 896.920
L	139	41	37.8818	Y	-12 611.495
N	0	04	53.48	H	27.830
				シ'木'高	37.498

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902	m	
10C58	34 25 06.1		57.799	
10C61	211 47 37.2		124.739	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A694				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A695

	°	'	"		m
B	35	45	52.6496	X	-26 104.688
L	139	41	32.2341	Y	-12 753.645
N	0	04	56.77	H	27.377
				シメ高	37.490

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C61	36 54 45.8	0.999902	127.280	
10C63	200 37 58.7		58.675	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A695

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A696

	°	'	"		m
B	35	45	47.5352	X	-26 262.218
L	139	41	29.9010	Y	-12 812.474
N	0	04	58.12	H	27.865
				シオト高	37.482

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10C63	20 23 41.7		109.498	
10C81	99 06 52.2		136.829	
埋標型式	地 上	地 下	量 上	標識番号
				標 石 金属標

1A696

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

(AREA = 9)

1A698

ジイト*高 37.487 ✓

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A701

	°	'	"		m
B	35	45	32.3696	X	-26 729.296
L	139	41	21.9704	Y	-13 012.358
N	0	05	02.72	H	27.855
				シ'木'高	37.459

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C78	° / ' / "	0.999902	m	
	49 02 13.3		49.851	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A701

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A703

	°	'	"		m
B	35	45	34.4324	X	-26 665.356
L	139	41	12.0748	Y	-13 260.832
N	0	05	08.51	H	29.903
				シオト高	37.473

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10C77	110 13 36.4		79.440	
10C75	290 54 16.6		203.672	
埋標型式	地 上	地 下	標識番号	1A703

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A710

	°	'	"		m
B	35	45	39.4823	X	-26 508.056
L	139	40	29.2409	Y	-14 336.515
N	0	05	33.56	H	28.664
				ジオイド高	37.529

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
10D22	20 27 35.5		93.407	
10D21	108 19 39.5		149.760	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A710				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A714

	°	'	"		m
B	35	45	23.7188	X	-26 994.607
L	139	40	48.2268	Y	-13 860.381
N	0	05	22.43	II	28.101
				シオト高	37.476

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D18	° / ' / " 337 01 36.3	0.999902	m 73.528	
埋標型式	地 上	地 下	星 上	標識番号
				標 石 金属標

1A714

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A718

	°	'	"		m
B	35	45	22.3538	X	-27 036.941
L	139	40	55.0318	Y	-13 689.506
N	0	05	18.45	H	30.352
				シオト高	37.466

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D16	° / ' / "	0.999902	m	
	101 28 59.3		90.917	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A718

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A720

	°	'	"		m
B	35	45	19.9108	X	-27 112.600
L	139	41	04.7255	Y	-13 446.114
N	0	05	12.78	H	30.895
				シオト高	37.451

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D15	91 01 49.5	0.999902	35.953	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A720

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A725

	°	'	"		m
B	35	45	26.3685	X	-26 914.125
L	139	41	19.0086	Y	-13 087.030
N	0	05	04.44	H	28.041
				シオト高	37.449

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D12	° / ' / "	0.999902	m	
	315 11 10.4		124.066	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A725

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A727

	°	'	"		m
B	35	45	31.4192	X	-26 758.702
L	139	41	25.1755	Y	-12 931.892
N	0	05	00.85	H	27.202
				シオト高	37.453

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C78	325 24 07.5	0.999902	75.429	
埋標型式	地 上	地 下	標識番号	1A727

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A728

	°	'	"		m
B	35	45	39.6519	X	-26 505.175
L	139	41	30.2474	Y	-12 804.125
N	0	04	57.90	H	26.359
				シオト高	37.465

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C82	39 09 38.6	0.999902	104.587	
1A729	127 52 10.1		112.340	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A728

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A729

	°	'	"		m
B	35	45	37.4185	X	-26 574.130
L	139	41	33.7816	Y	-12 715.451
N	0	04	55.83	H	24.872
				ジオイド高	37.457

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10C83	137 55 03.9		75.778	
1A728	307 52 10.1		112.340	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A729

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A730

	°	'	"		m
B	35	45	32.3362	X	-26 730.899
L	139	41	37.7695	Y	-12 615.503
N	0	04	53.49	H	22.959
				シ*木ト*高	37.442

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A731	220 28 06.6		99.309	
10C83	333 56 19.2		111.923	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A730				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A731

	°	'	"		m
B	35	45	29.8819	X	-26 806.442
L	139	41	35.2081	Y	-12 679.951
N	0	04	54.98	II	21.922
				シオト高	37.439

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A730	° ' " 40 28 06.6	0.999902	m 99.309	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A731

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A739

	°	'	"		m
B	35	45	17.9368	X	-27 174.468
L	139	41	32.6388	Y	-12 745.019
N	0	04	56.46	H	23.896
				シオト高	37.417

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D07	° / ' / " 113 52 53.7	0.999902	m 55,566	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A739

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A743

a / //				m	
B	35	45	24.0932	X	-26 984.747
L	139	41	32.7472	Y	-12 742.023
N	0	04	56.41	H	21.488
				ｼﾞｵｲﾄﾞ高	37.430

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	真 数	
				0.999902	✓	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	石 金属標	1A743

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A745

	°	'	"		m
B	35	45	39.3063	X	-26 516.241
L	139	41	41.8127	Y	-12 513.639
N	0	04	51.14	H	29.530
				ジ'オ'ト'高	37.452

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C85	° / ' / "	0.999902	m	
	10 43 58.8		48.928	
埋標型式	地 上	地 下	星 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A745

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A747

	°	'	"		m
B	35	45	37.7907	X	-26 563.069
L	139	41	45.2860	Y	-12 426.461
N	0	04	49.11	H	29.324
				シ'木ト'高	37.445

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
10C84		° / "		0.999902 ✓		
				真 数	m	
		87 16 27.7 ✓		65.497 ✓		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	1A747

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A748

	°	'	"		m
B	35	45	34.7439	X	-26 657.119
L	139	41	49.7184	Y	-12 315.257
N	0	04	46.51	H	27.623
				シオト高	37.434

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C84	° / ' / " 334 46 06.1	0.999902	m 107.423	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A748

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A751

	°	'	"		m
B	35	45	19.8448	X	-27 116.149
L	139	41	46.0770	Y	-12 407.366
N	0	04	48.61	H	22.455
				シオト高	37.407

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999902	
	° / "	真数	
1A752	74 41 04.3	m 101.076	
10D06	261 34 12.8	95.970	
埋標型式	地上	地下 屋上	標識番号
			標石 金属標
1A751			

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A752

	°	'	"		m
B	35	45	20.7154	X	-27 089.454
L	139	41	49.9560	Y	-12 309.889
N	0	04	46.35	H	20.874
				シ'材ト'高	37.405

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10D05	80 43 27.4		101.884	
1A751	254 41 04.3		101.076	
10D04	357 23 07.7		155.911	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A752

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A754

	°	'	"		m
B	35	45	23.6449	X	-26 999.589
L	139	42	01.9932	Y	-12 007.392
N	0	04	39.32	H	20.042
				シオト高	37.398

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10D03	282 55 46.9		98.847	
10D02	355 31 30.3		176.288	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標
				1A754

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A755

	°	'	"		m
B	35	45	29.2883	X	-26 825.764
L	139	42	04.6732	Y	-11 939.836
N	0	04	37.76	H	25.619
				シオト高	37.407

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10D01	77 13 26.4		153.020	
10D02	271 20 39.8		81.339	
埋標型式	地 上	地 下	星 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A755

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A761

	°	'	"		m
B	35	45	41.5383	X	-26 448.065
L	139	41	59.3319	Y	-12 073.491
N	0	04	40.91	II	27.839
				シオト高	37.438

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C88	° ' " 359 01 30.0	0.999902	m 62.360	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A761

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A765

	°	'	"		m
B	35	45	47.8529	X	-26 253.301
L	139	41	54.5847	Y	-12 192.465
N	0	04	43.70	H	28.326
				シオト高	37.457

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10C87	76 05 08.2		139.132	
10B25	266 12 17.7		86.990	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標
1A765				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A766

	°	'	"		m
B	35	45	45.5835	X	-26 322.998
L	139	41	47.6931	Y	-12 365.664
N	0	04	47.72	H	28.366
				ジ'木'高	37.459

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10B25	53 29 57.9		107.503	
10C86	286 20 32.3		126.561	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A766

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

(AREA = 9)

1A767

o / //				m	
B	35	45	43.5884	X	-26 385.212
L	139	42	08.9530	Y	-11 831.743
N	0	04	35.29	H	27.379
				シオバ高	37.433

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	真 数	
				0.999902	m	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	1A767

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A770

	°	'	"		m
B	35	45	43.8811	X	-26 376.496
L	139	42	18.0955	Y	-11 602.090
N	0	04	29.95	H	25.458
				ジオイド高	37.425

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	真 数	
10C92		° / ' / "		0.999902	m	
		287 15 25.1			49.236	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	1A770

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A781

	°	'	"		m
B	35	45	51.9327	X	-26 128.403
L	139	42	19.2892	Y	-11 571.782
N	0	04	29.26	H	24.881
				ジオイド高	37.441

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C91	° / ' / " 91 22 11.9	0.999902	m 123.952	
埋標型式	地 上	地 下	星 上	標識番号
				標 石 金属標

1A781

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A791

	°	'	"		m
B 35 45 39.6380				X	-26 508.022
L 139 42 42.0015				Y	-11 001.784
N 0 04 15.97				H	19.237
				シオト高	37.392

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C94	56 15 18.9	0.999901	69.214	
10C93	269 33 26.9		84.713	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A791				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A793

o / //				m	
B	35	45	40.1834	X	-26 491.015
L	139	42	35.6507	Y	-11 161.283
N	0	04	19.68	H	21.305
				ｼﾞｵｲﾄ*高	37.400

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数	真数	
				0.999902	11	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	石 金属標	1A793

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A796

	°	'	"		m
B	35	45	39.5911	X	-26 509.806
L	139	42	52.9687	Y	-10 726.308
N	0	04	09.56	H	23.699
				ジ'オ'ト'高	37.381

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C95	° / ' / " 41 45 16.6	0.999901	m 70.950	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A796

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A808

	°	'	"		m
B	35	45	32.6548	X	-26 723.306
L	139	42	44.4964	Y	-10 939.381
N	0	04	14.50	H	17.833
				ヰ木ト高	37.375

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999901		
10C96	46 43 42.4		103.218	
10D97	220 45 24.0		77.064	
埋標型式	地 上	地 下	標識番号	1A808

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A816

	°	'	"		m
B	35	45	25.7974	X	-26 934.135
L	139	42	28.6430	Y	-11 337.872
N	0	04	23.75	H	18.008
				ジオイド高	37.376

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D96	° / ' / " 267 04 01.4	0.999902	m 48.100	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A816

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A819

	°	'	"		m
B	35	45	29.2609	X	-26 827.086
L	139	42	19.0669	Y	-11 578.278
N	0	04	29.35	H	19.549
				シメ高	37.393

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10C98	° ' " 66 53 30.1		m 50.265	
10C99	228 08 54.1		61.710	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A819				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A822

	°	'	"		m
B	35	45	37.0586	X	-26 586.836
L	139	42	20.7649	Y	-11 535.315
N	0	04	28.38	H	26.102
				ジオイド高	37.408

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	真 数	
10C97		° / '				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A823

	°	'	"		m
B	35	45	26.5106	X	-26 911.604
L	139	42	11.7958	Y	-11 761.036
N	0	04	33.60	H	19.800
				シオト高	37.395

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C99	° / ' / " 72 25 02.4	0.999902	m 143.514	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A823				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A827

	°	'	"		m
B	35	45	18.0796	X	-27 171.337
L	139	42	09.0719	Y	-11 829.806
N	0	04	35.17	H	18.693
				シオト高	37.380

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D95	° / ' / " 66 57 19.8	0.999902	m 127.706	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標
1A827				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A829

	°	'	"		m
B	35	45	15.9018	X	-27 238.385
L	139	42	07.0518	Y	-11 880.642
N	0	04	36.35	H	20.650
				シト高	37.377

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902	m	
10D91	166 31 36.8		217.003	
10D45	268 37 51.7		90.035	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A829				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A836

	°	'	"		m
B	35	45	12.9853	X	-27 328.647
L	139	42	18.5678	Y	-11 591.473
N	0	04	29.62	H	23.457
				シオト高	37.359

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10D93	76 22 40.2		109.220	
10D92	229 03 29.3		54.984	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A836

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A837

	°	'	"		m
B	35	45	16.3586	X	-27 224.789
L	139	42	21.6205	Y	-11 514.650
N	0	04	27.84	H	26.881
				ジ*オ*ト*高	37.364

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10D93	159 26 09.3		83.463	
10D94	343 40 39.3		157.862	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A837

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A842

	°	'	"		m
B	35	45	13.0011	X	-27 328.672
L	139	42	34.4534	Y	-11 192.414
N	0	04	20.33	H	25.448
				シオト高	37.344

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10E02	° / ' / "	0.999902	m	
	345 27 01.2		98.685	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A842				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A846

	°	'	"		m
B	35	45	17.6004	X	-27 187.064
L	139	42	38.6262	Y	-11 087.414
N	0	04	17.90	H	22.469
				シオト高	37.349

視準点の名称		平均方向角	距 離		備 考
			縮 尺 係 数	真 数	
		° / "	0.999902	m	
埋標型式		地 上	地 下	標識番号	1A846
			屋 上	標 石 金属標	

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A858

	°	'	"		m
B	35	45	08.6930	X	-27 462.628
L	139	43	13.6949	Y	-10 206.796
N	0	03	57.40	H	16.302
				ジ'木ト'高	37.295

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	真 数	
10E09		° / ' / "		0.999901	m	
		192 14 27.1			66.431	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	1A858

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

(AREA = 9)

1A863

	°	'	〃			m
B	35	45	01.9069	≡	X	-27 671.713 ≡
L	139	43	12.1615	≡	Y	-10 245.557 ≡
N	0	03	58.28	≡	H	17.038 ≡
					シット高	37.283 ≡

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数 0.999901	真数 m	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	石 金属標	1A863

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A869

	°	'	"		m
B	35	44	56.5520	X	-27 836.682
L	139	43	10.1779	Y	-10 295.581
N	0	03	59.43	H	28.197
				シオト高	37.273

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10E23	94 01 26.9	0.999901	71.764	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A874

	°	'	"		m
B	35	44	49.3816	X	-28 057.657
L	139	43	10.2730	Y	-10 293.449
N	0	03	59.37	II	26.004
				ジオイド高	37.258

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10E21	300 04 34.6	0.999901	140.719	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A877

	°	'	"		m
B	35	44	45.9299	X	-28 164.016
L	139	43	09.7575	Y	-10 306.521
N	0	03	59.66	H	25.254
				シ°木ト°高	37.251

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10E22	217 32 40.1	0.999901	64.504	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A879

	°	'	"			m
B	35	44	45.9607	✓✓✓	X	-28 162.892 ✓✓✓
L	139	43	03.7759	✓✓✓	Y	-10 456.797 ✓✓✓
N	0	04	03.16	✓✓✓	H	23.282 ✓✓✓
					シ*朴*高	37.258 ✓✓✓

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	真 数	
				0.999901	三	
		° / "			m	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	石 標 金属標	1A879

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A883

	°	'	"		m
B	35	44	51.2919	X	-27 998.299
L	139	42	53.8159	Y	-10 706.823
N	0	04	08.98	H	24.420
				シオト高	37.279

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A884	256 54 07.9	0.999901	113.623	
埋標型式	地 上	地 下	埋 土	標識番号
				標 石 金 属 標

1A883

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A884

	°	'	"		m
B	35	44	50.4521	X	-28 024.045
L	139	42	49.4125	Y	-10 817.479
N	0	04	11.55	H	23.869
				ジオイド高	37.281

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999901	
1A883	° ' " 76 54 07.9	真 数 m 113.623	
埋標型式	地 上	地 下 屋 上	標識番号
			標 石 金属標
1A884			

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A886

	°	'	"		m
B	35	44	51.5037	X	-27 991.376
L	139	42	40.9746	Y	-11 029.422
N	0	04	16.49	H	24.515
				シオト高	37.292

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999901	m	
10E17	67 20 41.3		132.298	
10E16	280 56 25.3		116.116	
埋標型式	地 上	地 下	埋 土	標識番号
				標 石 金属標
1A886				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A887

	°	'	"		m
B	35	44	50.3009	X	-28 028.232
L	139	42	34.3009	Y	-11 197.129
N	0	04	20.38	H	26.083
				シオト高	37.296

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10E14	268 34 10.0	0.999902	133.786	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標

1A887

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A890

	°	'	"		m
B	35	45	00.8744	X	-27 702.412
L	139	42	35.1820	Y	-11 174.583
N	0	04	19.89	H	27.825
				シオト高	37.317

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10E15	° / ' / " 173 17 09.0	0.999902	m 117.486	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

1A890

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A892

	°	'	"		m
B	35	45	06.1236	X	-27 540.644
L	139	42	35.2218	Y	-11 173.379
N	0	04	19.87	H	29.041
				ジオイド高	37.328

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10E03	° / ' / " 57 35 55.8	0.999902	m 98.903	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標
1A892				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A901

	°	'	"		m
B	35	44	52.9930	X	-27 944.831
L	139	42	20.6750	Y	-11 539.339
N	0	04	28.35	H	27.222
				シオト高	37.316

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D87	° / ' / " 189 56 41.6	0.999902	m 68.377	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A901				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A907

	°	'	"		m
B	35	44	58.6072	X	-27 771.315
L	139	42	05.6497	Y	-11 916.579
N	0	04	37.14	H	31.777
				ジバト高	37.342

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D89	150 42 53.5	0.999902	104.695	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A912

	°	'	"		m
B	35	45	00.8164	X	-27 702.953
L	139	41	57.4027	Y	-12 123.666
N	0	04	41.96	H	31.199
				シ'木'高	37.355

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10D90	171 40 25.0		145.802	
10D46	258 03 19.2		53.134	
埋標型式	地 上	地 下	埋 土	標識番号
				標 石 金 属 標
				1A912

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A914

	°	'	"		m
B	35	45	00.0451	X	-27 726.228
L	139	41	43.2847	Y	-12 478.367
N	0	04	50.21	H	31.389
				シ'木'高	37.369

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10D47	33 52 45.7		94.355	
10D49	212 12 22.6		105.963	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A914

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A917

	°	'	"		m
B	35	45	12.4104	X	-27 344.568
L	139	41	26.7824	Y	-12 892.382
N	0	04	59.87	H	22.535
				シオト高	37.412

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999902	
		真 数		
10D40	130 08 05.5	m	193.510	
10D39	220 22 47.7		164.474	
10D09	309 08 32.0		109.043	
埋標型式	地 上	地 下	量 上	標識番号
				標 石 金属標

1A917

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A918

	°	'	"		m
B	35	45	09.4343	X	-27 436.016
L	139	41	19.4789	Y	-13 075.985
N	0	05	04.13	H	22.687
				ジレット高	37.414

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D39	° / ' / " 113 42 08.0	0.999902	m 84.166	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標
1A918				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A922

	°	'	"		m
B	35	45	09.2644	X	-27 441.034
L	139	41	13.6895	Y	-13 221.429
N	0	05	07.52	H	24.763
				ジオイド高	37.419

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D38	° / ' / " 15 10 07.4	0.999902	m 74.941	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A922				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A924

	°	'	"		m
B	35	45	06.1115	X	-27 538.164
L	139	41	12.6911	Y	-13 246.654
N	0	05	08.09	H	22.915
				シオ付高	37.414

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999902	
	° / "	真 数	
10D36	181 51 07.5	m 154.007	
10D37	275 06 38.5	117.635	
埋標型式	地 上	地 下 屋 上	標識番号
			標 石 金属標
1A924			

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

(AREA = 9)

1A927

o / //				m	
B	35	45	08.0349 ✓✓	X	-27 477.849 ✓✓
L	139	40	45.6753 ✓✓	Y	-13 925.232 ✓✓
N	0	05	23.88 ✓✓	H	24.201 ✓✓
				ジオト高	37.446 ✓✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数	真数	
		° / "		0.999902	m	
埋標型式	地上	地下	土	標識番号	石 金属標	1A927

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A929

	°	'	"		m
B	35	45	14.8540	X	-27 267.828
L	139	40	48.9308	Y	-13 843.122
N	0	05	21.99	H	24.541
				シオト*高	37.457

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D17	° ' " 0 13 54.8	0.999902	m 129.191	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A929

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A930

	°	'	"		m
B	35	45	05.8572	X	-27 544.762
L	139	40	40.7108	Y	-14 050.052
N	0	05	26.78	H	24.194
				ジオイド高	37.447

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D26	358 43 25.9	0.999902	185.018	
埋標型式	地 上	地 下	星 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A937

° / "		m
B 35 44 55.7693	X	-27 856.173
L 139 40 54.0886	Y	-13 714.464
N 0 05 18.94	H	30.611
	ジオイド高	37.412

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
10D34	° / "	0.999902	
		真 数	
		m	
	116 06 01.0	104.919	
埋標型式	地 上	地 下 屋 上	標識番号
			標 石 金属標
1A937			

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A940

	°	'	"		m
B	35	44	58.2432	X	-27 780.312
L	139	41	03.8916	Y	-13 468.078
N	0	05	13.22	II	23.589
				ジオイド高	37.407

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D35	° / ' / " 358 57 27.3	0.999902	m 88.599	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A940

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A941

	°	'	"		m
B	35	45	01.3088	X	-27 685.985
L	139	41	07.7579	Y	-13 370.806
N	0	05	10.97	H	22.220
				シオト高	37.409

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10D36	92 55 32.1		119.342	
10D35	266 40 16.0		99.061	
埋標型式	地 上	地 下	星 土	標識番号
				標 石 金属標
				1A941

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A944

	°	'	"		m
B	35	44	54.2645	X	-27 903.249
L	139	41	12.4436	Y	-13 253.417
N	0	05	08.21	H	25.039
				ジオイド高	37.390

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D55	° / ' / " 109 08 48.1	0.999902	m 41.505	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標
1A944				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A947

	°	'	"		m
B	35	44	47.1389	X	-28 123.013
L	139	41	17.0064	Y	-13 139.115
N	0	05	05.53	II	34.556
				ジオイド高	37.370

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D54	97 29 28.3	0.999902	86.415	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A947

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

(AREA = 9)

1A949

	0	1	2
B	35	44	46.6196
L	139	41	23.8610
N	0	05	01.53

		m	
X	-28	139.270	✓✓
Y	-12	966.931	✓✓
H		35.370	✓✓✓
ｼﾞｵﾝ 木村 高		37.362	✓✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数 0.999902	真数 m	
		° / "				
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	石 金属標	1A949

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A953

	°	'	"		m
B	35	44	53.5531	X	-27 925.875
L	139	41	31.4447	Y	-12 776.097
N	0	04	57.11	H	35.431
				ジイト高	37.368

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A954	21 37 58.3		47.916	
10D52	188 52 40.2		48.131	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A953				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A954

° / "		m
B 35 44 54.9991 ✓✓	X	-27 881.338 ✓✓
L 139 41 32.1453 ✓✓	Y	-12 758.434 ✓✓
N 0 04 56.70 ✓✓	H	35.307 ✓✓
	ジオイド高	37.370 ✓✓

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999902 ✓✓	
1A955	° / " 4 42 47.2 ✓✓	真 数 m 87.477 ✓✓	
1A953	201 37 58.3 ✓✓	47.916 ✓✓	
埋標型式	地 上	地下 屋上	標識番号
			標石 金属標
			1A954

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A955

	°	'	"		m
B	35	44	57.8281	X	-27 794.165
L	139	41	32.4263	Y	-12 751.247
N	0	04	56.55	H	34.696
				ヰ木ト*高	37.376

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A954	184 42 47.2	0.999902	87.477	
埋標型式	地 上	標識番号	標 石 金属標	1A955

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A957

	°	'	"		m
B	35	45	02.6152	X	-27 646.649
L	139	41	32.7524	Y	-12 742.845
N	0	04	56.36	H	25.005
				シオト高	37.385

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10D50	189 09 44.2		52.933	
1A959	352 53 54.1		122.143	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A957				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A959

° ' "		m
B 35 45 06.5471 ✓✓	X	-27 525.455 ✓✓
L 139 41 32.1444 ✓✓	Y	-12 757.944 ✓✓
N 0 04 56.73 ✓✓	H	24.703 ✓✓
	シオト高	37.394 ✓✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902 ✓✓		
10D40	13 30 25.2 ✓✓		57.768 ✓✓	
1A957	172 53 54.2 ✓✓		122.143 ✓✓	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A959

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A964

	°	'	"		m
B	35	44	54.0761	X	-27 910.491
L	139	41	52.2075	Y	-12 254.465
N	0	04	44.98	H	31.598
				ジオイド高	37.347

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10D76	133 48 48.6		120.185	
1A994	236 31 21.1		47.393	
10D48	314 50 38.9		128.793	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A964

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A965

	°	'	"		m
B	35	44	49.4631	X	-28 052.863
L	139	41	58.2557	Y	-12 102.715
N	0	04	41.44	H	31.860
				ジオイド高	37.331

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10D77	136 59 24.4		50.466	
10D76	312 17 57.7		87.935	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A965				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A966

	°	'	"		m
B	35	44	50.7488	X	-28 013.562
L	139	42	07.7587	Y	-11 863.920
N	0	04	35.89	H	30.213
				シオト高	37.324

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10D78	184 52 05.5		88.362	
10D89	359 26 55.9		150.964	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標
1A966				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A971

	°	'	"		m
B	35	44	26.1851	X	-28 770.582
L	139	42	08.5434	Y	-11 845.218
N	0	04	35.39	H	30.771
				ジオイド高	37.272

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	真 数	
10D86		° / ' / "		0.999902	m	
		335 31 02.2			216.679	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	石 標 金属標	1A971

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A981

	°	'	"		m
B	35	44	42.0821	X	-28 279.768
L	139	41	42.2129	Y	-12 506.073
N	0	04	50.80	H	34.313
				シオト高	37.333

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10D75	45 49 33.4		90.087	
1A989	240 10 25.1		79.381	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標

1A981

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A985

	°	'	"		m
B	35	44	39.4429	X	-28 361.439
L	139	41	51.8402	Y	-12 264.317
N	0	04	45.17	H	32.731
				シオト高	37.317

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D79	256 04 29.8	0.999902	37.387	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A985

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A986

	°	'	"		m
B	35	44	38.0386	X	-28 404.665
L	139	41	50.4013	Y	-12 300.526
N	0	04	46.01	H	31.441
				シオト高	37.316

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D79	° / ' / " 359 52 26.2	0.999902	m 34.233	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A986

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A989

	°	'	"			m
B	35	44	40.7979	✓	X	-28 319.246 ✓
L	139	41	39.4743	✓	Y	-12 574.932 ✓
N	0	04	52.39	✓	H	34.675 ✓
					シオト高	37.333 ✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A981	° / ' / " 60 10 25.1 ✓	0.999902 ✓	m 79.381 ✓	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A989

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A994

	°	'	"		m
B	35	44	53.2261	X	-27 936.631
L	139	41	50.6356	Y	-12 293.992
N	0	04	45.90	H	32.193
				シ'木ト'高	37.347

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A964	° / ' / " 56 31 21.1	0.999902	m 47.393	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1A994

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A997

	°	'	"		m
B	35	44	41.9793	X	-28 282.502
L	139	41	30.1069	Y	-12 810.221
N	0	04	57.87	H	34.853
				シオト高	37.345

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10E25	70 10 10.2		59.729	
1A998	261 12 46.0		72.465	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1A997				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1A998

	°	'	"		m
B	35	44	41.6168	X	-28 293.571
L	139	41	27.2573	Y	-12 881.828
N	0	04	59.53	H	35.195
				シオト高	37.348

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A997	81 12 46.0	0.999902	72.465	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1A998

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」