

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1B004

	°	'	"		m
B	35	44	40.1613	X	-28 338.149
L	139	41	19.7988	Y	-13 069.278
N	0	05	03.89	H	35.091
				ジオイド高	37.353

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D60	244 52 11.7	0.999902	58.737	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1B004

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1B008

	°	'	"		m
B	35	44	43.3711	X	-28 238.809
L	139	41	08.4835	Y	-13 353.409
N	0	05	10.50	H	28.531
				ジイト高	37.371

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D59	° / ' / " 141 02 42.0	0.999902	m 43.053	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1B008				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1B023

	°	'	"		m
B	35	44	39.5006	X	-28 357.432
L	139	40	51.4382	Y	-13 781.828
N	0	05	20.45	II	27.143
				シ'木ト'高	37.382

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D66	° / ' / " 174 17 21.9	0.999902	m 45.079	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標
1B023				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1B025

	°	'	"		m
B	35	44	49.9444	X	-28 035.310
L	139	40	44.5731	Y	-13 953.797
N	0	05	24.49	H	33.801
				シオト高	37.410

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D33	180 04 02.2	0.999902	104.769	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1B028

	°	'	"		m
B	35	45	02.6447	X	-27 643.289
L	139	40	28.8652	Y	-14 347.790
N	0	05	33.69	H	27.077
				シオト高	37.453

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
10D27	15 01 20.0		87.220	
10D28	197 34 08.2		104.113	
埋標型式	地 上	地 下	星 上	標識番号
				標 石 金属標
				1B028

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1B030

	°	'	"		m
B	35	44	48.3705	X	-28 083.111
L	139	40	27.0671	Y	-14 393.674
N	0	05	34.71	H	35.454
				ジオイド高	37.426

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
10D29	15 57 05.0		147.369	
1B031	205 25 50.9		97.788	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1B030

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1B031

	°	'	"		m
B	35	44	45.5029	X	-28 171.415
L	139	40	25.4015	Y	-14 435.662
N	0	05	35.68	H	34.372
				ジオイド高	37.422

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
1B030	25 25 50.9		97.788	
10D30	301 42 33.4		101.224	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

1B031

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

(AREA = 9)

1B042

	°	'	"		m
B	35	44	34.8081	X	-28 502.011
L	139	40	50.5784	Y	-13 803.655
N	0	05	20.95	H	27.710
				シオバノ高	37.373

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	真数	
	° / "	0.999902	m	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号
				標石 金属標
				1B042

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1B045

	°	'	"		m
B	35	44	34.4423	X	-28 513.560
L	139	40	57.6636	Y	-13 625.662
N	0	05	16.81	H	28.420
				ジオイド高	37.365

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D65	208 43 52.7	0.999902	56.964	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標

1B045

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1B047

	°	'	"		m
B	35	44	34.2947	X	-28 518.267
L	139	41	01.7720	Y	-13 522.450
N	0	05	14.41	H	33.787
				シメ高	37.360

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D64	28 30 57.6	0.999902	58.694	
埋標型式	地 上	標識番号	標 石 金属標	1B047

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1B053

	°	'	"		m
B	35	44	30.5058	X	-28 635.297
L	139	41	08.7861	Y	-13 346.404
N	0	05	10.30	H	34.257
				ジオイド高	37.345

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10D62	66 07 58.3		90.478	
10D63	250 53 06.0		146.837	
埋標型式	地 上	地 下	量 上	標識番号
				標 石 金属標

1B053

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

(AREA = 9)

1B068

	o	/	//	
B	35	44	26.1108	✓✓
L	139	41	15.2723	✓✓
N	0	05	06.50	✓✓

		III	
X	-28	770.985	✓✓
Y	-13	183.643	✓✓
H		33.921	✓✓
シオ付高		37.329	✓✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数	真数	
		° / "		0.999902	m	
埋標型式	地上	地下	土	標識番号	石 金属標	1B068

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1B075

	o	/	//	
B	35	44	27.9223	✓✓✓
L	139	40	55.3787	✓✓✓
N	0	05	18.13	✓✓✓

	m	
X	-28 714. 401	✓✓
Y	-13 683. 378	✓✓
H	34. 217	✓✓
シオバノ高	37. 354	✓✓

視準点の名称		平均方向角	距離		備考
			縮尺係数	真数	
		° ' "	0.999902	✓	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	石 金属 標 1B075

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1B083

	°	'	"		m
B	35	44	21.6273	X	-28 908.067
L	139	40	46.8698	Y	-13 897.465
N	0	05	23.08	H	30.058
				シオト高	37.350

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1B084	155 08 59.7		43.684	
1B132	327 29 01.7		64.177	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1B083				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1B084

	°	'	"		m
B	35	44	20.3421	X	-28 947.702
L	139	40	47.6029	Y	-13 879.109
N	0	05	22.65	II	30.475
				シオト高	37.347

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10D69	138 58 03.4		57.846	
1B083	335 08 59.7		43.684	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				1B084

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1B088

	°	'	"		m
B	35	47	32.2000	X	-23 035.274
L	139	40	52.4609	Y	-13 747.877
N	0	05	20.23	H	3.713
				ヰ木ト高	37.743

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10E28	88 31 26.6	0.999902	88.648	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標

1B088

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1B089

° ' "		m	
B 35 47 31.7149 ✓✓	X	-23 050.547 ✓✓	
L 139 41 00.8058 ✓✓	Y	-13 538.372 ✓✓	
N 0 05 15.35 ✓✓	H	3.330 ✓✓	
	ジオイド高	37.734 ✓✓	

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999902 ✓✓		
	° ' "	真 数		
10E27	111 03 29.1 ✓✓	m 110.267 ✓✓		
10E28	278 15 45.3 ✓✓	122.176 ✓✓		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1B089				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1B094

	°	'	"		m
B	35	47	27.6602	X	-23 175.713
L	139	41	06.3067	Y	-13 400.440
N	0	05	12.12	H	6.929
				ジオイド高	37.719

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10E31	188 07 50.0	0.999902	134.864	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1B095

	°	'	"		m
B	35	47	25.1408	X	-23 252.873
L	139	40	53.7600	Y	-13 715.595
N	0	05	19.45	H	2.739
				シオト高	37.726

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10E30	95 17 06.2		96.739	
10E29	291 10 09.3		140.585	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1B095				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1B096

	° / "		m
B 35 47 23.8423 ✓✓	X	-23 293.161 ✓✓	
L 139 41 00.7507 ✓✓	Y	-13 540.125 ✓✓	
N 0 05 15.36 ✓✓	H	2.813 ✓✓	
	シオト高	37.716 ✓✓	

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999902 ✓✓	
10E30	° / " 291 37 29.9 ✓✓	真数 m 85.152 ✓✓	
埋標型式	地上	地下 量土	標識番号
			標石 金属標
1B096			

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1B098

	°	'	"		m
B	35	47	16.6837	X	-23 513.604
L	139	40	56.3321	Y	-13 651.414
N	0	05	17.93	H	2.609
				シオト高	37.705

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10E32	96 43 14.4	0.999902	81.901	
10E33	279 45 18.1		118.469	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1B099

	°	'	"		m
B	35	47	20.9215	X	-23 383.340
L	139	41	05.1236	Y	-13 430.463
N	0	05	12.80	H	3.076
				シオト高	37.706

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10E31	8 24 11.8	0.999902	74.943	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1B120

	o	/	//			m	
B	35	45	52.0564	✓✓	X	-26 120.747	✓✓
L	139	40	34.0555	✓✓	Y	-14 214.960	✓✓
N	0	05	30.77	✓✓	H	30.489	✓✓
					ジヤト高	37.550	✓✓

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
				0.999902	✓	
				真 数	m	
埋標型式	地 上	地 下	星 上	標識番号	標 石 金 属 標	1B120

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

1B132

	°	'	"		m
B	35	44	23.3814	X	-28 853.956
L	139	40	45.4935	Y	-13 931.959
N	0	05	23.89	H	29.529
				シオト高	37.355

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1B083	° / ' / "	0.999902	m	
	147 29 01.7		64.177	
10D68	331 47 49.0		66.572	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
1B132				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」