

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A01

	°	'	"			m
B	35	47	49.1051	✓	X	-22 507.835 ✓
L	139	38	26.2926	✓	Y	-17 416.919 ✓
N	0	06	45.76	✓	H	3.390 ✓
					ジオイド高	37.940 ✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10A02	° / ' / " 115 47 56.9 ✓	0.999904 ✓	m 235.540 ✓	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10A01

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A02

	°	'	"		m
B	35	47	45.7926	✓	X
L	139	38	34.7460	✓	Y
N	0	06	40.81	✓	H
					シ'木ト'高
					4.427
					37.923

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999904	
10A03	24 45 04.6	真 数	103.728	
10A01	295 47 56.9	m	235.540	
埋標型式	地 上	地 下	星 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A03

	°	'	"		m
B	35	47	48.8516	✓	X
L	139	38	36.4683	✓	Y
N	0	06	39.81	✓	H
					シオト高
					4.745
					37.928

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904	✓	
10A04	111 56 15.6	✓	223.484	✓
10A02	204 45 04.6	✓	103.728	✓
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
10A03				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A04

	°	'	"		m
B	35	47	46.1556	X	-22 599.632
L	139	38	44.7306	Y	-16 954.170
N	0	06	34.97	H	4.909
				ジオイド高	37.912

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
1A004	112 12 03.8		141.886	
1A068	198 05 06.4		218.386	
10A03	291 56 15.6		223.484	
埋標型式	地 上	地下	星上	標識番号
				標石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A05

	°	'	"		m
B	35	47	46.8906	X	-22 577.297
L	139	38	51.2984	Y	-16 789.227
N	0	06	31.13	H	5.304
				ジオイド高	37.906

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A004	203 51 34.7	0.999903	83.047	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A07

	°	'	"		m
B	35	47	41.6225	X	-22 739.965
L	139	38	57.9963	Y	-16 621.368
N	0	06	27.20	H	3.847
				シオト高	37.887

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A004	293 17 32.7	0.999903	219.345	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A09

	°	'	"		m
B	35	47	36.7917	X	-22 889.589
L	139	39	14.1046	Y	-16 217.196
N	0	06	17.76	H	3.549
				ジイト*高	37.858

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10A10	103 40 09.9	0.999903	157.159	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A10

	°	'	"		m
B	35	47	35.5957	X	-22 926.725
L	139	39	20.1887	Y	-16 064.503
N	0	06	14.20	H	3.509
				ジオイド高	37.849

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
1A060	102 56 54.5		146.745	
10A09	283 40 09.9		157.159	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

10A10

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A11

	°	'	"		m
B	35	47	35.9963	X	-22 915.053
L	139	39	35.1548	Y	-15 688.711
N	0	06	05.45	H	3.788
				ジオイド高	37.834

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
1A059	182 51 04.8		58.129	
10A12	356 50 38.8		190.027	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標

10A11

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A12

° ' "		m
B 35 47 42.1519 ✓✓	X	-22 725.333 ✓✓
L 139 39 34.7247 ✓✓	Y	-15 699.171 ✓✓
N 0 06 05.72 ✓✓	H	3.029 ✓✓
	シオト高	37.847 ✓✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903 ✓✓		
10A13	86 14 24.1 ✓✓		185.461 ✓✓	
10A11	176 50 38.8 ✓✓		190.027 ✓✓	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
10A12				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A13

	°	'	"		m
B	35	47	42.5571	X	-22 713.172
L	139	39	42.0939	Y	-15 514.127
N	0	06	01.41	H	2.449
				ジオイド高	37.840

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
10A14	97 28 35.8		218.778	
10A12	266 14 24.1		185.461	
埋標型式	地 上	地下	屋上	標識番号
				標石 金属標
10A13				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A14

	°	'	"		m
B	35	47	41.6457	X	-22 741.637
L	139	39	50.7345	Y	-15 297.230
N	0	05	56.35	H	2.426
				ジイト高	37.829

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
1A056	98 05 14.1		209.928	
10A13	277 28 35.8		218.778	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標

10A14

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A15

	°	'	"		m
B	35	47	39.9831	X	-22 793.615
L	139	40	08.0409	Y	-14 862.794
N	0	05	46.23	H	2.745
				シオト高	37.806

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
10A18	105 59 58.4		271.851	
1A056	275 39 25.4		227.747	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10A15

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A16

	°	'	"		m
B	35	47	47.2192	X	-22 570.651
L	139	40	08.9280	Y	-14 840.145
N	0	05	45.72	H	3.181
				シオト高	37.821

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10A17	97 33 57.0	0.999903	154.270	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A17

	°	'	"		m
B	35	47	46.5684	X	-22 590.961
L	139	40	15.0197	Y	-14 687.234
N	0	05	42.16	H	2.704
				ジオイド高	37.813

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10A16	277 33 57.0	0.999903	154.270	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A18

	°	'	"		m
B	35	47	37.5660	X	-22 868.538
L	139	40	18.4527	Y	-14 601.499
N	0	05	40.13	H	2.520
				ヰ木ト高	37.790

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
1A055	198 38 21.2		91.706	
10A15	285 59 58.4		271.851	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
10A18				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

(AREA = 9)

10A19

	m	
X	-22 890. 409	✓✓
Y	-14 298. 732	✓✓
H	1. 919	✓✓
ジ・木・高	37. 775	✓✓

視準点の名称		平均方向角	距離		備考
			縮尺係数 0.999903	真数 m	
		° / "			
埋標型式	地上	地下 屋上	標識番号	標石 金属標	10A19

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

(AREA = 9)

10A20

o / //				m	
B	35	47	34.9664	X	-22 949.843
L	139	40	47.9363	Y	-13 861.348
N	0	05	22.88	H	1.957
				シオト高	37.754

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数 0.999902	真数 m	
		° / "				
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	石 金属標	10A20

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A21

	°	'	"		m
B	35	47	37.2470	X	-22 880.063
L	139	41	00.8987	Y	-13 535.778
N	0	05	15.30	H	1.881
				ジオイド高	37.746

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A023	273 03 10.3	0.999902	288.883	
埋標型式	地 上	地下	屋上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A22

	°	'	"		m
B	35	47	36.9509	X	-22 889.434
L	139	41	07.3858	Y	-13 372.913
N	0	05	11.51	H	2.827
				ジオイド高	37.739

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902	m	
1A025	95 00 10.5		172.912	
埋標型式	地 上	地下	屋上	標識番号
				標石 金属標

10A22

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A23

	°	'	"		m
B	35	47	36.2232	X	-22 912.269
L	139	41	18.2841	Y	-13 099.311
N	0	05	05.13	H	1.861
				シオ付高	37.726

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10A24	3 25 49.5		295.486	
1A025	274 22 33.6		101.673	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10A23

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A24

	°	'	"		m
B	35	47	45.7941	X	-22 617.341
L	139	41	18.9709	Y	-13 081.632
N	0	05	04.75	H	2.496
				ジオイド高	37.746

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10A23	183 25 49.5	0.999902	295.486	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A27

	°	'	"		m
B	35	47	35.8599	X	-22 923.713
L	139	41	24.9456	Y	-12 932.069
N	0	05	01.24	H	0.400
				ジオイド高	37.719

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10A28	° / ' / " 130 46 40.2	0.999902	m 157.142	
埋標型式	地 上	地下 屋上	標識番号	標石 金属標

10A27

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A28

	°	'	"		m
B	35	47	32.5355	X	-23 026.337
L	139	41	29.6904	Y	-12 813.085
N	0	04	58.45	H	0.669
				ジオイド高	37.707

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10A27	310 46 40.2	0.999902	157.142	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A29

	°	'	"		m
B	35	47	28.8366	X	-23 140.128
L	139	41	24.1836	Y	-12 951.519
N	0	05	01.67	H	1.234
				ジオイド高	37.704

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A030	25 30 45.1		39.298	
10E26	305 52 53.9		190.045	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標
				10A29

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A30

	°	'	"		m
B	35	47	23.8743	X	-23 293.020
L	139	41	23.2320	Y	-12 975.635
N	0	05	02.21	H	1.690
				ジオイド高	37.694

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A035	° / ' / " 198 19 17.6	0.999902	m 49.727	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標

10A30

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

(AREA = 9)

10A31

0 / //

E

B	35	47	28.1489	✓✓
L	139	41	14.7213	✓✓

X	-23	160.969	✓
Y	-13	189.137	✓

N 0 05 07.20 ✓✓✓

H	1.217 ✓✓
シオト高	37.712 ✓✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数	真数	
				0.999902	m	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	石 金属標	10A31

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A34

	°	'	"		m
B	35	47	23.3763	X	-23 306.258
L	139	40	28.8106	Y	-14 342.141
N	0	05	34.04	H	3.164
				ジオイド高	37.747

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
1A052	86 36 23.7		152.704	
1A053	259 54 51.3		80.187	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10A34

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A36

	°	'	"		m
B	35	47	21.7606	X	-23 355.330
L	139	40	11.3112	Y	-14 781.621
N	0	05	44.27	II	3.460
				シオト*高	37.763

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
10A37	9 03 04.3		122.430	
10A41	274 29 02.8		195.215	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10A36

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A37

	°	'	"		m
B	35	47	25.6845	X	-23 234.436
L	139	40	12.0701	Y	-14 762.363
N	0	05	43.84	H	3.347
				ジオイド高	37.771

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
10A36	189 03 04.3		122.430	
10A38	277 46 37.1		217.192	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10A37

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A38

	°	'	"		m
B	35	47	26.6263	X	-23 205.049
L	139	40	03.4986	Y	-14 977.536
N	0	05	48.85	H	3.497
				シオト高	37.782

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
10A39	16 20 37.8		175.769	
10A37	97 46 37.1		217.192	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10A38

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A39

	°	'	"		m
B	35	47	32.1015	X	-23 036.399
L	139	40	05.4570	Y	-14 928.079
N	0	05	47.72	H	3.927
				ジ'オト'高	37.792

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10A38	196 20 37.8	0.999903	175.769	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関 公 第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A40

	°	'	"		m
B	35	47	31.4709	X	-23 056.293
L	139	40	16.4225	Y	-14 652.785
N	0	05	41.30	H	6.436
				ジイト高	37.779

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A055	° ' " 12 17 32.7	0.999903	m 103.245	
埋標型式	地 上	地下 屋上	標識番号	10A40

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A41

	°	'	"		m
B	35	47	22.2452	X	-23 340.069
L	139	40	03.5601	Y	-14 976.220
N	0	05	48.80	H	3.734
				ジオイド高	37.773

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
10A36	94 29 02.8		195.215	
10A42	276 15 14.9		283.159	
埋標型式	地 上	地下	量土	標識番号
				標石 金属標

10A41

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A42

	°	'	"		m
B	35	47	23.2304	X	-23 309.225
L	139	39	52.3492	Y	-15 257.666
N	0	05	55.36	H	4.674
				ジバト高	37.787

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
1A057	7 13 02.8		121.812	
10A41	96 15 14.9		283.159	
埋標型式	地 上	地下	屋上	標識番号
				標石 金属標
				10A42

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A43

	°	'	"		m	
B	35	47	27.1784	X	-23 187.421	✓✓✓
L	139	39	49.2032	Y	-15 336.451	✓✓✓
N	0	05	57.21	H	3.290	✓✓✓
				ジオイド高	37.799	✓✓✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
1A057	90 35 23.8		94.102	
1A058	285 02 59.5		200.163	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10A43

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A44

° ' "		m	
B 35 47 27.2797 ✓	X	-23 183.940 ✓	
L 139 39 41.0030 ✓	Y	-15 542.343 ✓	
N 0 06 02.01 ✓	II	3.083 ✓	
	ジオイド高	37.808 ✓	

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903 ✓		
1A058	14 34 49.9 ✓		50.106 ✓	
1A061	281 33 19.2 ✓		56.283 ✓	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標
10A44				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A45

	°	'	"		m
B	35	47	33.9176	X	-22 979.465
L	139	39	43.0523	Y	-15 490.530
N	0	06	00.83	H	3.882
				ジオイド高	37.821

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
1A058	194 06 23.9		160.853	
1A059	271 48 43.2		201.193	
埋標型式	地 上	地下	屋上	標識番号
				標石 金属標

10A45

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A46

	°	'	"		m
B	35	47	28.5925	X	-23 143.123
L	139	39	32.9318	Y	-15 744.930
N	0	06	06.73	H	2.710
				ジ'木ト'高	37.820

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A061	101 19 48.4	0.999903	150.396	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10A46

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A48

	°	'	"		m
B	35	47	31.2543	X	-23 060.141
L	139	39	11.9863	Y	-16 270.696
N	0	06	18.99	H	3.579
				ジオイド高	37.849

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
1A063	104 05 34.9		172.322	
1A104	193 00 28.1		212.784	
1A064	282 56 43.8		158.695	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10A48

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A49

	°	'	"		m
B	35	47	33.2993	X	-22 996.509
L	139	38	58.8687	Y	-16 599.943
N	0	06	26.67	H	4.087
				ジオイド高	37.868

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10A50	191 08 02.2	0.999903	232.895	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10A49

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A50

	°	'	"		m	
B	35	47	25.8824	X	-23 224.999	✓✓
L	139	38	57.0948	Y	-16 644.912	✓✓
N	0	06	27.68	H	3.932	✓✓
				ジ'オ'ト'高	37.854	✓✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
10A49	11 08 02.2		232.895	✓✓
10A63	193 22 00.9		126.901	✓✓
10A51	284 56 48.2		318.716	✓✓
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標
				10A50

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

(AREA = 9)

10A52

° ' "				m	
B	35	47	34.4220	X	-22 960.575
L	139	38	31.1256	Y	-17 296.460
N	0	06	42.89	H	4.536
				シオト高	37.903

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999904	
1A071	° ' " 268 31 27.7	真数 m 48.288	
埋標型式	地上	地下 屋上	標識番号
			石 金属 標
			10A52

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A51

	°	'	"		m
B	35	47	28.5306	X	-23 142.803
L	139	38	44.8260	Y	-16 952.815
N	0	06	34.87	H	4.840
				シオト高	37.874

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
10A50	104 56 48.2		318.716	
1A101	183 17 29.3		117.648	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
10A51				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

(AREA = 9)

10A53

		III	
X	-23	131.531	✓✓
Y	-17	348.883	✓✓
H		5.105	✓✓
ジ*朴*高		37.894	✓✓

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	真 数	
		° ' "		0.999904	m	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	石 標 金属標	10A53

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

(AREA = 9)

10A54

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数	真数	
		° / "		0.999904	m	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	石 金属標	10A54

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

(AREA = 9)

10A55

	o	/	//	
B	35	47	25.0041	✓
L	139	38	32.7035	✓
N	0	06	41.95	✓

		in	
X	-23	250.892	✓✓
Y	-17	257.409	✓✓
H		5.427	✓✓
ｼﾞｬｲﾄﾞ高		37.881	✓✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数 0.999904	真数 m	
		° / "				
埋標型式	地上	地下	量土	標識番号	石 金属標	10A55

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

(AREA = 9)

10A56

	o	f	ff	
B	35	47	21.1722	✓✓✓
L	139	38	22.8361	✓✓✓
N	0	06	47.71	✓✓✓

	m	
X	-23 368.497	✓
Y	-17 505.404	✓
H	5.812	✓
シオバ高	37.885	✓

視準点の名称	平均方向角	距離係数		備考
		縮尺	真数	
	° / //	0.999904	真数 m	
埋標型式	地上	地下	量土	標識番号
				標石 金属標
				10A56

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A57

	°	'	"		m
B	35	47	16.2109	X	-23 521.298
L	139	38	20.8936	Y	-17 554.482
N	0	06	48.83	II	7.770
				シオト高	37.876

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
1A085	55 39 21.3		77.752	
1A088	123 38 22.6		60.415	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

(AREA = 9)

10A58

	o	/	//	
B	35	47	19.1872	✓✓
L	139	38	31.5298	✓✓
N	0	06	42.62	✓✓

	in	
X	-23 430.098	✓
Y	-17 287.228	✓
H	5.186	✓
ジ・材料・高	37.870	✓

視準点の名称		平均方向角	距離		備考
			縮尺係数	真数	
		° / //	0.999904	m	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	10A58

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A59

	°	'	"		m
B	35	47	12.0952	X	-23 648.631
L	139	38	30.9602	Y	-17 301.959
N	0	06	42.93	H	8.499
				シオト高	37.856

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A091	103 12 24.5	0.999904	67.623	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A60

	°	'	"		m
B	35	47	17.7064	X	-23 476.329
L	139	38	43.7582	Y	-16 980.265
N	0	06	35.46	H	5.179
				シオト高	37.852

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
1A099	58 56 39.4		105.183	
1A100	330 27 37.4		99.011	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

10A60

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A61

	°	'	"		m
B	35	47	22.3210	X	-23 334.218
L	139	38	45.8585	Y	-16 927.256
N	0	06	34.25	H	5.062
				シオ付高	37.860

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
1A099	157 06 45.3		95.372	
1A100	241 11 56.2		116.204	
1A101	336 24 09.9		80.729	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10A61

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A62

	°	'	"		m
B	35	47	17.3299	X	-23 488.254
L	139	38	50.4557	Y	-16 812.114
N	0	06	31.54	H	5.064
				ジオイド高	37.844

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
1A098	105 22 34.3		105.518	
1A099	310 17 39.7		102.344	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10A62

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A63

	°	'	"		m
B	35	47	21.8748	X	-23 348.449
L	139	38	55.9358	Y	-16 674.247
N	0	06	28.35	H	4.389
				シオト高	37.847

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
10A50	13 22 00.9		126.901	
1A103	103 32 43.2		169.121	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
10A63				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A64

	°	'	"		m
B	35	47	19.4267	X	-23 424.485
L	139	39	08.5692	Y	-16 357.168
N	0	06	20.96	H	3.961
				シオト*高	37.827

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
	° ' "	m		
1A104	13 48 11.2	161.725		
10A65	187 50 37.8	185.717		
1A103	283 25 11.2	156.979		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10A64

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A65

° ' "		m
B 35 47 13.4559 ✓✓	X	-23 608.447 ✓✓
L 139 39 07.5735 ✓✓	Y	-16 382.511 ✓✓
N 0 06 21.52 ✓✓	H	4.458 ✓✓
	シオト高	37.816 ✓✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903 ✓✓	m	
10A64	7 50 37.7 ✓✓		185.717 ✓✓	
10A66	103 44 44.0 ✓✓		275.206 ✓✓	
1A102	287 47 56.5 ✓✓		166.445 ✓✓	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10A65

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A66

	°	'	"		m
B	35	47	11.3501	X	-23 673.832
L	139	39	18.2232	Y	-16 115.213
N	0	06	15.29	H	4.496
				ジオイド高	37.799

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
10A67	197 53 04.7		160.347	
10A65	283 44 44.0		275.206	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
10A66				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A67

	°	'	"		m
B	35	47	06.3961	X	-23 826.416
L	139	39	16.2734	Y	-16 164.451
N	0	06	16.42	H	5.103
				シオト高	37.791

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
10A66	17 53 04.7		160.347	
1A111	187 32 52.2		96.048	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10A67

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A68

	°	'	"		m
B	35	47	03.4150	X	-23 918.961
L	139	39	31.1639	Y	-15 790.705
N	0	06	07.70	H	4.545
				シオト高	37.768

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A116	103 29 28.8	0.999903	202.937	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A69

	°	'	"		m
B	35	47	07.2724	X	-23 800.537
L	139	39	41.3817	Y	-15 533.916
N	0	06	01.74	H	4.440
				ジバト高	37.765

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
10A70	103 24 12.9		323.648	
1A109	279 45 13.5		224.508	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
10A69				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A70

	°	'	"		m
B	35	47	04.8559	X	-23 875.554
L	139	39	53.9233	Y	-15 219.115
N	0	05	54.40	H	5.683
				シオト高	37.746

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
1A118	109 25 48.1		143.302	
10A69	283 24 12.9		323.648	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10A70

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A71

	°	'	"		m
B	35	47	07.4373	X	-23 796.294
L	139	40	00.7213	Y	-15 048.277
N	0	05	50.43	H	3.857
				ジ'木'高	37.744

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A118	195 42 49.7	0.999903	131.866	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A72

	°	'	"		m
B	35	47	00.2043	X	-24 018.635
L	139	39	47.6202	Y	-15 377.640
N	0	05	58.07	H	5.058
				シオト高	37.743

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
10A73	196 11 10.1		131.813	
1A116	283 38 05.3		222.025	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10A72

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A73

	°	'	"		m
B	35	46	56.0950	X	-24 145.211
L	139	39	46.1659	Y	-15 414.381
N	0	05	58.91	H	6.129
				ジバト高	37.736

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10A72	° ' "	0.999903	m	
	16 11 10.1		131.813	
埋標型式	地 上	地下	屋上	標識番号
				標石 金属標
10A73				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A75

	°	'	"		m
B	35	47	02.6470	X	-23 944.210
L	139	40	07.5521	Y	-14 876.999
N	0	05	46.42	H	4.196
				シオト高	37.726

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
10A76	184 13 50.0		151.829	
1A118	275 47 25.6		208.070	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10A75

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A76

	°	'	"		m
B	35	46	57.7336	X	-24 095.611
L	139	40	07.1162	Y	-14 888.198
N	0	05	46.67	H	4.904
				ジオイド高	37.716

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
10A75	4 13 50.0		151.829	
10A77	96 14 18.7		228.922	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10A76

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A77

	°	'	"		m
B	35	46	56.9388	X	-24 120.485
L	139	40	16.1792	Y	-14 660.654
N	0	05	41.37	H	4.325
				ジオイド高	37.704

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10A76	276 14 18.7	0.999903	228.922	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10A77

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A80

	°	'	"		m	
B	35	47	13.2251	X	-23 618.785	
L	139	40	21.2025	Y	-14 533.687	
N	0	05	38.47	H	3.671	
				ジバ*高	37.734	

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数	真数	
1A123		$\begin{matrix} \circ & / & // \\ 96 & 27 & 13.6 \end{matrix}$		$\begin{matrix} 0.999903 \\ m \\ 167.468 \end{matrix}$		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	石 金属標	10A80

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A81

	°	'	"		m
B	35	47	16.3663	X	-23 522.643
L	139	40	37.5136	Y	-14 123.958
N	0	05	28.93	H	2.756
				ジオイド高	37.723

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A126	184 14 36.4		120.748	
1A124	274 56 17.4		228.328	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10A81

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A82

° / "		m
B 35 47 02.3187 ✓	X	-23 955.476 ✓
L 139 40 35.4122 ✓	Y	-14 177.418 ✓
N 0 05 30.13 ✓	H	2.882 ✓
	シオト高	37.695 ✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B07	° / " 186 30 41.3 ✓	0.999902 ✓	m 157.037 ✓	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10A82

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A83

	°	'	"		m
B	35	47	07.0772	X	-23 809.046
L	139	40	40.8087	Y	-14 041.673
N	0	05	26.99	H	2.594
				ジオイド高	37.700

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A129	276 50 14.8	0.999902	111.471	
埋標型式	地 上	地 下	星 土	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A84

	°	'	"		m
B	35	47	11.6279	X	-23 669.008
L	139	40	46.0000	Y	-13 911.096
N	0	05	23.96	H	1.863
				シオト高	37.704

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A127	276 53 31.7	0.999902	114.614	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10A84

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A85

	°	'	"		m
B	35	47	10.7331	X	-23 696.956
L	139	40	55.5296	Y	-13 671.847
N	0	05	18.39	II	1.649
				ジオイド高	37.693

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A044	100 05 12.5	0.999902	81.703	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A86

	°	'	"		m
B	35	47	06.2950	X	-23 833.843
L	139	40	58.4507	Y	-13 598.707
N	0	05	16.67	H	1.596
				ジオイド高	37.680

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A044	° / ' / " 3 24 16.2	0.999902	m 122.808	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10A86

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

(AREA = 9)

10A87

o / //				m	
B	35	47	15.4576 ✓✓	X	-23 552.024 ✓✓
L	139	41	13.0210 ✓✓	Y	-13 232.415 ✓✓
N	0	05	08.17 ✓✓	H	1.937 ✓✓
				ジバト高	37.686 ✓✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数	真数	
		° / //		0.999902	m	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	石 金属標	10A87

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A88

	°	'	"		m
B	35	47	06.9620	X	-23 814.070
L	139	41	19.2146	Y	-13 077.279
N	0	05	04.53	H	1.997
				ヰ木ト高	37.661

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A144	154 43 10.2	0.999902	90.107	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A89

	°	'	"		m
B	35	47	01.6532	X	-23 977.867
L	139	41	24.4021	Y	-12 947.256
N	0	05	01.49	H	2.507
				ジイト高	37.644

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A143	137 59 39.3		149.818	
1A144	311 57 53.5		123.133	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標

10A89

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A90

	°	'	"		m
B	35	46	55.6867	X	-24 162.039
L	139	41	32.5467	Y	-12 743.002
N	0	04	56.71	H	1.325
				シオト*高	37.623

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10A91	47 00 51.3		113.686	
1A143	305 00 42.5		126.998	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
10A90				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A91

	°	'	"		m
B	35	46	58.2055	X	-24 084.534
L	139	41	35.8537	Y	-12 659.846
N	0	04	54.78	H	2.145
				シット高	37.625

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10A92	112 26 50.2		136.048	
10A90	227 00 51.3		113.686	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金 属 標

10A91

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A92

	°	'	"		m
B	35	46	56.5258	X	-24 136.477
L	139	41	40.8634	Y	-12 534.118
N	0	04	51.85	H	1.326
				シオト高	37.616

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10A91	292 26 50.2	0.999902	136.048	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

(AREA = 9)

10A93

37. 606 ✓

10A93

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A94

	°	'	"		m
B	35	46	53.8069	X	-24 220.836
L	139	41	57.0836	Y	-12 126.917
N	0	04	42.36	II	4.011
				シット高	37.594

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A150	230 53 11.5	0.999902	81.224	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10A94

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A95

	o	/	//	
B	35	46	50.0714	☒
L	139	41	40.7140	☒

N 0 04 51.92 ✓✓✓

	III	
X	-24 335.383	✓✓
Y	-12 538.150	✓✓
II	2.945	✓✓
ジオト高	37.603	✓✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数 0.999902	真数 m	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	石 金属標	10A95

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A97

	°	'	"		m
B	35	46	43.6622	X	-24 532.612
L	139	41	32.7137	Y	-12 739.340
N	0	04	56.59	H	11.884
				ジオイド高	37.597

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C29	° / ' / " 138 24 34.6	0.999902	m 200.324	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10A97

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

(AREA = 9)

10A98

	m	
X	-24 627.042	✓✓
Y	-12 987.809	✓✓
II	5.980	✓✓
ジ・木・高	37.601	✓

視準点の名称		平均方向角	距離		備考
			縮尺係数 0.999902	真数 m	
		° / "			
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	石 金属
					10A98

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10A99

	°	'	"		m
B	35	46	51.4704	X	-24 291.270
L	139	41	13.3861	Y	-13 224.351
N	0	05	07.91	H	3.140
				ジオイド高	37.633

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999902	
	° / "	真 数	m	
10B01	74 29 02.7	218.930		
1A160	155 56 57.4	77.795		
10B02	335 16 16.8	149.814		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
10A99				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」