

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D01

	°	'	"		m
B	35	45	30.3927	X	-26 791.929
L	139	42	10.6118	Y	-11 790.620
N	0	04	34.30	H	26.265
				ジオイド高	37.404

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A755	° / ' / " 257 13 26.4	0.999902	m 153.020	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

10D01

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D02

	°	'	"		m
B	35	45	29.3466	X	-26 823.856
L	139	42	01.4362	Y	-12 021.145
N	0	04	39.66	H	26.647
				ジオイド高	37.411

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A755	91 20 39.8		81.339	
1A754	175 31 30.3		176.288	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
10D02				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D03

	°	'	"		m
B	35	45	24.3583	X	-26 977.474
L	139	41	58.1571	Y	-12 103.723
N	0	04	41.56	H	20.145
				ジオイド高	37.404

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	真 数	
1A754		° / "		0.999902	m	
		102 55 46.9			98.847	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	石 金属標	10D03

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D04

	°	'	″		m
B	35	45	25.7684	X	-26 933.721
L	139	41	49.6643	Y	-12 317.000
N	0	04	46.53	H	20.594
				ジオイド高	37.416

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A752	° / ' / " 177 23 07.7	0.999902	m 155.911	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10D04

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D05

	°	'	"		m
B	35	45	21.2527	X	-27 073.033
L	139	41	53.9575	Y	-12 209.347
N	0	04	44.01	H	20.325
				シイト高	37.402

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10D44	181 44 53.0		172.823	
1A752	260 43 27.4		101.884	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10D05

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D06

	°	'	"		m
B	35	45	19.3840	X	-27 130.217
L	139	41	42.2990	Y	-12 502.290
N	0	04	50.82	H	22.946
				ジオイド高	37.410

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考		
		縮 尺 係 数	真 数			
1A751	° / '' 81 34 12.8	0.999902 m 95.970				
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	10D06

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D07

	°	'	"		m
B	35	45	17.2093	X	-27 196.962
L	139	41	34.6625	Y	-12 694.215
N	0	04	55.28	H	24.871
				ジオイド高	37.414

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A739	293 52 53.7	0.999902	55.566	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D08

	°	'	"		m
B	35	45	19.6270	X	-27 122.242 ✓
L	139	41	28.8045	Y	-12 841.263 ✓
N	0	04	58.71	H	22.553 ✓
				ゾイト高	37.425 ✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D09	° / ' / " 221 28 27.7 ✓	0.999902 ✓	m 204.891 ✓	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
10D08				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D09

	°	'	″		m
B 35 45	14.6397	✓✓	X	-27 275.742	✓✓
L 139 41	23.4121	✓✓	Y	-12 976.946	✓✓
N 0 05	01.85	✓✓	H	22.605	✓✓
			ジオイド高	37.420	✓✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10D08	41 28 27.7		204.891	
1A917	129 08 32.0		109.043	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10D09

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D11

o / #				m	
B	35	45	21.8872 ✓✓✓	X	-27 051.919 ✓✓✓
L	139	41	10.7411 ✓✓✓	Y	-13 294.911 ✓✓✓
N	0	05	09.27 ✓✓✓	H	30.560 ✓✓✓
				シオト高	37.449 ✓✓✓

視準点の名称		平均方向角	距離		備考
			縮尺係数 0.999902	真数 m	
		° / //			
埋標型式	地上	地下	量土	標識番号	石 金属標
					10D11

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D12

	°	'	"		m
B	35	45	29.2199	X	-26 826.121
L	139	41	15.5227	Y	-13 174.464
N	0	05	06.49	H	29.105
				ジオイド高	37.459

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A725	° / ' / " 135 11 10.4	0.999902	m 124.066	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

10D12

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D13

° / "				m	
B	35	45	31.0455 ✓✓	X	-26 769.514 ✓✓
L	139	41	06.2836 ✓✓	Y	-13 406.456 ✓✓
N	0	05	11.89 ✓✓	II	29.833 ✓✓
				シバの高	37.472 ✓✓

視準点の名称		平均方向角	距離		備考
			縮尺係数 0.999902	真数 m	
		° / "			
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	石 金属標 10D13

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D14

B 35 45 25.4601 ✓✓✓

L 139 41 04.6380

N 0 05 12.84 ✓✓✓

X -26 941.580 ✓✓✓

Y -13 448.053 ✓✓

H 30.495 ✓

シオト高 37.462 ✓✓

視準点の名称		平均方向角	距離		備考
			縮尺係数	真数	
		° ' "	0.999902 ✓	m	
埋標型式	地上	地下	量土	標識番号	石 金属 標 10D14

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D15

	°	'	"		m
B	35	45	19.8916	X	-27 113.247
L	139	41	06.1565	Y	-13 410.170
N	0	05	11.94	H	30.732
				ジオイド高	37.449

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A720	271 01 49.5	0.999902	35.953	
埋標型式	地 上	地 下	星 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D16

	°	'	"		m
B	35	45	21.7710	X	-27 055.039
L	139	40	58.5794	Y	-13 600.418
N	0	05	16.37	H	31.303
				ジオイド高	37.461

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A718	281 28 59.3	0.999902	90.917	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10D16

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D17

	°	'	"		m
B	35	45	19.0457	X	-27 138.651
L	139	40	48.9436	Y	-13 842.599
N	0	05	22.00	H	27.590
				シオト高	37.466

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A929	° ' " 180 13 54.8	0.999902	m 129.191	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

10D17

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D18

	°	'	"		m
B	35	45	25.9138	X	-26 926.918
L	139	40	47.0802	Y	-13 889.076
N	0	05	23.10	H	28.361
				ジオイド高	37.482

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A714	° / ' / " 157 01 36.3	0.999902	m 73.528	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10D18

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D19

	°	'	"		m
B	35	45	27.1685	X	-26 888.028
L	139	40	41.4493	Y	-14 030.460
N	0	05	26.39	H	28.234
				シオト高	37.490

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D25	° ' " 279 46 57.5	0.999902	m 233.412	
埋標型式	地 上	地 下	星 上	標識番号
				標 石 金属標

10D19

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D20

	°	'	"		m
B	35	45	34.7650	X	-26 654.120
L	139	40	46.4173	Y	-13 905.301
N	0	05	23.51	H	29.880
				ジオイド高	37.501

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D21	288 54 04.7	0.999902	305.570	
埋標型式	地 上	地 下	星 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D21

	°	'	"		m
B	35	45	37.9618	X	-26 555.143
L	139	40	34.9031	Y	-14 194.366
N	0	05	30.24	H	31.225
				ジオイド高	37.520

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902	m	
10D20	108 54 04.7		305.570	
10D24	197 59 44.7		121.713	
1A710	288 19 39.5		149.760	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
10D21				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D22

	°	'	"		m
B	35	45	42.3235	X	-26 420.550
L	139	40	30.5350	Y	-14 303.868
N	0	05	32.81	H	29.373
				ジ'材'高	37.533

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
1A710	200 27 35.5		93.407	
10D23	305 09 06.1		263.739	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10D22

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D23

	°	'	"		m	
B	35	45	47.2388	X	-26 268.719	✓✓
L	139	40	21.9409	Y	-14 519.488	✓✓
N	0	05	37.84	H	29.024	✓✓
				ジオイド高	37.553	✓✓

視準点の名称		平均方向角	距 離		備 考
			縮 尺 係 数	真 数	
			0.999903	m	
10C71		31 18 45.0		185.111	✓✓
10D22		125 09 06.1		263.739	✓✓
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標
					10D23

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D24

	°	'	"		m
B	35	45	34.2039	X	-26 670.891
L	139	40	33.4136	Y	-14 231.965
N	0	05	31.10	H	26.472
				シオト高	37.513

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D21	° / ' / " 17 59 44.7	0.999902	m 121.713	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10D24

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D25

	°	'	″		m
B	35	45	28.4434	X	-26 848.373
L	139	40	32.2907	Y	-14 260.456
N	0	05	31.75	H	24.904
				シオト高	37.503

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D19	° / ′ ″ 99 46 57.5	0.999903	m 233.412	
埋標型式	地 上	地 下	星 上	標識番号
				標 石 金属標

10D25

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D26

	°	'	"		m
B	35	45	11.8586	X	-27 359.808
L	139	40	40.5351	Y	-14 054.172
N	0	05	26.89	H	24.197
				ジオイド高	37.460

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A930	° ' " 178 43 25.9	0.999902	m 185.018	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10D26

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D27

	°	'	"		m
B	35	45	05.3791	X	-27 559.058
L	139	40	29.7596	Y	-14 325.185
N	0	05	33.18	H	26.088
				シメ高	37.458

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1B028	195 01 20.0	0.999903	87.220	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D28

	°	'	"		m
B	35	44	59.4226	X	-27 742.536
L	139	40	27.6207	Y	-14 379.214
N	0	05	34.41	H	27.616
				シオト高	37.448

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1B028	° / ' / " 17 34 08.2	0.999903	m 104.113	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
10D28				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D29

	°	'	"		m
B	35	44	52.9701	X	-27 941.430
L	139	40	28.6699	Y	-14 353.178
N	0	05	33.78	H	32.985
				シオ付高	37.434

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1B030	° / ' / " 195 57 05.0	0.999903	m 147.369	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10D29

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D30

	°	'	"		m
B	35	44	47.2246	X	-28 118.216
L	139	40	21.9707	Y	-14 521.768
N	0	05	37.68	H	34.830
				シオト高	37.430

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1B031	° / ' / " 121 42 33.4	0.999903	m 101.224	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10D30

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D31

	°	'	"		m
B	35	44	42.9124	X	-28 251.695
L	139	40	36.3829	Y	-14 159.903
N	0	05	29.26	H	31.749
				ゾイ卜高	37.405

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D32	111 38 46.6	0.999902	207.984	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標
				10D31

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D32

	°	'	"		m
B	35	44	40.4331	X	-28 328.407
L	139	40	44.0817	Y	-13 966.605
N	0	05	24.75	H	32.640
				ヰ木ト高	37.391

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
				0.999902		
				真 数		
				m		
10D66		111	19 21.0	203.189		
10D31		291	38 46.6	207.984		
埋標型式	地 上	地 下	量 上	標識番号	標 石 金属標	10D32

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D33

	°	'	"		m
B	35	44	46.5451	X	-28 140.069
L	139	40	44.5748	Y	-13 953.920
N	0	05	24.48	H	31.371
				ジ'オト'高	37.403

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
1B025	° / ' / "	0.999902		
		真 数		
		m	104.769	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10D33

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D34

	°	'	"		m
B	35	44	54.2764	X	-27 902.327
L	139	40	57.8416	Y	-13 620.253
N	0	05	16.74	H	30.908
				ジオイド高	37.405

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A937	296 06 01.0	0.999902	104.919	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10D34

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D35

	°	'	"		m
B	35	45	01.1173	X	-27 691.737
L	139	41	03.8220	Y	-13 469.690
N	0	05	13.26	H	22.638
				ジバト高	37.413

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902	m	
1A941	86 40 16.0		99.061	
1A940	178 57 27.3		88.599	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10D35

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D36

	°	'	"		m
B 35 45 01.1170 ✓				X	-27 692.076 ✓
L 139 41 12.5021 ✓				Y	-13 251.631 ✓
N 0 05 08.19 ✓				H	22.073 ✓
				ジオイド高	37.404 ✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902 ✓	m	
1A924	1 51 07.5 ✓		154.007 ✓	
1A941	272 55 32.1 ✓		119.342 ✓	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標
				10D36

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D37

	°	'	"		m
B	35	45	06.4458	X	-27 527.686
L	139	41	08.0269	Y	-13 363.810
N	0	05	10.82	H	22.732
				ジイト高	37.419

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A924	° / ' / " 95 06 38.5	0.999902	m 117.635	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

10D37

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D38

	°	'	"		m
B	35	45	11.6122	X	-27 368.712
L	139	41	14.4657	Y	-13 201.822
N	0	05	07.07	H	25.237
				ジオイド高	37.423

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A922	° ' " 195 10 07.4	0.999902	m 74.941	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10D38

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D39

	°	'	"		m
B	35	45	08.3402	X	-27 469.846
L	139	41	22.5484	Y	-12 998.926
N	0	05	02.34	H	21.342
				ジ'オ'ト'高	37.408

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999902	
1A917	40 22 47.7	真 数	164.474	
1A918	293 42 08.0	m	84.166	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D40

	°	'	"		m
B 35 45	08.3702	✓		X	-27 469.290 ✓
L 139 41	32.6782	✓		Y	-12 744.453 ✓
N 0 04	56.42	✓		H	24.929 ✓
				ジオイド高	37.397 ✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902 ✓		
1A959	193 30 25.2 ✓		57.768 ✓	
1A917	310 08 05.5 ✓		193.510 ✓	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10D40

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D41

	°	'	"		m
B	35	45	08.1473	X	-27 476.646
L	139	41	46.3331	Y	-12 401.437
N	0	04	48.44	H	24.683
				ジオイド高	37.382

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10D42	92 49 55.3		218.646	
10D47	188 05 17.8		172.993	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10D41

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D42

	°	'	"		m
B 35 45 07.8066 ✓				X	-27 487.447 ✓
L 139 41 55.0259 ✓				Y	-12 183.080 ✓
N 0 04 43.36 ✓				H	25.207 ✓
				シオト高	37.372 ✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D43	88 08 46.6 ✓	0.999902 ✓	136.162 ✓	
10D41	272 49 55.3 ✓		218.646 ✓	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

10D42

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D43

	°	'	"		m
B	35	45	07.9556	X	-27 483.043
L	139	42	00.4425	Y	-12 047.002
N	0	04	40.20	H	27.746
				ジ'木'高	37.367

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D42	268 08 46.6	0.999902	136.162	
埋標型式	地 上	地 下	星 土	標識番号
				標 石 金属標

10D43

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D44

	°	'	"		m
B	35	45	15.6478	X	-27 245.759
L	139	41	53.7571	Y	-12 214.619
N	0	04	44.12	II	21.115
				ジバト高	37.390

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D05	1 44 53.0	0.999902	172.823	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D45

	°	'	"		m
B	35	45	15.8280	X	-27 240.536
L	139	42	03.4691	Y	-11 970.642
N	0	04	38.44	H	20.822
				シ°木ト°高	37.380

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A829	° / ' / " 88 37 51.7	0.999902	m 90.035	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 一 石 金属標

10D45

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D46

	°	'	"		m
B	35	45	00.4572	X	-27 713.949
L	139	41	55.3342	Y	-12 175.644
N	0	04	43.17	H	31.135
				シオト高	37.357

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A912	° ' " 78 03 19.2	0.999902	m 53.134	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10D46

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D47

	°	'	"		m
B	35	45	02.5892	X	-27 647.901
L	139	41	45.3738	Y	-12 425.775
N	0	04	48.99	H	31.187
				ジバト高	37.372

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10D41	8 05 17.8		172.993	
1A914	213 52 45.7		94.355	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D48

	°	'	"		m
B	35	44	57.0188	X	-27 819.678
L	139	41	48.5679	Y	-12 345.774
N	0	04	47.11	H	30.932
				ジオイド高	37.357

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A964	° / ' / " 134 50 38.9	0.999902	m 128.793	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10D48

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D49

	°	'	"		m
B	35	44	57.1335	X	-27 815.878
L	139	41	41.0419	Y	-12 534.836
N	0	04	51.51	H	33.558
				ダクト高	37.365

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A914	° / ' / " 32 12 22.6	0.999902	m 105.963	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10D49

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D50

	°	'	"		m
B	35	45	00.9193	X	-27 698.901
L	139	41	32.4199	Y	-12 751.273
N	0	04	56.56	H	27.055
				ジオイド高	37.382

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A957	° / ' / " 9 09 44.2	0.999902	m 52.933	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10D50

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D51

B 35 44 52.7566 ✓

L 139 41 37.6747 ✓

N 0 04 53.47 ✓✓✓

X -27 950.645 ✓✓

Y -12 619.620 ✓

H 35.179 ✓✓

ジオト高 37.360 ✓

視準点の名称		平均方向角	距離		備考
			縮尺係数	真数	
		° / //	0.999902	m	
埋標型式	地上	地下	量土	標識番号	10D51

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D52

	°	'	"		m
B	35	44	52.0098	X	-27 973.425
L	139	41	31.1518	Y	-12 783.524
N	0	04	57.28	H	35.523
				ジオイド高	37.365

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A953	° / ' / " 8 52 40.2	0.999902	m 48.131	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10D52

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D54

	°	'	"		m
B	35	44	46.7775	X	-28 134.278
L	139	41	20.4170	Y	-13 053.446
N	0	05	03.54	H	34.944
				シ'木ト'高	37.366

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A947	277 29 28.3	0.999902	86.415	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標—石 金属標

10D54

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D55

	°	'	"		m
B	35	44	53.8247	X	-27 916.861
L	139	41	14.0050	Y	-13 214.212
N	0	05	07.30	H	30.583
				ジ'オト'高	37.387

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A944	289 08 48.1	0.999902	41.505	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D56

	°	'	"		m
B	35	44	47.6177	X	-28 107.817
L	139	41	05.2625	Y	-13 434.134
N	0	05	12.39	H	24.596
				ジオイド高	37.384

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D58	221 53 44.3	0.999902	172.736	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D57

° / "				m	
B	35	44	44.9478 ✓✓	X	-28 189.661 ✓✓
L	139	40	53.9251 ✓✓	Y	-13 719.088 ✓✓
N	0	05	19.01 ✓✓	H	27.257 ✓✓
				ｼﾞﾎﾞ高	37.390 ✓✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数	真数	
				0.999902	✓	
		° / //		m		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	石 金属標	10D57

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D58

	°	'	"		m
B	35	44	43.4402	X	-28 236.383
L	139	41	00.6794	Y	-13 549.471
N	0	05	15.06	H	26.561
				シ'木ト'高	37.380

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D56	° ' " 41 53 44.3	0.999902	m 172.736	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D59

	°	'	"		m
B	35	44	42.2861	X	-28 272.286
L	139	41	09.5628	Y	-13 326.344
N	0	05	09.87	H	32.767
				ジオイド高	37.368

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1B008	° / ' / " 321 02 42.0	0.999902	m 43.053	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10D59

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D60

	°	'	"		m
B	35	44	39.3495	X	-28 363.091
L	139	41	17.6839	Y	-13 122.450
N	0	05	05.12	H	35.441
				ゾイト高	37.353

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1B004	° / ' / " 64 52 11.7	0.999902	m 58.737	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10D60

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D62

	°	'	"		m
B	35	44	31.6976	X	-28 598.692
L	139	41	12.0768	Y	-13 263.671
N	0	05	08.38	H	29.432
				ジオイド高	37.344

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1B053	246 07 58.3	0.999902	90.478	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D63

	°	'	"		m
B	35	44	28.9389	X	-28 683.376
L	139	41	03.2674	Y	-13 485.131
N	0	05	13.52	H	35.257
				ジバト高	37.347

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1B053	° / ' / " 70 53 06.0	0.999902	m 146.837	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10D63

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D64

	°	'	"		m
B	35	44	35.9694	X	-28 466.699
L	139	41	02.8841	Y	-13 494.432
N	0	05	13.76	H	33.706
				ジオイド高	37.362

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1B047	208 30 57.6	0.999902	58.694	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10D64

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D65

	°	'	"		m
B	35	44	32.8202	X	-28 563.506
L	139	40	56.5769	Y	-13 653.042
N	0	05	17.44	H	27.825
				ジイト高	37.363

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1B045	28 43 52.7	0.999902	56.964	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D66

	°	'	"		m
B 35 44	38.0455	✓	X	-28 402.283	✓
L 139 40	51.6195	✓	Y	-13 777.343	✓
N 0 05	20.34	✓	H	27.359	✓
			ジオイド高	37.379	✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902	✓	
10D32	291 19 21.0	✓	203.189	✓
1B023	354 17 21.9	✓	45.079	✓
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10D66

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D68

	°	'	"		m
B	35	44	25.2833	X	-28 795.294
L	139	40	44.2378	Y	-13 963.418
N	0	05	24.63	H	29.086
				ジオイド高	37.360

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1B132	151 47 49.0	0.999902	66.572	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10D68

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D69

	°	'	"		m
B	35	44	18.9282	X	-28 991.333
L	139	40	49.1168	Y	-13 841.138
N	0	05	21.76	H	30.409
				ジオイド高	37.342

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1B084	318 58 03.4	0.999902	57.846	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D72

	°	'	"		m
B	35	44	32.0777	X	-28 587.554
L	139	41	27.6213	Y	-12 873.112
N	0	04	59.30	H	35.383
				ゾイト高	37.328

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D73	° / ' / " 46 18 53.9	0.999902	m 163.466	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10D72

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D73

	°	'	"		m
B	35	44	35.7466	X	-28 474.660
L	139	41	32.3193	Y	-12 754.914
N	0	04	56.56	H	34.609
				ジオイド高	37.330

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10D72	226 18 53.9	0.999902	163.466	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D74

° ' "				m	
B	35	44	48.9775	X	-28 067.290
L	139	41	42.8156	Y	-12 490.632
N	0	04	50.46	H	33.666
				シオバ高	37.346

視準点の名称		平均方向角	距離		備考
			縮尺係数 0.999902	真数 m	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	10D74

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D75

	°	'	"		m
B	35	44	44.1219	X	-28 216.998
L	139	41	44.7810	Y	-12 441.466
N	0	04	49.30	H	33.639
				ヰ木ト高	37.334

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A981	° ' " 225 49 33.4	0.999902	m 90.087	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標
				10D75

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D76

	°	'	"		m
B	35	44	51.3803	X	-27 993.688
L	139	41	55.6638	Y	-12 167.749
N	0	04	42.96	H	31.637
				ジオイド高	37.338

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902	m	
1A965	132 17 57.7		87.935	
1A964	313 48 48.6		120.185	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10D76

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D77

	°	'	"		m
B	35	44	48.2673	X	-28 089.762
L	139	41	59.6278	Y	-12 068.294
N	0	04	40.64	H	32.188
				ジオイド高	37.327

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902	m	
10D78	93 26 24.4		197.251	
1A965	316 59 24.4		50.466	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10D77

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D78

	°	'	"		m
B	35	44	47.8919	X	-28 101.597
L	139	42	07.4649	Y	-11 871.418
N	0	04	36.06	H	31.957
				シオト高	37.318

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A966	4 52 05.5		88.362	
10D77	273 26 24.4		197.251	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標

10D78

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D79

	°	'	"		m
B	35	44	39.1494	X	-28 370.435
L	139	41	50.3964	Y	-12 300.601
N	0	04	46.01	H	33.126
				ヰ木ト高	37.318

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A985	76 04 29.8		37.387	
1A986	179 52 26.3		34.233	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10D79

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D80

L 139 41 58.6105 ✓✓✓

N 0 04 41.22 ✓✓✓

Y -12 094.115 ✓✓

シオイト^高 37.315

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	真 数	
		° / //		0.999902	✓	
					m	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	石 標 金 風 標	10D80

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D81

	°	'	"		m
B	35	44	40.9937	X	-28 314.190
L	139	42	07.7414	Y	-11 864.756
N	0	04	35.88	H	32.662
				シオ付高	37.304

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
10D82	° / ' / " 133 16 23.7	0.999902	真 数	
			m 136.742	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10D81

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D82

	°	'	"		m
B	35	44	37.9567	X	-28 407.915
L	139	42	11.7089	Y	-11 765.204
N	0	04	33.56	H	30.624
				ジ'オト'高	37.293

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10D83	127 03 34.7		172.013	
10D81	313 16 23.7		136.742	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D83

	°	'	"		m
B	35	44	34.5992	X	-28 511.568
L	139	42	17.1774	Y	-11 627.950
N	0	04	30.36	H	27.452
				ヰ材ト高	37.281

視準点の名称		平均方向角	距 離		備 考
			縮 尺 係 数		
10D82		° / '			

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

(AREA = 9)

10D85

N 0 04 33.52 ✓✓

Y -11 765.651 ✓

H 30.462 ✓

シオト高 37.260 ✓

埋標型式

地上

地下

星一土

標識番号

標一石
金屬標

10D85

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D86

	°	'	"		m
B	35	44	32.5794	X	-28 573.405
L	139	42	04.9592	Y	-11 935.005
N	0	04	37.49	II	30.999
				ジオイド高	37.289

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A971	° / ' / " 155 31 02.2	0.999902	m 216.679	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10D86

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D87

	°	'	"		m
B	35	44	50.8073	X	-28 012.174
L	139	42	20.2085	Y	-11 551.147
N	0	04	28.62	H	28.022
				ゾット高	37.311

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A901	° / ' / " 9 56 41.6	0.999902	m 68.377	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10D87

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D89

	°	'	"		m
B	35	44	55.6467	X	-27 862.620
L	139	42	07.6929	Y	-11 865.372
N	0	04	35.94	H	30.803
				シオト高	37.334

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A966	179 26 55.9		150.964	
1A907	330 42 53.5		104.695	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10D89

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D90

	°	'	″		m
B	35	44	56.1365	X	-27 847.204
L	139	41	58.2509	Y	-12 102.554
N	0	04	41.45	II	30.829
				ジオイド高	37.345

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A912	° / ′ / ″ 351 40 25.0	0.999902	m 145.802	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10D90

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D91

	°	'	"		m
B	35	45	09.0569	X	-27 449.395
L	139	42	09.0754	Y	-11 830.088
N	0	04	35.15	II	23.352
				ジオイド高	37.361

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A829	° ' " 346 31 36.8	0.999902	m 217.003	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10D91

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D92

	°	'	"		m
B	35	45	11.8145	X	-27 364.674
L	139	42	16.9164	Y	-11 633.003
N	0	04	30.58	H	22.188
				シオト高	37.359

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A836	° ' " 49 03 29.3	0.999902	m 54.984	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10D92

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D93

	°	'	"		m
B	35	45	13.8244	X	-27 302.926
L	139	42	22.7915	Y	-11 485.336
N	0	04	27.15	H	27.944
				シ'木'高	37.357

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A836	256 22 40.2		109.220	
1A837	339 26 09.3		83.463	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標—石 金属標

10D93

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D94

	°	'	"		m
B	35	45	21.2722	X	-27 073.305
L	139	42	19.8467	Y	-11 559.011
N	0	04	28.88	H	19.089
				ジ'材'高	37.376

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A837	° ' " 163 40 39.3	0.999902	m 157.862	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10D94

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D95

	°	'	"		m
B	35	45	19.7066	X	-27 121.352
L	139	42	13.7469	Y	-11 712.302
N	0	04	32.44	H	18.301
				ヰ木ト高	37.378

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A827	246 57 19.8	0.999902	127.706	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

10D95

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D96

	°	'	"		m
B	35	45	25.7155	X	-26 936.596
L	139	42	26.7310	Y	-11 385.904
N	0	04	24.87	H	19.372
				ジオイド高	37.378

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A816	87 04 01.4	0.999902	48.100	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D97

	°	'	"		m
B	35	45	30.7588	X	-26 781.676
L	139	42	42.4965	Y	-10 989.687
N	0	04	15.66	H	17.786
				ジ'オト'高	37.373

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A808	° / ' / " 40 45 24.0	0.999901	m 77.064	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10D97

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10D98

	°	'	"		m
B	35	45	23.4994	X	-27 005.540
L	139	42	47.2417	Y	-10 870.767
N	0	04	12.88	H	18.124
				ジ'木'高	37.353

視準点の名称		平均方向角 ° / "	距 離		備 考
			縮 尺 係 数	真 数	
			0.999901	m	
埋標型式		地 上	地 下	屋 上	標識番号
					標 石 金属標

10D98

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」