

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10E02

	°	'	"		m
B	35	45	16.0993	X	-27 233.161
L	139	42	33.4618	Y	-11 217.203
N	0	04	20.92	H	23.905
				シメ高	37.351

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A842	° / ' / " 165 27 01.2	0.999902	m 98.685	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10E02

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10E03

	°	'	"		m
B	35	45	07.8465	X	-27 487.653
L	139	42	38.5429	Y	-11 089.882
N	0	04	17.94	H	28.966
				ジオイド高	37.329

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A892	237 35 55.8	0.999902	98.903	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10E03

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10E05

	°	'	"		m
B	35	45	11.2086	X	-27 384.614
L	139	42	57.1279	Y	-10 622.883
N	0	04	07.08	H	18.559
				ジオイド高	37.317

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10E10	° / ' / " 159 32 18.5	0.999901	m 160.380	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10E06

	°	'	"		m
B	35	45	15.2791	X	-27 259.415
L	139	43	05.3195	Y	-10 416.957
N	0	04	02.30	H	18.531
				シ°木°高	37.318

視準点の名称		平均方向角 ° / "	距 離		備 考
			縮 尺 係 数	真 数	
			0.999901	m	
埋標型式		地 上	地 下	屋 上	標識番号
					標—石 金属標
					10E06

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10E07

	°	'	"		m
B	35	45	29.9270	X	-26 807.941
L	139	43	03.2822	Y	-10 467.601
N	0	04	03.52	H	21.796
				ジオイド高	37.351

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	真 数	
10E08		198 10 20.2		0.999901	230.399	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	石 標 金属標	10E07

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10E08

	°	'	"		m
B	35	45	22.8216	X	-27 026.827
L	139	43	00.4322	Y	-10 539.449
N	0	04	05.17	H	17.339
				ジ'木'高	37.339

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10E07	° ' " 18 10 20.2	0.999901	m 230.399	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10E08

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10E09

	°	'	″		m
B	35	45	06.5860	X	-27 527.542
L	139	43	13.1372	Y	-10 220.879
N	0	03	57.72	H	16.610
				ゾイト高	37.291

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A858	° / ′ / ″ 12 14 27.1	0.999901	m 66.431	
埋標型式	地 上	地 下	量 上	標識番号
				標 石 金属標
				10E09

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10E10

	°	'	"		m
B	35	45	06.3354	X	-27 534.860
L	139	42	59.3666	Y	-10 566.823
N	0	04	05.77	H	19.533
				ジバト高	37.305

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10E05	° ' " 339 32 18.5	0.999901	m 160.380	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標
				10E10

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10E12

o / //				m	
B	35	45	03.1895 ✓✓	X	-27 631.324 ✓✓
L	139	42	43.4403 ✓✓	Y	-10 967.031 ✓✓
N	0	04	15.07 ✓✓	H	28.577 ✓✓
				ジイ卜高	37.314 ✓✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数	真数	
		° / //		0.999901	✓ m	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	石 金属標	10E12

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10E13

	°	'	"		m
B	35	44	58.1736	X	-27 785.461
L	139	42	29.4395	Y	-11 318.949
N	0	04	23.24	H	31.082
				ジオイド高	37.318

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
		° / "		0.999902	✓	
				真 数		
				m		

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10E14

	°	'	"		m
B	35	44	50.1870	X	-28 031.572
L	139	42	28.9779	Y	-11 330.860
N	0	04	23.49	H	26.768
				ジオイド高	37.301

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
1A887		° ' "		0.999902		
				真 数		
				m		
		88 34 10.0		133.786		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	10E14

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10E15

	°	'	"		m
B	35	44	57.0891	X	-27 819.081
L	139	42	35.7346	Y	-11 160.848
N	0	04	19.56	H	28.938
				ヰ木ト高	37.309

視準点の名称		平均方向角	距 離		備 考
			縮 尺 係 数	真 数	
1A890		° / ' / "	0.999902	m	
		353 17 09.0		117.486	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標
					10E15

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10E16

° ' "		m
B 35 44 52.2141 ✓✓	X	-27 969.341 ✓✓
L 139 42 36.4360 ✓✓	Y	-11 143.417 ✓✓
N 0 04 19.14 ✓✓	H	26.169 ✓✓
	シメ高	37.298 ✓✓

視準点の名称		平均方向角	距離		備考	
			縮尺係数	真数		
1A886		° / '' 100 56 25.4 ✓	0.999902 ✓✓	m 116.116 ✓✓		
埋標型式	地上	地下	星上	標識番号	標石 金属標	10E16

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10E17

	°	'	"		m
B	35	44	53.1620	X	-27 940.422
L	139	42	45.8314	Y	-10 907.344
N	0	04	13.65	H	24.612
				ジオイド高	37.291

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A886	° / ' / " 247 20 41.3	0.999901	m 132.298	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10E17

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10E19

B 35 44 56.7426 ✓

L 139 42 55.4655 ✓

N 0 04 08.03 ✓✓✓

X -27 830.371 ✓✓✓

Y -10 665.179 ✓✓

H 27.889 ✓

ジ・オト・高 37.288 ✓

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数 0.999901	真 数 m	
			° / //			
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	石 金属標	10E19

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10E20

	°	'	"		m
B	35	44	58.6879	X	-27 771.084
L	139	43	17.9672	Y	-10 099.821
N	0	03	54.89	H	17.491
				ジ'木ト'高	37.270

視準点の名称	平均方向角 ° / "	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999901	m	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10E20

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10E21

	°	'	"		m
B	35	44	51.6651	X	-27 987.143
L	139	43	05.4230	Y	-10 415.209
N	0	04	02.20	H	26.113
				ジオイド高	37.268

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A874	120 04 34.6	0.999901	140.719	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10E22

	°	'	"		m
B	35	44	44.2690	X	-28 215.155
L	139	43	08.1955	Y	-10 345.825
N	0	04	00.57	H	23.151
				ジオイド高	37.250

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A877	37 32 40.1	0.999901	64.504	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10E23

	°	'	"		m
B	35	44	56.3912	X	-27 841.718
L	139	43	13.0274	Y	-10 224.001
N	0	03	57.77	H	28.970
				シオト高	37.270

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A869	° / ' / " 274 01 26.9	0.999901	m 71.764	
埋標型式	地 上	地 下	星 上	標識番号
				標 石 金属標
				10E23

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10E25

	°	'	"		m
B	35	44	42.6393	X	-28 262.242
L	139	41	32.3420	Y	-12 754.040
N	0	04	56.56	H	35.002
				ジオイド高	37.344

視準点の名称		平均方向角	距 離		備 考
			縮 尺 係 数	真 数	
1A997		° / ' / "	0.999902	m	
		250 10 10.2		59.729	
埋標型式	地 上	地 下	標識番号	標 石 金属標	10E25

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10E26

	°	'	"		m
B	35	47	32.4433	X	-23 028.751
L	139	41	18.0451	Y	-13 105.484
N	0	05	05.27	H	1.607
				ジオイド高	37.718

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10A29	125 52 53.9		190.045	
1A025	322 32 25.5		156.531	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
10E26				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10E27

	°	'	"		m
B	35	47	30.4345	X	-23 090.164
L	139	41	04.9061	Y	-13 435.479
N	0	05	12.95	H	3.594
				ジオイド高	37.727

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1B089	° ' " 291 03 29.1	0.999902	m 110.267	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10E27

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10E28

	°	'	"		m
B	35	47	32.2785	X	-23 032.991
L	139	40	55.9898	Y	-13 659.268
N	0	05	18.16	H	3.214
				シオト高	37.740

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1B089	98 15 45.3		122.176	
1B088	268 31 26.6		88.648	
埋標型式	地 上	地 下	星 土	標識番号
				標 石 金属標
10E28				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10E29

	°	'	"		m
B	35	47	26.7814	X	-23 202.109
L	139	40	48.5362	Y	-13 846.681
N	0	05	22.51	II	2.855
				ジオイド高	37.735

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1B095	111 10 09.3	0.999902	140.585	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9) .

10E30

	°	'	"		m	
B	35	47	24.8565	X	-23 261.783	✓✓
L	139	40	57.5965	Y	-13 619.276	✓✓
N	0	05	17.21	H	3.210	✓✓
				シオト高	37.722	✓✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
	° / "	0.999902	m	
1B096	111 37 29.9 ✓✓		85.152 ✓✓	
1B095	275 17 06.2 ✓✓		96.739 ✓✓	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標
10E30				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10E31

	°	'	"		m
B	35	47	23.3275	X	-23 309.209
L	139	41	05.5552	Y	-13 419.512
N	0	05	12.55	H	3.353
				ジオイド高	37.710

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	真数	
	° / "	0.999902	m	
1B094	8 07 50.0		134.864	
1B099	188 24 11.8		74.943	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号
				標石 金属標
10E31				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10E32

	° / "		m
B 35 47 16.3767 ✓✓		X	-23 523.188 ✓✓
L 139 40 59.5716 ✓✓		Y	-13 570.084 ✓✓
N 0 05 16.04 ✓✓		H	2.368 ✓✓
		シオ付*高	37.701 ✓✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1B098	° / " 276 43 14.4 ✓✓	0.999902 ✓✓	m 81.901 ✓✓	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標
10E32				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10E33

	°	'	"		m
B	35	47	17.3291	X	-23 493.533
L	139	40	51.6815	Y	-13 768.158
N	0	05	20.65	H	2.885
				ジオイド高	37.711

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1B098	99 45 18.1		118.469	
1A045	272 44 33.0		118.349	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
10E33				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」