

基準点成果表

（座標系 9）

地籍図根多角点 ZZ-1002-1

緯度 35 44 50.1052^{° ' "} X - 28 030.108^m
経度 139 40 38.3711^{° ' "} Y - 14 109.600^m

真北方向角 0 05 28.1^{° ' "} H 34.402^m
ジオイド高 37.465^m
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	数	
		0.999902		
Z交1	48 37 16.7 ^{° ' "}		101.625 ^m	
Z交4	228 36 23.6 ^{° ' "}		104.841 ^m	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号 金属鋳
ZZ-1002-1				

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号） 平28関公第296号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

地籍図根多角点 ZZ-1003-1

緯 度 35 44 50.5701 X m - 28 015.936
経 度 139 40 42.2271 Y - 14 012.706
真北方向角 0 05 25.9 H 33.365
ジオイド高 37.462
柱石長

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999902	
ZZ-1003-2	182 12 35.1	m	64.130	
Z交2	262 22 38.5		25.006	
埋 標 型 式	地上	地下	屋上	標 識 番 号 金属鋳
ZZ-1003-1				

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号） 平28関公第296号」

基準点成果表

（座標系 9）

地籍図根多角点 ZZ-1003-2

緯度 35 44 48.4908^{° ' "} X - 28 080.012^m
経度 139 40 42.1327^{° ' "} Y - 14 015.178^m

真北方向角 0 05 25.9^{° ' "} H 31.544^m
ジオイド高 37.458^m
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離数	
		0.999902		
ZZ-1003-1	2 12 35.1 ^{° ' "}		64.130 ^m	
Z交3	186 59 23.5 ^{° ' "}		55.905 ^m	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号
				金属鋳
				ZZ-1003-2

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号） 平28関公第296号」

基準点成果表

（座標系 9）✓

地籍図根多角点 ZZ-1004-1

緯度 35 44 48.7577 ✓ X - 28 071.655 ✓
経度 139 40 38.8781 ✓ Y - 14 096.930 ✓

真北方向角 0 05 27.8 ✓ H 32.661 ✓
ジオイド高 37.462 ✓
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数	
		0.999902 ✓	
Z交2	48 36 04.8 ✓	m 79.250 ✓	
Z交5	228 45 36.7 ✓	85.030 ✓	
埋標型式	地主	地下	屋上
		標識番号	金属標
			ZZ-1004-1 ✓

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号） 平28関公第296号」

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点 ZZ-1006-1

緯度	35 44 51.4690	X	- 27 987.674
経度	139 40 28.2868	Y	- 14 362.878
真北方向角	0 05 34.0	H	35.199
		ジオイド高	37.478
		柱石長	

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
				0.999903		
10D29		11 50 45.5		m		
ZZ-1006-2		90 42 11.5		47.255		
				71.914		
					</	

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号） 平28関公第296号」

基準点成果表

（座標系 9）

地籍図根多角点 ZZ-1006-2

緯度 35 44 51.4441^{° ' "} X - 27 988.556^m
経度 139 40 31.1488^{° ' "} Y - 14 290.976^m

真北方向角 0 05 32.3^{° ' "} H 34.815^m
ジオイド高 37.475^m
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離数	
		0.999903		
ZZ-1006-3	90 26 17.4 ^{° ' "}		70.398 ^m	
ZZ-1006-1	270 42 11.5 ^{° ' "}		71.914 ^m	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号 金属鋳
ZZ-1006-2				

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号） 平28関公第296号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

地籍図根多角点 ZZ-1006-3

緯 度	35 44 51.4303	X	- 27 989.095
経 度	139 40 33.9507	Y	- 14 220.587
真北方向角	0 05 30.7	H	34.534
		ジオイド高	37.472
		柱石長	

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999902		
ZZ-1006-4	182 01 22.2	66.176		
ZZ-1006-2	270 26 17.4	70.398		
埋 標 型 式	地上	地下	屋上	標 識 番 号
				金属鋳
				ZZ-1006-3

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号） 平28関公第296号」

基準点成果表

（座標系 9）

地籍図根多角点 ZZ-1006-4

	° ' "		m
緯 度	35 44 49.2844	X	- 28 055.222
経 度	139 40 33.8619	Y	- 14 222.923
	° ' "		m
真北方向角	0 05 30.7	H	34.243
		ジオイド高	37.468
		柱石長	

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
				0.999902		
ZZ-1006-3		° ' " 2 01 22.2		m 66.176		
Z交4		141 52 58.0		56.189		

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号） 平28関公第296号」

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点 ZZ-1008-1

緯度 35 44 46.6657 X m - 28 136.140
経度 139 40 39.1848 Y - 14 089.328
真北方向角 0 05 27.6 H m 30.671
ジオイド高 37.457
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数	離数	
				0.999902		
Z交3		89 27 06.6		m 67.356		
Z交6		265 07 23.6		56.326		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	金属鋏	ZZ-1008-1

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号） 平28関公第296号」

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点 ZZ-1012-1

緯度	35 44 44.7994	X	- 28 193.653
経度	139 40 39.1845	Y	- 14 089.425
真北方向角	0 05 27.6	H	28.757
		ジオイド高	37.453
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999902		
Z交7	109 11 17.4		69.562	
Z交8	281 08 41.6		64.862	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号
				金属鋳
ZZ-1012-1				

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号） 平28関公第296号」

基準点成果表

（座標系 9）✓

地籍図根多角点 ZZ-1015-1

緯度 35 44 43.8211 ✓ X m - 28 223.707 ✓
経度 139 40 36.7899 ✓ Y - 14 149.634 ✓

真北方向角 0 05 29.0 ✓ H m 30.556 ✓
ジオイド高 37.453 ✓
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離係数		備考
		縮尺	離数	
10D31	200 08 52.3 ✓	0.999902 ✓	m 29.816 ✓	
Z交8	355 24 14.2 ✓		42.731 ✓	
埋標型式	地±	地下	屋±	標識番号 金属標

ZZ-1015-1 ✓

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号） 平28関公第296号」

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点 ZZ-1017-1

緯 度 35 44 42.0546 X - 28 278.240 m
経 度 139 40 39.1093 Y - 14 091.449 m
真北方向角 0 05 27.7 H 32.056 m
ジオイド高 37.447
柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	0.999902	
Z交10		112 45 11.3		73.467	m	
10D31		291 11 42.3		73.428	m	
埋 標 型 式	地上	地下	屋上	標 識 番 号	金属鋳	ZZ-1017-1

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号） 平28関公第296号」

基準点成果表

（座標系 9）

地籍図根多角点 ZZ-1019-1

緯度 35 44 46.2778[°] X - 28 147.847^m
経度 139 40 33.0715[°] Y - 14 242.930^m

真北方向角 0 05 31.2[°] H 33.057^m
ジオイド高 37.462^m
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離数	
		0.999902		
Z交4	48 28 38.2 [°]		73.051 ^m	
Z交12	227 30 26.9 [°]		97.586 ^m	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号 金属鋲 ZZ-1019-1

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号） 平28関公第296号」

基準点成果表

（座標系 9）✓

地籍図根多角点 ZZ-1020-1

緯度 35 44 43.4530 ✓ X - 28 234.853 ✓
経度 139 40 31.9097 ✓ Y - 14 272.258 ✓

真北方向角 0 05 31.9 ✓ H 30.692 ✓
ジオイド高 37.457 ✓
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999903 ✓	m	
Z交11	37 52 59.6 ✓		31.753 ✓	
Z交12	296 19 52.6 ✓		47.560 ✓	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号 金属鋳
ZZ-1020-1 ✓				

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号） 平28関公第296号」

基準点成果表

（座標系 9）

地籍図根多角点 ZZ-1021-1

緯度 35 44 44.1096[°] X - 28 214.480^m
経度 139 40 28.4731[°] Y - 14 358.564^m

真北方向角 0 05 33.9[°] H 31.908^m
ジオイド高 37.462^m
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999903 [✓]		
Z交12	89 03 16.6 [°] ✓		43.695 ^m ✓	
1B031	299 11 11.7 [°] ✓		88.319 ^m ✓	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号 金属鋳
ZZ-1021-1 ✓				

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号） 平28関公第296号」