

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 A1A1-F1012-1

緯度 35 45 05.4775 X - 27 556.706 m
経度 139 40 46.8209 Y - 13 896.577

真北方向角 0 05 23.2 H 24.015 m
ジオイド高 37.489
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999902		
A1A1-F1012-2	93 56 52.8		56.836 m	
A1交47	280 32 28.8		53.903	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号 金属鋳
				A1A1-F1012-1

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 A1A1-F1012-2

緯度 35 45 05.3534 X - 27 560.618 m
経度 139 40 49.0780 Y - 13 839.882

真北方向角 0 05 21.9 H 24.926 m
ジオイド高 37.486
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999902		
A1交48	95 08 33.9		51.858 m	
A1A1-F1012-1	273 56 52.8		56.836	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号 金属鋳
				A1A1-F1012-2

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 A1A1-F1013-1

緯度 35 45 05.0879 X - 27 568.976
経度 139 40 53.5833 Y - 13 726.715

真北方向角 0 05 19.3
ジオイド高 25.956
柱石長 37.481

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	係数	
		0.999902		
A1交49	94 22 46.7		49.398	
A1交48	273 27 02.8		61.641	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号 金属鋲
				A1A1-F1013-1

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 A1A1-F1014-1

緯度 35 45 06.3136 X - 27 531.290 m
経度 139 40 55.7968 Y - 13 671.050

真北方向角 0 05 18.0 H 23.106 m

ジオイド高 37.481
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	係数	
		0.999902		
A1交49	188 47 52.3		41.956 m	
UA1-1001-3	358 45 11.8		29.699	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号
				金属板
				A1A1-F1014-1

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 A1A1-F1015-1

緯度 35 45 07.1499 X - 27 505.587 m
経度 139 40 57.5890 Y - 13 625.988

真北方向角 0 05 16.9 H 22.820 m
ジオイド高 37.481
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999902		
A1A1-F1015-2	94 44 37.7		59.009 m	
UA1-1001-3	274 59 02.7		45.886	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号
				金属板
				A1A1-F1015-1

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 A1A1-F1015-2

緯度 35 45 06.9945[〃] X - 27 510.467^m
経度 139 40 59.9300[〃] Y - 13 567.187^m
真北方向角 0 05 15.6[〃] H 23.652^m
ジオイド高 37.479^m
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数		
		0.999902		
A1交2	99 00 56.7 [〃]	41.351 ^m		
A1A1-F1015-1	274 44 37.7 [〃]	59.009 ^m		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号 金属鋳

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 A1A1-F1017-1

緯度 35 45 04.2846 X - 27 593.409 m
経度 139 40 45.2602 Y - 13 935.842

真北方向角 0 05 24.1 H 24.643 m
ジオイド高 37.488
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999902		
A1交51	135 22 56.2		55.481 m	
A1交47	343 34 43.3		48.548	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号
				金属鋳

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 A1A1-F1020-1

緯度 35 45 02.8151 X - 27 638.837
経度 139 40 48.9107 Y - 13 844.207

真北方向角 0 05 22.0 H 26.242
ジオイド高 37.481
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999902		
A1A1-F1020-2	58 42 03.5		32.749	
A1交52	254 13 42.9		39.117	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号
				金属鋳
				A1A1-F1020-1

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 A1A1-F1020-2

緯度 35 45 03.3685 X - 27 621.825
経度 139 40 50.0234 Y - 13 816.227

真北方向角 0 05 21.3 H 26.591
ジオイド高 37.481
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999902		
A1交53	74 13 32.3		42.679	
A1A1-F1020-1	238 42 03.5		32.749	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号 金属鋳
				A1A1-F1020-2

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)✓

細部図根点 A1A1-F1022-1

緯度 35 45 01.5814✓
経度 139 40 44.1329✓

X - 27 676.671✓
Y - 13 964.291✓

真北方向角 0 05 24.8✓
H 28.234✓
ジオイド高 37.483✓
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	係数	
		0.999902✓		
A1交54	143 06 22.5✓	m	30.910✓	
A1交50	355 17 45.7✓		40.252✓	
埋標型式	地上✓	地下	屋上	標識番号
				金属鋳✓
				A1A1-F1022-1✓

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 A1A1-F1024-1

緯度 35 45 02.5295 X - 27 647.755 m
経度 139 40 51.8974 Y - 13 769.190

真北方向角 0 05 20.2 H 28.888 m
ジオイド高 37.477
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	係数	
		0.999902		
節4	151 22 44.4	m	41.587	
A1交53	350 57 47.6		38.007	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号 金属鋳 A1A1-F1024-1

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)✓

細部図根点 A1A1-F1025-1

緯度 35 44 59.8647[〃] X - 27 729.624^m✓
経度 139 40 45.4287[〃] Y - 13 931.823^m✓

真北方向角 0 05 24.0[〃] H 33.013^m✓
ジオイド高 37.478^m✓
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数		
		0.999902 [〃]		
A1交57	157 30 59.1 [〃]	45.273 ^m		
A1交54	333 46 04.0 [〃]	31.480 ^m		
埋標型式	地上✓	地下	屋上	標識番号 金属鋲✓ A1A1-F1025-1✓

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 A1A1-F1026-1

緯度 35 45 01.3205 X - 27 684.803
経度 139 40 46.5019 Y - 13 904.790

真北方向角 0 05 23.4
H 28.530
ジオイド高 37.480
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999902	
A1交55	74 30 15.0	37.913	
A1交54	247 56 57.4	44.182	
埋標型式	地上	地下	地上
標識番号	金属鋳	A1A1-F1026-1	

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 A1A1-F1027-1

緯度 35 45 00.9946 X - 27 694.941 m
経度 139 40 48.8699 Y - 13 845.320

真北方向角 0 05 22.0 H 28.491 m

ジオイド高 37.477

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999902		
A1交58	154 43 08.0		34.149 m	
A1交55	311 27 34.4		30.612	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号 金属鋳 A1A1-F1027-1

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 A1A1-F1029-1

緯度 35 44 59.4727 X - 27 741.791 m
経度 139 40 47.5782 Y - 13 877.842

真北方向角 0 05 22.8 H 33.748 m

ジオイド高 37.475

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999902		
A1交58	71 15 59.8		49.744 m	
A1交57	231 01 53.8		47.169	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号
				金属鋳
				A1A1-F1029-1

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 A1A1-F1030-1

緯度 35 44 56.9053 X - 27 820.792 m
経度 139 40 44.5468 Y - 13 954.121

真北方向角 0 05 24.5 H 35.581 m

ジオイド高 37.473

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999902		
節1	161 37 04.6		37.944 m	
A1交56	328 58 05.7		30.542	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号
				金属鋳
				A1A1-F1030-1

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)✓

細部図根点 A1交47

緯度 35 45 05.7948✓ X - 27 546.845✓
経度 139 40 44.7110✓ Y - 13 949.565✓

真北方向角 0 05 24.4✓ H 23.902✓
ジオイド高 37.491✓
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999902✓	m	
UA1-F1001-1	30 35 35.3✓		37.039✓	
A1A1-F1012-1	100 32 28.8✓		53.903✓	
A1A1-F1017-1	163 34 43.3✓		48.548✓	
ZA1-F1007-1	264 35 18.9✓		55.589✓	
埋標型式	地上✓	地下	屋上	標識番号 金属鋳✓
				A1交47✓

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 A1交48

緯度 35 45 05.2052 X - 27 565.266
経度 139 40 51.1340 Y - 13 788.238

真北方向角 0 05 20.7 H 25.748
ジオイド高 37.484
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999902	m	
UA1-F1002-1	2 31 00.6		35.664	
A1A1-F1013-1	93 27 02.8		61.641	
A1交53	163 46 45.2		46.826	
A1A1-F1012-2	275 08 33.9		51.858	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号 金属標 A1交48

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 A1交49

緯度 35 45 04.9680 X - 27 572.748 m
経度 139 40 55.5440 Y - 13 677.466

真北方向角 0 05 18.1 H 25.213 m

ジオイド高 37.479
柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
				0.999902	／	
A1A1-F1014-1		8 47 52.3		m	41.956	／
節6		88 20 46.4			57.487	／
A1A1-F1013-1		274 22 46.7			49.398	／
</						

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)✓

細部図根点 A1交50

緯度 35 45 02.8828✓ X - 27 636.558✓
経度 139 40 43.9990✓ Y - 13 967.591✓

真北方向角 0 05 24.9✓ H 25.757✓

ジオイド高 37.486✓
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999902✓	
A1交51	87 02 09.3✓	70.816✓	
A1A1-F1022-1	175 17 45.7✓	40.252✓	
ZA1-F1008-1	262 01 57.6✓	42.688✓	
埋標型式	二地上二	地下✓	二屋上二
標識番号	金属標✓	A1交50✓	

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである(助言番号) 令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 A1交51

緯度 35 45 03.0052[〃] X - 27 632.897^m
経度 139 40 46.8137[〃] Y - 13 896.877^m

真北方向角 0 05 23.2[〃] H 25.412^m

ジオイド高 37.483^m
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999902	
A1交52	137 47 33.3 [〃]	22.374 ^m	
A1交50	267 02 09.3 [〃]	70.816 ^m	
A1A1-F1017-1	315 22 56.2 [〃]	55.481 ^m	
埋標型式	地上	地下	地上
標識番号	金属標	A1交51	

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 A1交52

緯度 35 45 02.4682[〃] X - 27 649.468^m
経度 139 40 47.4130[〃] Y - 13 881.848^m

真北方向角 0 05 22.9[〃] H 26.016^m
ジオイド高 37.482^m
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999902		
A1A1-F1020-1	74 13 42.9 [〃]		39.117 ^m	
A1交55	151 40 16.7 [〃]		28.639 ^m	
A1交51	317 47 33.3 [〃]		22.374 ^m	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号 金属鋳
				A1交52

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 A1交53

緯度 35 45 03.7471 X - 27 610.224 m
経度 139 40 51.6575 Y - 13 775.159

真北方向角 0 05 20.4 H 27.317 m
ジオイド高 37.480
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999902		
A1A1-F1024-1	170 57 47.6		38.007 m	
A1A1-F1020-2	254 13 32.3		42.679	
A1交48	343 46 45.2		46.826	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号
				金属標
				A1交53

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 A1交54

緯度 35 45 00.7802 X - 27 701.388
経度 139 40 44.8731 Y - 13 945.736

真北方向角 0 05 24.3 H 30.555

ジオイド高 37.481

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999902	m	
A1A1-F1026-1	67 56 57.4		44.182	
A1A1-F1025-1	153 46 04.0		31.480	
ZA1-F1009-1	245 07 07.3		50.288	
A1A1-F1022-1	323 06 22.5		30.910	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号 金属鋳 A1交54

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 A1交55

緯度 35 45 01.6510[〃] X - 27 674.675^m
経度 139 40 47.9555[〃] Y - 13 868.259^m

真北方向角 0 05 22.5[〃] H 26.976^m

ジオイド高 37.479^m

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999902 [〃]		
A1A1-F1027-1	131 27 34.4 [〃]		30.612 ^m	
A1A1-F1026-1	254 30 15.0 [〃]		37.913 ^m	
A1交52	331 40 16.7 [〃]		28.639 ^m	
埋標型式	地上 [〃]	地下	屋上	標識番号 金属鋳 [〃] A1交55 [〃]

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 A1交56

緯度 35 44 57.7536[〃] X - 27 794.623^m
経度 139 40 43.9185[〃] Y - 13 969.865^m

真北方向角 0 05 24.9[〃] H 35.320^m

ジオイド高 37.475^m
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999902 [〃]	
A1交57	67 17 07.4 [〃]	60.013 ^m	
A1A1-F1030-1	148 58 05.7 [〃]	30.542 ^m	
ZA1-1001-1	252 29 39.5 [〃]	48.080 ^m	
埋標型式	地上	地下	地上
地下	地下	地上	地上
標識番号	金属標	A1交56	

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 A1交57

緯度 35 44 58.5083 X - 27 771.452 m
経度 139 40 46.1204 Y - 13 914.511

真北方向角 0 05 23.6 H 34.478 m
ジオイド高 37.475
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999902	
A1A1-F1029-1	51 01 53.8	47.169 m	
節2	153 19 35.3	45.314	
A1交56	247 17 07.4	60.013	
A1A1-F1025-1	337 30 59.0	45.273	
埋標型式	地上	地下	地上
地下	地上	標識番号	金属標
			A1交57

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである(助言番号) 令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 A1交58

緯度 35 44 59.9934[〃] X - 27 725.816^m
経度 139 40 49.4522[〃] Y - 13 830.738^m

真北方向角 0 05 21.7[〃] H 30.397^m

ジオイド高 37.474^m
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離係数		備考
		縮尺	係数	
		0.999902		
節3	133 56 41.3 [〃]		23.122 ^m	
A1A1-F1029-1	251 15 59.8 [〃]		49.744 ^m	
A1A1-F1027-1	334 43 08.0 [〃]		34.149 ^m	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号 金属板 A1交58

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 TT-F1002-1

緯度 35 45 09.6288[〃] X - 27 428.534^m
経度 139 40 40.7625[〃] Y - 14 048.568^m

真北方向角 0 05 26.8[〃] H 23.646^m
ジオイド高 37.504^m
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数		
		0.999902		
T交2	188 57 15.5 [〃]	51.092 ^m		
T交1	351 06 36.1 [〃]	42.093 ^m		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号 金属鋳
				TT-F1002-1

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9) ✓

細部図根点 TU-F1001-1

緯度 35 45 10.7389 ✓ X - 27 394.374 ✓
経度 139 40 42.0692 ✓ Y - 14 015.690 ✓

真北方向角 0 05 26.0 ✓ H 23.600 ✓
ジオイド高 37.505 ✓
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999902 ✓	
TU-F1001-2	131 38 43.1 ✓	40.983 ✓	
10D26	311 55 55.4 ✓	51.732 ✓	
埋標型式	地上 ✓	地下 屋上	標識番号 金属鋳 ✓ TU-F1001-1 ✓

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9) ✓

細部図根点 TU-F1001-2

緯度 35 45 09.8569 ✓ X - 27 421.606 m ✓
経度 139 40 43.2899 ✓ Y - 13 985.068 ✓

真北方向角 0 05 25.3 ✓ H 23.521 m ✓
ジオイド高 37.501 ✓
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999902 ✓		
TU-F1001-3	129 58 43.3 ✓	43.507 m ✓		
TU-F1001-1	311 38 43.1 ✓	40.983 m ✓		
埋標型式	地上 ✓	地下	屋上	標識番号 金属鋳 TU-F1001-2 ✓

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9) ✓

細部図根点 TU-F1001-3

緯度 35 45 08.9516 ✓ X - 27 449.556 ✓
経度 139 40 44.6186 ✓ Y - 13 951.732 ✓

真北方向角 0 05 24.5 ✓ H 23.502 ✓
ジオイド高 37.498 ✓
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999902 ✓		
1A927	136 52 24.2 ✓	m	38.769 ✓	
TU-F1001-2	309 58 43.3 ✓		43.507 ✓	
埋標型式	地上 ✓	地下	屋上	標識番号
				金属鋳 ✓
				TU-F1001-3 ✓

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)✓

細部図根点 TU-F1002-1

緯度 35 45 09.9664 ✓ X - 27 418.182^m ✓
経度 139 40 42.0784 ✓ Y - 14 015.497 ✓

真北方向角 0 05 26.0 ✓ H 23.578^m ✓
ジオイド高 37.503 ✓
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999902 ✓		
TU-F1002-2	131 45 55.3 ✓		57.421 ^m ✓	
T交1	308 16 45.2 ✓		50.420 ✓	
埋標型式	地上 ✓	地下	屋上	標識番号
				金属鋳 ✓
TU-F1002-1 ✓				

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)✓

細部図根点 TU-F1002-2

緯度 35 45 08.7276 ✓ X - 27 456.426 ✓
経度 139 40 43.7855 ✓ Y - 13 972.672 ✓

真北方向角 0 05 25.0 ✓ H 23.508 ✓
ジオイド高 37.499 ✓
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999902 ✓		
1A927	114 18 12.0 ✓		m 52.058 ✓	
TU-F1002-1	311 45 55.3 ✓		57.421 ✓	
埋標型式	地上 ✓	地下	屋上	標識番号 金属鋳 ✓
				TU-F1002-2 ✓

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9) ✓

細部図根点 TU-F1003-1

緯度 35 45 08.2327 ✓
経度 139 40 41.7719 ✓

X - 27 471.597 ✓
Y - 14 023.280 ✓

真北方向角 0 05 26.2 ✓
H 23.688 ✓
ジオイド高 37.500 ✓
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999902 ✓		
TU-F1003-2	93 13 00.1 ✓		m 41.584 ✓	
T交2	257 26 50.6 ✓		34.058 ✓	
埋標型式	地上 ✓	地下	屋上	標識番号
				金属鋳 ✓
TU-F1003-1 ✓				

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 TU-F1003-2

緯度 35 45 08.1592 X - 27 473.930^m
経度 139 40 43.4246 Y - 13 981.765

真北方向角 0 05 25.2 H 23.583^m
ジオイド高 37.498
柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
				0.999902	／	
1A927		93 57 55.3		m	56.674	／
TU-F1003-1		273 13 00.1			41.584	／

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 TZ-F1001-1

緯度 35 45 06.8963 X - 27 512.732 m
経度 139 40 40.4622 Y - 14 056.247

真北方向角 0 05 26.9 H 23.935 m

ジオイド高 37.498
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999902		
1A930	169 03 10.4		32.627 m	
T交2	359 32 13.0		33.739	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号 金属鋲 TZ-F1001-1

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 T交1

緯度 35 45 10.9778 X - 27 386.951
経度 139 40 40.5010 Y - 14 055.073

真北方向角 0 05 26.9 H 24.245

ジオイド高 37.507
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999902	m	
10D26	1 54 02.8		27.160	
TU-F1002-1	128 16 45.2		50.420	
TT-F1002-1	171 06 36.1		42.093	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号
				金属鋳
				T交1

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 T交2

緯度 35 45 07.9909 X - 27 478.998 m
経度 139 40 40.4492 Y - 14 056.520

真北方向角 0 05 26.9 H 23.780 m
ジオイド高 37.500
柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
				0.999902	／	
TT-F1002-1		8 57 15.5		m	51.092	／
TU-F1003-1		77 26 50.6			34.058	／
TZ-F1001-1		179 32 13.0			33.739	／

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 UA1-F1001-1

緯度 35 45 06.8302 X - 27 514.965
経度 139 40 45.4593 Y - 13 930.717

真北方向角 0 05 24.0 H 23.509
ジオイド高 37.493
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999902		
1A927	8 24 20.6		37.523	
A1交47	210 35 35.3		37.039	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号
				金属鋳
UA1-F1001-1				

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 UA1-F1002-1

緯度 35 45 06.3613 X - 27 529.641
経度 139 40 51.1942 Y - 13 786.672

真北方向角 0 05 20.7 H 24.633

ジオイド高 37.486
柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
				0.999902	／	
UA1-1001-2		12 19 34.4		35.516	／	
A1交48		182 31 00.6		35.664	／	

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)✓

細部図根点 UA1-F1003-1

緯度 35 45 08.0580✓ X - 27 477.424^m✓
経度 139 40 52.9700✓ Y - 13 741.981✓

真北方向角 0 05 19.6✓ H 22.863^m✓
ジオイド高 37.488✓
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	係数	
		0.999902✓		
UA1-F1003-2	95 06 29.2✓		47.852 ^m ✓	
U交1	274 52 37.5✓		62.666✓	
埋標型式	地上✓	地下	屋上	標識番号
				金属鋳✓
				UA1-F1003-1✓

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 UA1-F1003-2

緯度 35 45 07.9221[〃] X - 27 481.684^m
経度 139 40 54.8673[〃] Y - 13 694.324^m

真北方向角 0 05 18.5[〃] H 22.963^m

ジオイド高 37.486^m
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999902		
UA1-F1003-3	94 54 18.9 [〃]		52.569 ^m	
UA1-F1003-1	275 06 29.2 [〃]		47.852 ^m	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号 金属鋳
				UA1-F1003-2

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)✓

細部図根点 UA1-F1003-3

緯度 35 45 07.7789[〃] X - 27 486.179^m✓
経度 139 40 56.9523[〃] Y - 13 641.953^m✓

真北方向角 0 05 17.3[〃] H 22.875^m✓
ジオイド高 37.483^m✓
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999902 [〃]		
UA1-F1003-4	95 13 00.7 [〃]		47.213 ^m ✓	
UA1-F1003-2	274 54 18.9 [〃]		52.569 ^m ✓	
埋標型式	地上✓	地下	屋上	標識番号 金属鋳✓ UA1-F1003-3 ✓

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 UA1-F1003-4

緯度 35 45 07.6419[〃] X - 27 490.471^m
経度 139 40 58.8240[〃] Y - 13 594.940^m

真北方向角 0 05 16.2[〃] H 22.825^m

ジオイド高 37.481^m
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999902 [〃]		
UA1-F1003-5	83 10 40.4 [〃]		47.784 ^m	
UA1-F1003-3	275 13 00.7 [〃]		47.213 ^m	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号
				金属鋳
				UA1-F1003-4

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 UA1-F1003-5

緯度 35 45 07.8285[〃] X - 27 484.795^m
経度 139 41 00.7122[〃] Y - 13 547.500^m

真北方向角 0 05 15.1[〃] H 23.157^m

ジオイド高 37.480^m
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数		
		0.999902 [〃]		
A1交2	146 39 47.0 [〃]	38.486 ^m		
UA1-F1003-4	263 10 40.4 [〃]	47.784 ^m		
埋標型式	地上 [〃]	地下	屋上	標識番号 金属鋳 [〃] UA1-F1003-5 [〃]

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 UA1-F1004-1

緯度 35 45 07.4722 X - 27 495.477 m
経度 139 40 53.0314 Y - 13 740.465

真北方向角 0 05 19.6 H 23.031 m

ジオイド高 37.487

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999902		
UA1-F1004-2	95 00 00.2		39.242 m	
UA1-1001-2	270 47 09.2		38.633	

埋標型式 地上 地下 屋上 標識番号 金属鋳 UA1-F1004-1

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 UA1-F1004-2

緯度 35 45 07.3632 X - 27 498.897 m
経度 139 40 54.5876 Y - 13 701.377 m

真北方向角 0 05 18.7 H 22.965 m

ジオイド高 37.485
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999902		
UA1-1001-3	95 12 21.8		29.807 m	
UA1-F1004-1	275 00 00.2		39.242 m	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号
				金属鋳
				UA1-F1004-2

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)✓

細部図根点 UU-F1001-1

緯度 35 45 08.4289 ✓ X - 27 465.785 m ✓
経度 139 40 47.6912 ✓ Y - 13 874.570 m ✓

真北方向角 0 05 22.7 ✓ H 23.257 m ✓

ジオイド高 37.494 ✓
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数		
		0.999902 ✓		
U交1	95 08 27.5 ✓	70.447 m ✓		
1A927	256 36 19.5 ✓	52.083 m ✓		
埋標型式	地上 ✓	地下	屋上	標識番号 金属鋳 ✓
				UU-F1001-1 ✓

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 UU-F1002-1

緯度 35 45 07.8766 X - 27 482.788 m
経度 139 40 47.2446 Y - 13 885.818 m
真北方向角 0 05 23.0 H 23.462 m
ジオイド高 37.493 m
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999902		
UA1-1001-1	99 06 26.9		35.617 m	
1A927	277 08 32.1		39.727 m	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号 金属板 UU-F1002-1

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 UU-F1003-1

緯度 35 45 07.5973[〃] X - 27 491.501^m
経度 139 40 49.8989[〃] Y - 13 819.151^m

真北方向角 0 05 21.4[〃] H 23.117^m
ジオイド高 37.490^m
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	係数	
		0.999902 [〃]		
UA1-1001-2	94 54 58.3 [〃]	40.212 ^m		
UA1-1001-1	275 34 38.5 [〃]	31.654 ^m		
埋標型式	地上 [〃]	地下	屋上	標識番号 金属鋳 [〃] UU-F1003-1 [〃]

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 U交1

緯度 35 45 08.2277 X - 27 472.097
経度 139 40 50.4844 Y - 13 804.414

真北方向角 0 05 21.1 H 22.969
ジオイド高 37.491
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999902	
UA1-F1003-1	94 52 37.5	62.666	
UA1-1001-2	132 03 41.9	34.112	
UU-F1001-1	275 08 27.5	70.447	
埋標型式	地上	地下	屋上
標識番号	金属鋳	U交1	

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9) ✓

細部図根点 ZA1-F1007-1

緯度 35 45 05.6219 ✓ X - 27 552.087 m ✓
経度 139 40 42.5086 ✓ Y - 14 004.901 ✓

真北方向角 0 05 25.7 ✓ H 24.185 m ✓
ジオイド高 37.493 ✓
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数		
		0.999902 ✓		
A1交47	84 35 18.9 ✓	55.589 m ✓		
1A930	279 12 55.2 ✓	45.745 ✓		
埋標型式	地上 ✓	地下	屋上	標識番号 金属鋳 ✓ ZA1-F1007-1 ✓

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 ZA1-F1008-1

緯度 35 45 02.6886″ X - 27 642.475 m
経度 139 40 42.3167″ Y - 14 009.864 m

真北方向角 0 05 25.8″ H 26.220 m
ジオイド高 37.487 m
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数		
		0.999902		
A1交50	82 01 57.6″	42.688 m		
Z交15	282 17 21.7″	49.520 m		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号
				金属鋳
				ZA1-F1008-1

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 ZA1-F1009-1

緯度 35 45 00.0914 X - 27 722.544 m
経度 139 40 43.0586 Y - 13 991.352

真北方向角 0 05 25.4 H 33.118 m
ジオイド高 37.481
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999902		
A1交54	65 07 07.3	50.288		
Z交16	248 20 08.8	48.976		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号 金属板
				ZA1-F1009-1

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号） 令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 ZA1-F1011-1

緯度 35 44 55.9554 X - 27 849.993
経度 139 40 42.7510 Y - 13 999.282

真北方向角 0 05 25.6 H 35.094
ジオイド高 37.473
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999902	m	
A1交28	158 11 58.3		43.524	
ZA1-1001-1	338 07 02.3		44.090	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号 金属鋳 ZA1-F1011-1

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 ZZ-F1014-1

緯度 35 45 04.4080 X - 27 589.412
経度 139 40 40.3997 Y - 14 057.938

真北方向角 0 05 27.0 H 24.813

ジオイド高 37.493

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	係数	
		0.999902		
1A930	10 00 58.2	m	45.345	
Z交15	180 24 44.5		42.529	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号
				金属鋳
				ZZ-F1014-1

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

(座標系 9) ✓

細部図根点 ZZ-F1015-1

緯 度	35 45 01.1328	X	- 27 690.369
經 度	139 40 41.0327	Y	- 14 042.196

真北方向角	0 05 26.6	H	30.461
		ジオイド高	37.485
		柱石長	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 ZZ-F1016-1

緯度 35 44 58.3064 X - 27 777.509
経度 139 40 41.8942 Y - 14 020.692

真北方向角 0 05 26.1 H 34.285
ジオイド高 37.478
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数		
		0.999902		
ZA1-1001-1	171 02 18.0	31.968		
Z交16	336 19 37.4	40.279		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号
				金属板
				ZZ-F1016-1

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 Z交15

緯度 35 45 03.0281[〃] X - 27 631.936^m
経度 139 40 40.3902[〃] Y - 14 058.244^m

真北方向角 0 05 27.0[〃] H 26.536^m

ジオイド高 37.490^m

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999902		
ZZ-F1014-1	0 24 44.5 [〃]		42.529 ^m	
ZA1-F1008-1	102 17 21.7 [〃]		49.520 ^m	
ZZ-F1015-1	164 38 34.9 [〃]		60.603 ^m	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号
				金属鋳

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 Z交16

緯度 35 44 59.5025[〃] X - 27 740.622^m
経度 139 40 41.2481[〃] Y - 14 036.864^m

真北方向角 0 05 26.5[〃] H 33.570^m

ジオイド高 37.482^m
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999902 [〃]	
ZA1-F1009-1	68 20 08.8 [〃]	48.976 ^m	
ZZ-F1016-1	156 19 37.4 [〃]	40.279 ^m	
ZZ-F1015-1	353 56 35.2 [〃]	50.540 ^m	
埋標型式	地上 [〃]	地下 屋上	標識番号 金属鋲 [〃] Z交16 [〃]

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）令2関公第332号」